



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: BO-08/KT/00151-1/2019.
(BO-08/KT/11122-17/2018.)

Tárgy: **PREC-CAST Öntödei Kft. (Sátoraljaújhely)**
Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám alatti
telephelyén alumínium-cink öntészeti
tevékenységére vonatkozó
mód. BO/16/1483-11/2016. **egységes**
környezethasználati engedély
felülvizsgálatának jóváhagyása és az
engedély módosítása

Ügyintéző: Hubai-Máté Csilla

H A T Á R O Z A T

- I. A **PREC-CAST Öntödei Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Ipar u. 2.; KÜJ: 100187997)**, mint **engedélyes részére** a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám (1832/2, 1845, 1845/2 hrsz-ek) alatti telephelyén (KTJ: 100425845) végzett **alumínium-cink öntészeti tevékenységre** (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) (KTJ^{létesítmény}: 101611692) kiadott, BO-08/KT/6191-7/2017. számú és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti

felülvizsgálatát

a GREEN Szolg Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 13. 1/3a.) által készített, 2018. októberi keltezésű dokumentációban és annak 2018. november 20-án érkezett kiegészítésében foglaltak alapján

jóváhagyom

és ezzel egyidejűleg a

BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt
(a továbbiakban alaphatározat)

az alábbiak szerint

módosítom:

- 1) Az alaphatározat rendelkező részének **I. fejezetben szereplő „A következő felülvizsgálat határideje”** sort törlöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

A következő felülvizsgálat határideje: **2023. október 1.**

- 2) Az alaphatározat rendelkező részének I. 2) „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés a felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, A PREC-CAST Öntödei Kft. főbb technológiai egységei” cím alatt rögzítetteket törölöm, és helyébe az alábbiakat iktatom:

A PREC-CAST Öntödei Kft. főbb technológiai egységei

PC I. oldal

1. Öntöde I.
2. Öntöde II.
3. Megmunkáló üzemsz
4. Levágó üzemsz
5. Koptató üzemsz
6. Szemcseszóró sorjázó üzemsz
7. TMK (tesztelő megelőző karbantartó) üzemsz
8. LOFT I. (szennyvízbepárló)
9. Veszélyes hulladék tároló környezetvédelmi csarnok)

PC II. oldal

1. Öntöde III.
2. Öntöde IV.
3. Chiron CNC megmunkáló üzemsz
4. Wabco megmunkáló üzemsz
5. Autoliv megmunkáló üzemsz
6. BMW szegmens
7. Szerelde
8. Szerszámkészítő üzemsz
9. Készaru raktár
10. Alapanyag raktár
11. Vegyes raktár
12. Veszélyes anyag raktár
13. LOFT II. (szennyvíz előkezelő)

- 3) Az alaphatározat rendelkező részének I. 2) „Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikáknak való megfelelés a felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján, Az elérhető legjobb technikáknak (BAT) való megfelelés” cím alatti fejezettrészt törölöm, helyébe az alábbiakat iktatom:

A tevékenységhez kapcsolódó elérhető legjobb technika (BAT) következtetés a következő:

- A Bizottság 2016/1032/EU végrehajtási határozata (2016. június 13.) az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nemvasfémipar tekintetében történő meghatározásáról

A PREC-CAST Öntödei Kft. az átfogó környezeti teljesítmény javítása érdekében környezetirányítási rendszert működtet. Rekuperatív égők vannak használatban, a hulladékhő hasznosítása a PC 1-es oldalon történik, ahol a kemence hőjével van fűtésrészegítés.

Az alapanyag alu tömbnél színképelemzést és összetétel megállapítást/ellenőrzést végeznek. Az olvadék előállításához 40 % művi tömb és 60 % selejt öntvénykeveréket használnak, az öntöde IV.-ben magnézium és stroncium adagolásával ötvöznék. A betáplálendő anyagok mennyiségét mérleggel mérik, az olvasztókemencék a beadagolt alapanyag tömegéhez hozzárendelik az olvasztási időt. A kemencében uralkodó hőmérséklet figyelését ADAM rendszer biztosítja. A kemencéknél az adagoló és a tisztító ajtónál kerámiaszálas szigetelő paplan van.

A folyékony fém szállítása az olvasztókemence és az öntőgép között téglékben történik.

A salak nedvességének megakadályozása érdekében fedett helyen tárolják.

A pontforrások monitoringja előírás szerint történik. Az eddigi mérések alapján a por kibocsátás határérték alatt volt.

Légköri és vízbe történő diffúz kibocsátás, illetve diffúz porkibocsátás technológiából adódóan a telephelyen nincs, megelőzése érdekében a felhasznált nyersanyagok és a keletkező hulladékok fedett helyen kerülnek gyűjtésre és tárolásra.

A porképző anyagok és a vízben oldódó szerves vegyületeket tartalmazó másodnyersanyagok csomagolása zárt, az alu brikett tárolása rácsos konténerben, fedett helyen valósul meg.

Olajjal szennyezett forgács olvasztása a telephelyen nem történik, így szerves anyag légkörbe kerülésével nem kell számolni.

A légköri kibocsátások monitoringja a BAT-következtetésben foglaltaknak, a környezetvédelmi hatóság előírásai alapján és az EN-szabványoknak megfelelően történik.

A telephelyen pirometallurgiai eljárás nincs, higanykibocsátással nem kell számolni, NO_x kibocsátás csökkentésére nincs szükség. Magas SO₂ tartalmú füstgáz nem kerül kibocsátásra, továbbá primer cink előállítás sem történik, így nincs szükség SO₂ kibocsátás csökkentésre.

Inert gázt az alumínium olvadék gáztalanítására használnak. A raktárterületet hetente takarítják, szabadon történő tárolás, valamint tárolásból adódó kibocsátás nincs.

A veszélyes anyag raktárban a nem kompatibilis anyagokat (pl. oxidálószeres és szerves anyagok) elkülönítetten tárolják.

Szagkibocsátás csökkentése az emulzió koncentrátum zárt IBC tartályban történő tárolásával megoldott.

A tetőfelületi és a burkolt területeken összegyűlő csapadékvizek elvezetése zártan történik, az élővízbe történő kibocsátás előtt olajfogók lettek betervezve.

A csapadékvizek és a szennyvizek egymástól elkülönítve kerülnek gyűjtésre és elvezetésre.

A csővezetékek felszín felett, a technológiai és kommunális szennyvíz, valamint a csapadékvíz elvezetése felszín alatt történik.

A telephelyre beérkező vizet mérik, a LOFT-ból kijövő tisztított víz egy részét az öntődei kenőanyag rendszerbe forgatják vissza.

Zárt hűtési rendszert alkalmaznak.

A szennyvíz előkezelő rendszerénél, a tartályoknál szintjelzők vannak, a telephelyen lévő tartályok kármentőben vannak elhelyezve.

Nedves leválasztót a szemcseszóráknál alkalmaznak. A keletkező nedves szemcseszórás port hulladékként összegyűjtik és elszállítatják.

Másodnyersanyag (pl. levágott engusz) előkezelése nem történik, szennyezett másodnyersanyag olvasztása nem történik, hanem hulladékként kerül értékesítésre.

Az alumínium és cink selejteket elkülönítetten tárolják, így szétválasztási technikák alkalmazására nincs szükség.

A telephelyen hulladék előkezelést nem végeznek.

A telephelyen használt zajkibocsátó gépek zárt térben kerültek elhelyezésre, továbbá rezgéscsillapító gumibakokat használnak, illetve az öntőgépek alatt csúsztatott alap került kialakításra.

Fentiek alapján a PREC-CAST Öntödei Kft. által a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám (1832/2, 1845, 1845/2 hrsz-ek) alatti telephelyén végzett alumínium-cink öntészeti tevékenység megfelel az ágazatra vonatkozó elérhető legjobb technikának.

- 4) Az alaphatározat rendelkező részének I.4. „Kibocsátási határértékek A) a) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által megállapított kibocsátási határértékek, Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek” pontját törlöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

- a) Levegőtisztaság-védelmi kibocsátási határértékek

Az engedélyezett tevékenység: alumínium és cinköntészet, megmunkálás, kommunális hőszolgáltatás.

A technológia azonosítója: **T1**

A technológia megnevezése: **Alumínium és cinköntészet**

Technológia típusa: **4**

Besorolás: **38**

Forrás sorszáma	Forrás megnevezés	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük
P2	1. sz. buktató olvasztókemence kéménye	E1 1. buktató olvasztókemence 400 kW
P6	2. sz. buktató olvasztókemence kéménye	E2 2. buktató olvasztókemence 150 kW
P7	TATAI olvasztókemence kéménye	E3 TATAI olvasztókemence 150 kW
P13	ZPF/3 olvasztókemence kéménye	E5 ZPF/3 olvasztókemence 1000 kW
P14	ZPF/2 olvasztókemence kéménye	E6 ZPF/2 olvasztókemence 800 kW
P15	ZPF/1 olvasztókemence kéménye	E7 ZPF/1 olvasztókemence 1000 kW
P19	ZPF/4 olvasztókemence kéménye	E10 ZPF/4 olvasztókemence 1000 kW
P20	ZPF/5 olvasztókemence kéménye	E11 ZPF/5 olvasztókemence 1 000 kW
P21	ZPF/7 olvasztókemence kéménye	E16 ZPF/7 olvasztókemence 800 kW
P22	ZPF/6 olvasztókemence kéménye	E15 ZPF/6 olvasztókemence 1260 kW
P29	ZPF/8 olvasztókemence kéménye	E22 ZPF/8 olvasztókemence 1 000 kW
P30	ZPF/9 olvasztókemence kéménye	E23 ZPF/9 olvasztókemence 1 000 kW
P32	STRIKO 2. olvasztókemence kéménye	E26 STRIKO 2. olvasztókemence 825 kW

P33	STRIKO 1. olvasztókemence kéménye	E25 STRIKO 1. olvasztókemence 825 kW
------------	--------------------------------------	---

A technológia kibocsátási határértékei:

A technológia kibocsátási határértékei 2020. június 12-ig:

Légszennyező anyag	Határérték mg/m ³ véggáz	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	O %
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben megadva)	500	5	5
Szén-monoxid	500	5	5
1O csoport	20	0,5	-
Cink (Zn) és vegyületei	5	0,025	-
Arzén (As) és vegyületei	1	0,005	-
Kadmium (Cd) és vegyületei	0,1	0,0005	-
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	50	0,5	-
Fluorvegyületek (HF-ként megadva) [kg F/t Al]	1,5 (napi átlagban)	0,5	-

A légszennyező források kibocsátási határértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja, 6. melléklet 2.2.D pontja, valamint a 7. melléklet 2.14. pontja alapján lett megállapítva.

A meglévő pontforrások BAT következtetések szerinti határértékei 2020. június 13-tól az alábbiak:

Légszennyező anyag	Határérték mg/m ³ véggáz	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	O %
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben megadva)	500	5	5
Szén-monoxid	500	5	5
1O csoport	20	-	-
Cink (Zn) és vegyületei	5	-	-
Arzén (As) és vegyületei	1	0,005	-
Kadmium (Cd) és vegyületei	0,1	0,0005	-
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	50	0,5	-

Fluorvegyületek (HF-ként megadva) [kg F/t Al]	1,5 (napi átlagban)	0,5	-
---	---------------------	-----	---

A technológia azonosítója: **T3**

A technológia megnevezése: **Megmunkálás**

Technológia típusa: **1**

Besorolás: **1000**

Forrás sorszáma	Forrás megnevezés	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük
P18	GF típusú szemcseszóró berendezés kürtője	E9 GF típusú szemcseszóró berendezés 500 kg/h
		L2 Nedves leválasztó 98 %
		V3 Elszívó ventilátor 6 kW
P24	ABRAZÍV GH-4 típusú szemcseszóró berendezés kürtője	E14 ABRAZÍV GH-4 típusú szemcseszóró berendezés 800 kg/h
		V4 Elszívó ventilátor 4500 m ³ /h
		L4 Nedves leválasztó (ABRAZÍV) 99 %
P26	CWB szemcseszóró kürtője	E17 CWB szemcseszóró 1 000 kg/h
		V5 CWB szemcseszóró elszívó ventilátor 3 000 m ³ /h
		L5 CWB szemcseszóró berendezés tömlős leválasztó 99 %
P27	Csiszológépek kürtője	E18 Csiszológyűrűs berendezés 100 kg/h
		E19 Szalagos síkcsiszoló gép 100 kg/h
		E20 FRITZ HAAS BM 150/4 szalagcsiszoló gép 100 kg/h
		V6 Csiszológépeket elszívó ventilátor 2000 m ³ /h
		L6 Leválasztó berendezés 99 %
P28	Rösler szemcseszóró kürtője	E21 Rösler tip. szemcseszóró 1 000 kg/h
		V7 Rösler szemcseszóró elszívó ventilátor 5600 m ³ /h
		L7 Rösler szemcseszóró leválasztó 99 %
P31	AGTOS szemcseszóró	E24 AGTOS szemcseszóró

	kürtője	700 kg/h
		V8 AGTOS szemcseszóró elszívó ventilátor 5 600 m ³ /h
		L8 AGTOS szemcseszóró nedves leválasztó 5 600 m ³ /h

A technológia kibocsátási határértékei:

Légszennyező anyag	Határérték mg/m ³ véggáz	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	O %
10 csoport	50,0	0,5	-

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³. A légszennyező források kibocsátási határértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja alapján lett megállapítva.

A technológia azonosítója: **T2**

A technológia megnevezése: **Kazánüzem**

Technológia típusa: **3** Besorolás: **537**

Forrás sorszáma	Forrás megnevezés	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük
P5	Kazánház 1. kéménye	T1 1. számú Weishaupt G3-1-E kazán 370 kW
		T2 2. számú Weishaupt G3-1-E kazán 370 kW
P23	Kazánház 2. kéménye	T3 1. számú Weishaupt WG40N/1-A kazán 550 kW

A technológia kibocsátási határértékei:

Légszennyező anyag	Határérték mg/m ³ véggáz	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	O %
Kén-oxidok	35,5	-	3
Szén-monoxid	100,0	-	3
Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben megadva)	350,0	-	3
Szilárd (nem toxikus) por	5,0	-	3

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. A légszennyező források kibocsátási határértéke az 53/2017. (X. 18.) FM. rendelet 1. melléklet 2. pont F oszlop alapján lett megállapítva.

- 5) Az alaphatározat rendelkező részének **1.4. „Kibocsátási határértékek B) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet**

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/2712-1/2016. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában megállapított határértékek” pontját teljes egészében törölöm, és helyébe az alábbiakat rögzítem:

B) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/9863-4/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt határértékek:

A Prec-Cast Öntödei Kft. technológiai szennyvíztisztító és elvezető rendszeréből a városi szennyvízcsatorna hálózatba vezethető előtisztított technológiai szennyvizek minőségére a következő kibocsátási határértékeket határozom meg:

- a) A DESTIMAT LE 1200 típusú szennyvízbepárló berendezésből kibocsátásra kerülő előtisztított szennyvíz minőségének - a más szennyvizekkel való keveredés előtt - meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete III. rész 32. fejezet D pontjában megállapított technológiai határértékeknek:

Összes cink:	1 mg/l és 30 g/t*
Szulfid:	1 mg/l
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	1 mg/l

- b) A DESTIMAT LOFT 1400 LE típusú szennyvízbepárló berendezésből kibocsátásra kerülő előtisztított szennyvíz minőségének - a más szennyvizekkel való keveredés előtt - meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete III. rész 32. fejezet D pontjában megállapított technológiai határértékeknek:

Összes cink:	1 mg/l és 30 g/t *
Szulfid:	1 mg/l
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	1 mg/l

(*) A termelés-specifikus fajlagos értékek a vízjogi engedélyben rögzített ólom, réz, cink, alumínium és melléktermékek, öntvény esetében a jó öntvény, termelési kapacitására vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvízhozamból kell meghatározni.

- c) A koptatásból származó üleptített szennyvíz minőségének - a más szennyvizekkel való keveredés előtt - meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete III. rész 33. fejezet D pontjában megállapított technológiai határértékeknek:

Összes cink:	2 mg/l
--------------	--------

- d) A telephelyről a városi szennyvízcsatorna hálózatba kibocsátott szennyvíz szennyvíz minőségének a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére meghatározott küszöbértékeknek kell megfelelnie, mely a tevékenységre még jellemző komponens esetében a következők:

Dikromátos oxigénfogyasztás KOL _k :	1 000 mg/l
SZOE:	50 mg/l
Összes cink:	2 mg/l

- 6) Az alaphatározat rendelkező részének **II. Előírások** pontját teljes egészében törölöm, és helyébe az alábbiakat iktatom:

II. Előírások:

A) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:

a.) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások:

Általános előírások

1. A létesítményt úgy kell működtetni, a tevékenységet végezni, ellenőrizni, a kibocsátásokat olyan szinten tartani, hogy azok megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
2. A létesítményt csak végleges egységes környezethasználati engedély birtokában, a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályban előírtaknak megfelelően – beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is – lehet működtetni.
3. A létesítménynek az elérhető legjobb technika követelményének megfelelő technológiával kell működnie.
4. A környezetvédelmi hatóság engedélye nélkül semmiféle olyan módosítás vagy átépítés nem valósítható meg, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „R”) 2. § (3) bek. d) pontja szerinti jelentős változásnak minősül.
5. Jelen engedély a „R” szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az engedélyes/üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.
6. Az engedélyesnek a létesítmény működtetése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése.
7. A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
8. A környezethasználó köteles a létesítményt felügyelő alkalmazottak megfelelő képzéséről gondoskodni, és biztosítani, hogy ismerjék az ezen engedélyben megfogalmazott követelményeket, illetve köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie.
9. A létesítmény működtetője köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, amelyek felelősségi körüket érintik, illetve gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak munkavégzését segítő írásos

munkautasítások álljanak rendelkezésre, tekintettel a műszaki és személyi védelem követelményeire a tevékenység jellegéből adódó adminisztratív kötelezettségekre, valamint utasításokat kell adni a havária esetén szükséges teendőkre.

10. A képződő hulladékok vonatkozásában az azok kezelésével megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre.
11. A létesítmény működtetőjének gondoskodnia kell arról, hogy ezen engedély egy példánya, illetve az engedélyezési dokumentáció azon részei, amelyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.
12. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet melléklete alapján környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni, ill. biztosítani, hogy a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai szerinti környezetvédelmi megbízott a környezetvédelmi hatóság számára elérhető legyen a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
13. Az üzemeltetést a mindenkor érvényes (jelenleg BO-08/KT/1951-5/2018. számon jóváhagyott) vízminőségi kárelhárítási tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
14. A jóváhagyott vízminőségi kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-aiban foglaltak szerint végre kell hajtani.
15. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében az üzemben dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.

Üzemelés idejére vonatkozó előírások

1. A telephelyen a tevékenységet úgy kell végezni, hogy a levegőterhelés ne haladja meg jelen határozat **I.4. A)a) pontjában** szereplő kibocsátási határértékeket.
2. A szállítási munkákat, az alap és segédanyagok beszállítását, a telepen történő mozgatását csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.
3. Gondoskodni kell az üzem területén található, szilárd burkolattal ellátott utak rendszeres tisztántartásáról a határérték feletti szállópor terhelés elkerülése érdekében. Amennyiben nem tarthatók rendszeres pormentesítéssel a határértékek, úgy gondoskodni kell az utak időszakos locsolásáról is.
4. Biztosítani kell a telephelyen lévő üzemek, műhelyek zártságát az esetleges diffúz hatás megakadályozása érdekében.
5. Az olvasztásra kerülő alumínium tömbök fémadagoló kosárba történő rakodása kizárólag zárt üzemcsarnokban történhet.
6. A technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak folyamatos betartásával meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
7. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne okozzon környezetet irritáló bűzszenyezést. Amennyiben lakosságot zavaró bűzszenyezést okoz, az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.

8. Az öntöde üzemeltetését, valamint az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok során a földtani közeg, talaj elszennyeződése kizárható legyen.
9. A csapadékvíz ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
10. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (olajok, kenőanyagok, adalékok, vegyszerek, technológiai szennyvíz, kommunális szennyvíz, hulladékok stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban, tárolókban és csatornáknak lehetséges. Ennek érdekében ezen műtárgyak műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
11. A telepen közlekedő szállító járművekből történő esetleges elfolyások (olaj, szennyvíz-emulzió) megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani. A gépjárművek javítását csak az erre a célra kijelölt - megfelelő műszaki védelemmel rendelkező - telephelyen (telephelyeken) lehet elvégezni.
12. A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
13. A tevékenység során keletkező hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályok – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet – szerint kialakított gyűjtőhelyet kell biztosítani.
A képződő hulladékok üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb 1 évig, munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők.
14. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
15. A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
16. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során a BO-08/KT/11235-3/2017. számú határozattal jóváhagyott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
17. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
18. Tilos a veszélyes hulladékot a települési, vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni.

19. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható esetleges környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

Mérésre, nyilvántartásra és adatszolgáltatásra vonatkozó előírások

1. A telephelyen üzemelő légszennyező források légszennyező anyag kibocsátásáról évente a környezetvédelmi hatáskörében eljáró környezetvédelmi hatóság a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján a **tárgyévét követő március hó 31-ig** a 7. melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani.
2. Az adatszolgáltatásra köteles levegőtisztaság-védelmi üzemelési engedéllyel rendelkező légszennyező forrás üzemeltetőjének a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat a **változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül** be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak, és kérnie kell a levegővédelmi engedély egyidejű módosítását a megfelelő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolásával együtt.
3. A telephelyen üzemelő légszennyező forrásokról LAL változásjelentést kell küldeni **2019. január 31-ig**. Külön kell kezelni az öntési és a megmunkálási technológiához tartozó légszennyező forrásokat, mivel más a technológia besorolási típusa és a légszennyező források határértéke.
4. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő a (2) bekezdés alapján. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett a felelős. Az adatszolgáltatás során benyújtott dokumentációt legalább 5 évig meg kell őrizni.
5. A légszennyező források emisszióját a T1 öntészet (P2, P6, P7, P13, P14, P15, P19, P20, P21, P22, P29, P30, P32, P33) technológiánál **2019. december 31-ig kétévenként, 2020. január 1-től évenként** akkreditált mérőszervezettel mérni kell. A mérés időpontjáról előre értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. Az emisszió mérési jegyzőkönyvet, a mérés időpontját követő 30 napon belül meg kell küldeni a Hatóság részére.
6. A légszennyező források emisszióját a T2 kazánüzem (P5, P23), T3 megmunkálás (P18, P24, P26, P28, P31) technológiáknál **ötévenként** akkreditált mérőszervezettel mérni kell. A mérés időpontjáról előre értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. Az emisszió mérési jegyzőkönyvet, a mérés időpontját követő 30 napon belül meg kell küldeni a Hatóság részére.
7. A T1 öntészet technológia pontforrásainál 2019. évben és azt követően évente elvégzésre kerülő emisszió mérések során a szilárd anyagot elemezni kell Cink (Zn) és vegyületei légszennyező anyagokra is, annak igazolására, hogy megfelel az előírt kibocsátási határértéknek. Amennyiben a légszennyező anyag kibocsátás nem felel meg a határértékeknek, zsákos szűrős leválasztó berendezés beépítése szükséges.

8. A T1 öntészet technológia pontforrásainál 2019. évben és azt követően évente a légszennyező anyag kibocsátást Arzén (As) és vegyületei, valamint Kadmium (Cd) és vegyületei légszennyező anyagokra is vizsgálni kell.

9. A légszennyező források következő emisszió mérését az alábbiak szerint el kell végeztetni

Technológia	Légszennyező forrás	Utolsó emisszió mérés	Következő emisszió mérés
T1 alumínium és cinköntés	P2	2018. 07. 25.	2020. július
	P6	2018. 07. 25.	2020. július
	P7	2018. 07. 25.	2020. július
	P13	2017. 07. 21.	2019. július
	P14	2017. 07. 21.	2019. július
	P15	2017. 07. 21.	2019. július
	P19	2018. 07. 25.	2020. július
	P20	2018. 07. 24.	2020. július
	P21	2018. 07. 24.	2020. július
	P22	2018. 07. 24.	2020. július
	P29	2018. 08. 02.	2020. augusztus
	P30	2018. 08. 02.	2020. augusztus
	P32	2017. 03. 09.	2019. március
	P33	2017. 04. 10.	2019. április
T3 megmunkálás	P18	2018. 07. 26.	2023. július
	P24	2016.	2021. május
	P26	2018. 02. 09.	2023. február
	P27	2018. 07. 26.	2023. július
	P28	2018. 07. 26.	2023. július
	P31	2017.	2022. május
T2 kazánüzem	P5	2014.	2019. május
	P23	2016.	2020. május

10. A P2; P6; P7; P13; P14; P15; P19; P20; P21; P22; P29; P30; P32; P33 P18; P24; P26; P28; P31 P27 P5; P23 jelű légszennyező pontforrásokról és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 18. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

11. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni. A pontforrások üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az adatrögzítéstől számított 5 évig meg kell őrizni.

12. Környezeti zajvizsgálatot kell végezni, az öntőde üzemelés alatti zajvédelmi hatásterületét meg kell határozni.

Határidő: 2019. február 15.

A zajvizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a meghatározott hatásterület dokumentációját a kézhérvételt követő 10 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.

13. Ellenőrző környezeti zajvizsgálatot kell végezni, az öntöde üzemelés alatti zajvédelmi hatásterületet meg kell határozni **2020. szeptemberében**
A zajvizsgálati jegyzőkönyvet, valamint a hatásterületi adatokat az **2020. október 15 -ig** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
14. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségeknek a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint kell eleget tenni.
15. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
16. A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének – a tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, **a tárgyévét követő év március 1. napjáig** kell eleget tennie.

A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, haváriára vonatkozó előírások

1. A jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.
Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést **48 órán belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
2. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott érvényes üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. Rendkívüli légszennyezés bekövetkeztekor a szükséges berendezéseket azonnal le kell állítani
3. A bekövetkezett haváriáról, illetve környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményről a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről **szóban késedelem nélkül, írásban 12 órán belül** (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) kell tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának, stb. feltüntetésével.
4. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
5. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles a környezethasználó eljárni.

A tevékenység szüneteltetésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenység szüneteltetésének szándékát, **annak tervezett időpontját megelőzően legalább 30 nappal** írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

2. A szüneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szükséges karbantartási és a fejlesztési munkákat el kell végezni.
3. A tevékenység újraindulásának szándékát az újraindulás napját 15 nappal megelőzően a környezetvédelmi hatóság felé jelenteni szükséges.

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások

1. A tevékenység felhagyásának szándékát, annak hatánapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni, a felhagyásra vonatkozó terveket, a munkálatok ütemezésére vonatkozó dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.
3. A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat, valamint a bontási munkálatok során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.
4. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.
5. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban – így különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, illetve a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni.
6. A bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, szállításáról, kezeléséről a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
7. A hulladékok (keletkezett, átadott) tömegét mérlegeléssel kell meghatározni.
8. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet, vagy a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyet kell biztosítani, kiemelt figyelemmel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. és 8. fejezetében részletezett, a munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokra. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladék a keletkezésétől számított maximum 6 hónapig, üzemi gyűjtőhelyen 1 évig gyűjthető.
9. Amennyiben a keletkezett hulladék hulladéklerakóban kerül ártalmatlanításra, úgy vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettségeket.

10. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. Az átadás előtt ellenőrizni kell, hogy a szállító, valamint az átvevő rendelkezik-e a jogszabályok által előírt hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel.

b) Közegészségügyi hatáskörben tett előírások:

1. A továbbüzemelés során az üzem kiépített műszaki-biztonsági és védelmi berendezéseinek ellenőrzött működtetésével kell megakadályozni a felszíni és felszín alatti vizek, a levegő szennyeződését, csökkenteni a havária helyzetek kockázatát, biztosítani, hogy az üzem környezetre gyakorolt hatása a vonatkozó rendeletekben előírt határértékeknek megfeleljen.
2. A gyártási tevékenységből származó kibocsátások környezeti elemekre gyakorolt hatásainak ellenőrzése és nyomon követése céljából kiépített és működő monitoring rendszert továbbra is üzemeltetni kell az előírásoknak megfelelően.
3. A telephelyen keletkező szennyvizek megfelelő kezeléséről a továbbiakban is gondoskodni kell.
4. A tevékenység végzése során keletkező kommunális és veszélyes hulladékokat környezetszennyezést, környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállíttatásukról gondoskodni szükséges.
5. A telepen felhasznált vegyi anyagokra, készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.

B) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/9863-4/2018. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírásai:

1. Az üzemi vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon kell végrehajtani, hogy a szennyezés-megelőzés követelményeit figyelembe véve, az elérhető legjobb technika alkalmazásával az esetleges vízszennyezéseket megelőzzék, illetve a környezet terhelését a lehető legkisebb mértékűre csökkentsék.
2. Az üzem működése során olyan anyag-, víz- és energiafelhasználást kell folytatni, amely nem okozza a különböző kibocsátási határértékek túllépését, és megfelel az egyéb környezetvédelmi előírásoknak.
3. A tevékenység során keletkező koptatói szennyvizeket megfelelő ülepítést és fémtartalom (alumínium, cink) eltávolítást követően lehet a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba vezetni.
4. A koptató üzemben a technológiai szennyvíz elvezető rendszert úgy kell átalakítani (rögzített, zárt szennyvíz elvezető csatorna kialakításával), hogy kizárható legyen a keletkezett szennyvíz szétfolyása és ezúton a csapadékvíz elvezető rendszerbe kerülése. A rögzített, zárt rendszer kialakításának határideje: 2019. március 1.
5. Az emulziós, mosási szennyvizeket a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő DESTIMAT LE 1200 típusú (PC-1 üzemegységben) illetve a DESTIMAT LOFT 1400 LE típusú (PC-2 üzemegységben) szennyvízbepárló berendezéseken

történő előtisztítást követően a technológiába kell visszaforgatni, illetve technológiai probléma vagy kapacitásfelesleg esetén a közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba kell vezetni. A berendezésekből kikerülő emulzió megfelelő (műszaki védelemmel történő) tárolásáról gondoskodni kell.

6. A Prec-Cast Öntödei Kft. technológiai szennyvíztisztító és elvezető rendszeréből a városi szennyvízcsatorna hálózatba vezethető előtisztított technológiai szennyvizek minőségére a következő kibocsátási határértékeket határozom meg:

- a) A DESTIMAT LE 1200 típusú szennyvízbepárló berendezésből kibocsátásra kerülő előtisztított szennyvíz minőségének - a más szennyvizekkel való keveredés előtt - meg kell felelnie a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete III. rész 32. fejezet D pontjában megállapított technológiai határértékeknek:

Összes cink:	1 mg/l és 30 g/t*
Szulfid:	1 mg/l
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	1 mg/l

- b) A DESTIMAT LOFT 1400 LE típusú szennyvízbepárló berendezésből kibocsátásra kerülő előtisztított szennyvíz minőségének - a más szennyvizekkel való keveredés előtt - meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete III. rész 32. fejezet D pontjában megállapított technológiai határértékeknek:

Összes cink:	1 mg/l és 30 g/t *
Szulfid:	1 mg/l
Adszorbeálható szerves kötésű halogének (AOX)	1 mg/l

- (*) A termelésspecifikus fajlagos értékek a vízjogi engedélyben rögzített ólom, réz, cink, alumínium és melléktermékek, öntvény esetében a jó öntvény, termelési kapacitására vonatkoznak. A szennyezőanyag-terhelést a minősített pontmintából, vagy kétórás átlagmintából meghatározott koncentráció értékekből és a mintavétellel egyidejű szennyvízhozamból kell meghatározni.

- c) A koptatásból származó ülepített szennyvíz minőségének - a más szennyvizekkel való keveredés előtt - meg kell felelnie a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete III. rész 33. fejezet D pontjában megállapított technológiai határértéknek:

Összes cink:	2 mg/l
--------------	--------

- d) A telephelyről a városi szennyvízcsatorna hálózatba kibocsátott szennyvíz szennyvíz minőségének a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében az egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetére meghatározott küszöbértékeknek kell megfelelnie, mely a tevékenységre még jellemző komponens esetében a következők:

Dikromátos oxigénfogyasztás KO_2 :	1 000 mg/l
--------------------------------------	------------

SZOE:	50 mg/l
Összes cink:	2 mg/l

7. A mindenkori érvényes, a vízvédelmi hatóság által jóváhagyott önellenőrzési tervben foglaltak szerint kell végezni az önellenőrzési vizsgálatokat.
8. Az OKIR-ben be kell nyújtani Igazgatóságomhoz a megállapított kibocsátási határértékek betartásának szabályozott ellenőrzését biztosító önellenőrzési tervet (ÖBNY adatlaphoz csatoltan). **Határidő:** a határozat kézhezvételét követő **15** napon belül.
9. A vízjogi engedély nélkül létesített és üzemeltetett vízelőkészítő (vízlágyító) és hűtővíz kezelő rendszerek jogszerű üzemeltetése végett be kell nyújtani Igazgatóságomhoz azok vízjogi fennmaradási engedélyeztetési dokumentációját. **Határidő:** a határozat kézhezvételét követő **60** napon belül.
10. A városi szennyvízcsatornába olyan vizek bevezetése, mely a csatornahálózat, ill. a szennyvíztisztító telep működését károsan befolyásolja, tilos!
11. Biztosítani kell, hogy az üzemterület mellett futó, az üzem területéről elvezetésre kerülő csapadékvizek befogadójaul szolgáló Ó-Ronyva- patakba - amely egy időszakos patakmeder – szennyező anyag ne kerülhessen.
12. Az üzem területén a felszíni és felszín alatti vizek minőségére veszélyt jelentő anyagok (újra hasznosításra váró gyártási selejtek, hulladékok, alapanyagok stb.) csak úgy tárolhatóak, hogy szennyezőanyag sem a tároló edény sérülése esetén, sem csapadék általi lemosódást követően ne kerülhessen a csapadékvíz elvezető rendszerbe illetve a felszín alatti vízbe.
13. A csapadékvíz elvezető rendszert a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni. Havária során szennyeződő csapadékvizeknek a patakba való jutását a csatorna lezárásával meg kell akadályozni. A szennyeződött vizeket a tárolótározóba, ill. a városi szennyvízcsatorna hálózatra kell vezetni. Ha a szennyeződés meghaladja a városi szennyvízrendszerbe való vezetés határértékeit, a szennyezett csapadékvizet a csapadékvíz hálózathoz a tárolótározó aknában keresztül ki kell szivattyúzni és a meglévő veszélyes hulladéktároló konténerbe juttatni. A berendezésből kikerülő emulzió megfelelő tárolásáról, ártalmatlanításáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell.
14. Az üzemben, szennyvíztechnológiában bekövetkező bármilyen üzemzavar vagy havária esemény esetén az aktuális jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben rögzített módon kell eljárni a kárelhárítás és a tájékoztatás során.
15. Az üzemre vonatkozóan jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően folyamatosan felül kell vizsgálni és legfeljebb öt évente az aktualizált tervet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak. A felülvizsgálati dokumentációt, illetve a módosított tervet jóváhagyásra be kell nyújtani az illetékes Környezetvédelmi Hatóságnak.
16. Biztosítani kell, hogy az üzemi kárelhárítási tervben szereplő kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak. Elhasználódásuk esetén pótlásukról gondoskodni szükséges.

17. Az üzem figyelőhálózatát úgy kell működtetni, hogy egy esetleges havária észlelését követően a szennyezés az üzem területén lokalizálható legyen.
18. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti - a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy az önellenőrzési kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatásokat elektronikusan kell benyújtani - a jogszabályban előírt időpontokhoz igazodóan - az OKIR rendszerben, a következő adatlapokon: önellenőrzési adatok – ŐA adatlap, Önellenőrzési időpontok – ÖVB adatlapok, Önellenőrzési terv – ÖBNY adatlapok, VAL – VÉL adatszolgáltatás és az éves összefoglaló jelentés: VAL , VÉL adatlapokon

- III. Jelen határozatomba P2, P5, P6, P7, P13, P14, P15, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P26, P27, P28, P29, P30, P31. P32, illetve P33 jelű helyhez kötött pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt **levegőtisztaság-védelmi engedély**
 – a P2, P5, P6, P7, P13, P14, P15, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P26, P27, P28, P29, P30, valamint P31 jelű pontforrások esetében – **érvényességi ideje: 2021. december 31.,**
 – a P32, illetve P33 jelű pontforrások esetében – **érvényességi ideje: 2022. július 31.**
- IV. A BO-08/KT/6191-7/2017. számú és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély egyebekben változatlanul érvényes. Jelen határozatom kizárólag a BO-08/KT/6191-7/2017. számú és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedéllyel együtt érvényes.
- V. A határozat alapjául szolgáló környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt a GREEN Szolg. Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1055 Budapest, Szent István krt. 13. 1/3a.) készítette 2018. októberi. keltezéssel.
- VI. Jelen egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárás 525 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles mely a PREC-CAST Öntődei Kft-t terheli, és általa 2018. november 9-én befizetésre került.
- VII. A határozat ellen – annak kézhezvételétől számított 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára 3 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy

érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 262 500,- Ft, melynek összegét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú számlájára kell befizetni.

VIII. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – véglegessé válik.

INDOKOLÁS

A PREC-CAST Öntödei Kft. (Sátoraljaújhely) a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám alatti (1832/2, 1845, 1845/2 hrsz-ek) telephelyén végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) BO-08/KT/6191-7/2017. és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú, 2031. december 31-ig napjáig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel (a továbbiakban: engedély) rendelkezik.

A PREC-CAST Öntödei Kft.-t a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „R”) 20/A. § (4) bekezdése értelmében, valamint a 2017-ben bekövetkezett Ó-Ronyva patak szennyezése kapcsán a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/00992-2/2018. számú határozatában teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte.

A PREC-CAST Öntödei Kft. a kötelező határozatban a felülvizsgálati dokumentáció benyújtására irányuló 2018. szeptember 1-jei határidő 60 nappal történő meghosszabbítását kérte. A környezetvédelmi hatóság a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának 2018. október 31-ig történő halasztását a BO-08/KT/00992-4/2018. számú végzésben engedélyezte.

A PREC-CAST Öntödei Kft. (Sátoraljaújhely) képviseletében eljáró Szabolcsi Tímea egyéni vállalkozó 2018. október 31-én EPAPIR-20181031-3296 számú iratának megküldésével a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám alatti (1832/2, 1845, 1845/2 hrsz-ek) telephelyen végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) vonatkozó engedély felülvizsgálatára irányuló közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.

Kérelme alapján 2018. november 1-jén a BO/16/14710-5/2016. számú határozattal módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély – 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A. § (4) bekezdésében meghatározott határidőn belül történő – felülvizsgálatára irányuló eljárás indult.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül, az Ákr. 43. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú függő hatályú döntést hoz.

A kérelmet és a rendelkezésre álló adatokat megvizsgálva megállapítottam, hogy a függő hatályú döntés meghozatala mellőzésének az Ákr. 43. § (7) bekezdése egyik pontjában meghatározott feltétele sem áll fenn.

Erre tekintettel BO-08/KT/11122-2/2018. számon 2018. november 8-án függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. § (2) bekezdésben meghatározott jogszabályi tartalommal.

A kérelem és mellékletei áttekintését követően megállapítottam, hogy az hiányos, ezért BO-08/KT/11122-7/2018. számon hiánypótlási felhívást adtam ki, amelyben foglaltakat a meghatalmazott 2018. november 21-én és 2018. december 4-én érkezett irataival teljesítette.

A kérelmező az egységes környezethasználati engedély kötelező felülvizsgálatának a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (DíjR.) 3. számú melléklete 10.1. pontjában – a 2. pont figyelembevételével – megállapított igazgatási szolgáltatási díja 2018. november 9-én került befizetésre.

Az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára vonatkozó eljárás megindításáról 2018. november 13-án értesítést tettem közzé hatóságom ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a felülvizsgálati dokumentáció egyidejű közzétételével a környezetvédelmi hatóság honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

Az eljárás során a benyújtott dokumentáció és mellékletei alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken túl a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28 § (1) bekezdése alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala vizsgálta az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában foglalt szakkérdést.

A dokumentációban és kiegészítésében foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala az alábbiakat állapította meg:

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben:

A 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § figyelembevételével vizsgáltam a felülvizsgálati dokumentáció készítőinek szakértői jogosultságát, és megállapítottam, hogy a dokumentáció készítői rendelkeznek a részszakterületekre vonatkozó szakértői jogosultsággal.

A dokumentáció kiegészítésével együtt megfelel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 75. §-ban, valamint a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben előírt tartalmi követelményeknek, valamint összhangban van a „R” 8. számú mellékletében, valamint az elérhető legjobb technikák meghatározásának szempontjait tartalmazó, a „R” 9. számú mellékletben foglaltakkal, továbbá tartalmazza a vizsgált létesítmény bemutatását, történetét, a korábbi és meglévő engedélyeit, tulajdoni viszonyait.

A benyújtott dokumentáció alapján a felülvizsgált időszakban az alábbi mutatók jellemezték az üzemben végzett tevékenységet:

A felülvizsgálati időszak (2015 – 2017) termelési adatai

	2015	2016	2017
Öntött jó darab + selejt (t/év)	10 222	12 534	13 973

A PREC-CAST Öntődei Kft. anyagáramai 2015 – 2017. között

Anyagcsoport megnevezése	Főbb felhasznált anyagok	2015. évi mennyiség (kg)	2016. évi mennyiség (kg)	2017. évi mennyiség (kg)
Öntészeti alapanyagok	Alumínium öntészeti tömb	8 101 970	9 668 557	10 292 696
	Horgany (cink) öntészeti tömb	379 230	640 012	372 072
	Ötvöző: ALSR10 330 mm szál	277	10	415
Szerszámgyártási alapanyagok	Acél alapanyagok	23 145	16 844	15 428
	Színesfém alapanyagok	7 851	10 086	11 853
	Danamid rúd	17	25	24
Termelési segédanyagok	Olajok	16 935	16 533	17 550
	Zsírok	5 078	6 969	2 126
	Hidraulika olajok	284 878	417 436	620 644
	Hőközlő olajok	37 856	41 301	53 395
	Szikraforgácsoló olajok	416	208	416
	Hűtő-kenő olajok	44 875	59 955	70 642
	Kalapács kenőanyagok	12 950	18 250	21 382
	Formaleválasztók, egyéb adalékok	115 978	143 136	185 400
	Szemcsék	40 175	55 800	37 025
	Zsírtalanítók	2 310	4 620	4 530
	Nagy tisztaságú NaCl tabletta	11 450	10 725	18 950
	Gáztalanító tabletta	90	15	0
	Tisztító sók	10	10	2 000
Hegesztő elektródák	Hegesztő elektródák	92	70	80
Higiénia	Géprongy	66 420	57 160	65 400

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján szakági szempontból az alábbiakat állapítottam meg:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a telephelyen végzett tevékenységhez 22 db pontforrás tartozik, ebből 14 db olvasztó kemence. A kemencék mindegyike aknás alumíniumolvasztó kemence. Az olvasztás során keletkező füstgáz valamennyi kemence esetén külön pontforráson keresztül kerül a szabadba. A pontforrásokhoz nincsen elszívó ventilátor beépítve, a füstgázt természetes huzat juttatja a légterbe.

A felülvizsgálati dokumentáció bemutatta a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. sz. alatti telephelyen a technológiákat, a légszennyező forrásokat, az elvégzett emisszió méréseket és levegőtisztaság-védelmi szempontból a hatásterületet.

A technológiához közvetlenül kötődő pontforrások esetében a szemcseszóró berendezéseknél porleválasztó található, amelyekkel minimális szinten tartható a környezetbe kerülő szilárd anyagmennyiség. Az alumínium-cink öntészeti üzem működése levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős hatást nem eredményez.

A dokumentációban bemutatásra került, hogy a technológia kibocsátási értékei a jogszabály által meghatározott kibocsátási határértéket nem érik el.

A diffúz kibocsátások a technológiára nem jellemzőek.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból felül kell vizsgálni a technológiák besorolását, és ennek megfelelően LAL változásjelentést kell tenni, mivel az alumíniumolvasztás-, öntés és a megmunkálás technológiákhoz egyes légszennyező komponensek tekintetében más-más a kibocsátási határérték.

Az alumíniumolvasztás (T1) technológia típusa eljárás specifikus (4), a technológia kódja a határérték besoroláshoz 38.

Külön technológiaként kell bejelenteni az általános besoroláshoz (T3) tartozó (típus:1 –kód:1000) megmunkálási technológiát, a hozzá tartozó légszennyező forrásokkal (szemcseszórás, megmunkálás). A kazánüzem megnevezésű T2 technológia változatlan marad.

Az alumínium- és cinköntészet (T1) technológiánál az eddigi, valamint a BAT következtetések szerinti határértékek kiegészítésre kerültek a cink, mint por alakú szervesetlen anyag vonatkozásában.

Felhívom a figyelmet, hogy a 2019. évben és azt követően évente elvégzésre kerülő emissziómérések során a szilárd anyagot elemezni kell cink tartalomra is, annak igazolására, hogy megfelel az előírt kibocsátási határértéknek.

Az alumínium- és cinköntészet technológiához tartozó pontforrások technológia kibocsátási határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja, 6. melléklet 2.1.1. pontja. 2.2.D pontja, valamint a 7. melléklet 2.14. pontja alapján állapítottam meg.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletének 2.1.1. Szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok pontjában foglaltak szerint határoztam meg a pontforrások technológia kibocsátási határértékeit Zn és vegyületei vonatkozásában.

A 6. melléklet 2.1.2. pontjában foglaltak szerint: Azt a por alakú szervesetlen anyagot, amely az A-C osztályban nincs felsorolva, szilárd anyagnak (O osztály) kell tekinteni. Az A-C osztályban csak a Cink (Zn) és vegyületei vannak felsorolva, ezért erre a légszennyezőanyagra kiegészítettem előírásaimat. Alumínium nem szerepel a felsorolt légszennyezőanyagok között, így az alumíniumot szilárd anyagnak (O osztály) kell tekinteni.

A Zn és vegyületei légszennyezőanyag tekintetében az egységes környezethasználati engedélyben nem volt előírva mérési kötelezettség, így a pontos légszennyezőanyag kibocsátás nem ismert. Fentiek alapján – a BAT következtetésben foglaltak alapján – írtam elő, hogy amennyiben a pontforrások szilárd anyag és Zn és vegyületei légszennyezőanyag kibocsátása határérték feletti, zsákos szűrő porleválasztó berendezést kell beépíteni.

A BAT következtetésekben és felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján az Arzén (As) és vegyületei, illetve Kadmium (Cd) és vegyületei vonatkozásában a légszennyezőanyag kibocsátást évente egyszer meg kell határozni.

Az As és vegyületei, valamint Cd és vegyületei vonatkozásában a pontforrások technológia kibocsátási határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.5.1. pontja alapján állapítottam meg.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, 53/2017. (X. 18.) FM rendelet, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal

(BAT) kapcsolatos következtetéseknek a nemvasfémipar tekintetében történő meghatározásáról a bizottság (EU) 2016/1032 végrehajtási határozata alapján tettem.

Zajvédelmi szempontból:

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott zajvizsgálati jegyzőkönyv 2015. december 4-én készült, a környezeti zajméréseket 2015. november 16-án és 2015. november 17-én végezték. A dokumentáció alapján az üzemben, 2015-2018 között több mint 26% termelés növekedés következett be.

Az ugyancsak hivatkozott 2017. november 22-én kivitelezett zajmérés alapján, a szakértő a hatásterületen lévő ingatlanok tekintetében határérték túllépést nem állapított meg, de a benyújtott környezeti zajvizsgálat hatásterület lehatárolást nem tartalmaz.

A Prec-Cast Öntődei Kft. üzemelési tevékenységéből eredő zajkibocsátásra 2018. szeptember 05-én és 2018. szeptember 18-án közérdekű bejelentés érkezett a környezetvédelmi hatósághoz. A bejelentések kivizsgálása érdekében helyszíni szemlék kerültek megtartásra a telephelyen, amelynek megállapításai jegyzőkönyvbe foglalásra kerültek.

A helyszíni szemlék során zajmérés nem történt. A termelési adatokból, új berendezések üzembe állításából eredő változásából nem lehetett következtetni a megváltozott zajállapotról. A közérdekű bejelentésekben hivatkozott zajállapotok tisztázása, és az öntőde zajkibocsátásának változása és ellenőrzése céljából írtam elő a 2 év alatt elvégzendő zajvizsgálatokat.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A PREC-CAST Öntődei Kft.-nél az alábbi tevékenységből származóan keletkeznek hulladékok:

- fémöntés, előkészítés, fémmegmunkálás és szerszámgyártás
- karbantartás, ipari gép berendezés javítás
- raktározás, tárolás, egyéb, szállítást kiegészítő szolgáltatás
- szennyvíz gyűjtése, kezelése

Az Ó-Ronyva-patak szennyezése kapcsán a tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtésére – a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/8161-2/2017. számú kötelezésében foglaltaknak eleget téve – a telephelyen területenként, üzemenként munkahelyi gyűjtőhely, valamint egy központi üzemi gyűjtőhely került kialakításra, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő műszaki kialakítással. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT11235-3/2017. számú határozatában jóváhagyta.

Engedélyes a keletkező hulladékokat arra feljogosított szervezet(ek) részére adja át.

Az engedélyes a 2017. évi Ó-Ronyva patak mederszennyezése kapcsán, a Sátoraljaújhely, Ipari u. 1845/1 hrsz.-ú ingatlanon létesített átmeneti iszaptározót felszámolta, az ezzel összefüggésben keletkezett iratokat 2018. év december 10-én megküldte.

A kérelemben foglaltak szerint engedélyes a telephelyen keletkező hulladékokról a jelenleg hatályos 309/2014 (XII. 11.) Korm. rendeletben előírt adattartalomnak megfelelő nyilvántartást vezet. A kormányhivatal nyilvántartása alapján a Kft., hulladékokkal kapcsolatos éves adatszolgáltatási kötelezettségének minden esetben határidőben eleget tett.

Előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és a benne foglalt felhatalmazó rendelkezések alapján kiadott egyéb jogszabályokban foglaltakra alapozva adtam meg, kiemelt

figyelemmel a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásaira.

A benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

A földtani közeg védelme szempontjából:

Az Ó-Ronyva-patak sátoraljaújhelyi szakaszán – a PREC-CAST Öntödei Kft. alumínium-cink öntészeti tevékenységéből adódóan – szennyezés került kimutatásra, melynek kapcsán a környezetvédelmi hatóság a PREC-CAST Öntödei Kft.-t tényfeltárás elvégzésére kötelezte BO-08/KT/12176-6/2017. számú határozatában.

A PREC-CAST Öntödei Kft. megbízásából eljáró GEON System Kft. (3530 Miskolc, Görgy A. u. 8. F/4.) a környezetvédelmi hatóságra 2018. augusztus 10-én érkezett beadványában a Sátoraljaújhely, Ó-Ronyva-patak mederüledékében észlelt szennyezettség tényfeltárási záródokumentációjának elbírálását kérte, amelyet a környezetvédelmi hatóság BO-08/KT/09131-20/2018. számú határozatában elfogadott, valamint kármentesítési monitoring benyújtását írta elő. A monitoring terv 2018. november 23-án került benyújtásra.

A PREC-CAST Öntödei Kft. a későbbi szennyezések megelőzésére a telephelyen lévő IBC tartályokat folyamatosan ellenőrzi és szennyezést kizáró módon, kijelölt gyűjtőhelyen tárolja, a burkolt felületeket tisztán tartja. Az emulzió koncentrátum IBC tartályokban történő átfertési helyén kármentő aknák létesültek.

Fentiek figyelembe vételével a földtani közeg védelmi szempontú előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Természetvédelmi szempontból:

A telephely védett, védelemre tervezett, Natura 2000 területet nem érint.

A 2017-ben bekövetkezett Ó-Ronyva-patakon okozott szennyezés kapcsán a károsodott terület eredeti állapotba való helyre állításra, továbbá a szükséges kárelhárítás elvégzésére a természetvédelmi hatóság BO-08/KT/7574-10/2017. számon kötelezést adott ki.

A PREC-CAST Öntödei Kft. a szennyező anyagot a kötelezés szerint eltávolította. A mederszennyezés megszüntetése kapcsán 2017. július és 2017. október között napi jelentést küldött az elvégzett munkálatokról.

A telephelyen belül a jövőbeni természet károsítás megelőzése érdekében tervezett műszaki megoldásokat, technológiai módosításokat, tárolási mód változásokat megvalósította.

Közegészségügyi hatáskörben:

A dokumentációban foglaltak szerint a telephelyen folytatott tevékenység légszennyező-anyag kibocsátásai megfelelnek a hatályos jogszabályokban és a vonatkozó hatósági határozatokban előírtaknak. Az üzem légszennyező-anyag kibocsátása a hatásterület levegőminőségében káros hatást nem okoz. A közcatornába folyó vizek minőségét az öntöde érvényes és a környezetvédelmi

hatóság által jóváhagyott önellenőrzési terv alapján rendszeresen ellenőrzi. A szennyvíztisztító berendezésen keresztül megvalósítva a technológiai szennyvizek jelentős részének visszaforgatását, szigorú intézkedéseket hozva az ülepítő aknák rendszeres, megelőző jellegű tisztítására, ezen intézkedésekkel az öntőde tevékenysége a felszíni vizekre káros hatást nem okoz. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, átmeneti tárolása a munkahelyi gyűjtőkben szelektíven, több komponensre bontva történik. Innen kerül hulladéktároló csarnokba, amely minden, a hatályos jogszabályokban megfogalmazott követelményt teljesít: így minden oldalról zárt, fedett, vízzáró betonaljzattal ellátott, érvényes üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.

A felülvizsgálati dokumentációban ismertetett környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítják, hogy a működés során a káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások előírásaim és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, ezért a tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók.

Közegészségügyi szempontú előírásaim alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a, 14. § (1) bekezdése rendelkezik.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. A munkavégzéshez, a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A telepen felhasznált vegyszerekre és fertőtlenítőszerre vonatkozóan a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására megjelent 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet előírásait kell betartani.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala tárgyi tevékenységre vonatkozó előírásait határozatom II. A) pontjában szerepeltettem.

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja vonatkozásában BO-08/KT/11122-5/2018. számon-, illetve az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázata 6. pontja vonatkozásában BO-08/KT/11122-4/2018. számon megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/9863-4/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatához hozzájárulását előírásokkal megadta.

Indokolásában az alábbiakat adta elő:

"A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/11122-5/2018. számon – az engedélyezési dokumentáció

internetes oldalán történő elérhetőségét biztosítva - megkereste az Igazgatóságot, a Prec-Cast Öntödei Kft., Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám alatti telephelyén végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre vonatkozó BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati eljárásában, adja meg szakhatósági állásfoglalását. Az engedélyező hatóságnál az eljárás, a felülvizsgálati dokumentációt összeállító és a Prec-Cast Öntödei Kft. képviselőjében eljáró Szabolcsi Tímea (1174 Budapest, Árpád fejedelem utca 9/b.) kérelmére indult.

A benyújtott dokumentáció hiányosságai miatt a kérelmező Szabolcsi Tímeát 35500/9863-1/2018.ált. számon ennek pótlására hívtam fel 5 napos határidővel.

Szabolcsi Tímea a hiánypótlási felhívásban előírtakat 2018. december 14-én érkezett beadványával teljesítette, azonban adminisztrációs probléma miatt ennek figyelembe vétele nélkül a 35500/9863-2/2018.ált. számú végzéssel a szakhatósági eljárás – a hiánypótlás elmaradásának vélelmében – megszüntetésre került.

A beérkezett hiánypótlási dokumentáció alapján az eljárás megszüntetése nem volt jogszerű, ezért a megszüntető végzésemet visszavonom és szakhatósági állásfoglalásomat előírásokkal megadom.

A beérkezett hiánypótlási dokumentációban foglaltak, valamint a felülvizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján a következők állapíthatók meg:

A telephelyen nagypontosságú öntvények gyártása, megmunkálása, szerszámok, öntőformák előállítása történik.

A létesítményben technológiai és kommunális szennyvizek keletkeznek. A keletkező szociális szennyvizek kezelés nélkül a közüzemi szennyvízcsatornába kerülnek.

A keletkező technológiai szennyvizek, vizes hulladékok kezelése, elhelyezése az alábbiak szerint történik:

Koptatói szennyvizek gyűjtése két ülepítő tartályban történik, ahonnan a belső szennyvízcsatornába, majd a közüzemi csatornába kerül. Az ülepítőben kivált nedves iszap veszélyes hulladékként tárolásra, majd elszállításra kerül.

Emulziós szennyvizek (Nincsenek közvetlenül rákötve a belső szennyvízcsatorna hálózatra): Az öntödék, a CNC üzem, a megmunkáló és a szerszámüzem emulziós szennyvizei összegyűjtésre, majd átfertésre kerülnek a szennyvízbepárló berendezések (PC-1: LOFT 1200, illetve PC-2: LOFT 1400) feladói tartályaiba. A szennyvíztisztító berendezésekből kikerülő megtisztított szennyvizet vagy visszaforgatják az Öntödék formaleválasztó emulziókészítő rendszerébe vagy közvetlenül az üzemi szennyvízcsatornába kerülnek.

A PC-1 gyárrészleg vízellátás, szennyvíz és csapadékvízvezetés használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására 3204-4/2005. számon adott vízjogi fennmaradási engedély 2020. május 31-ig érvényes.

A PC-1 gyárrészleg nyugati oldal csapadékvíz elvezetésének használatbavételére, üzemeltetésére és fenntartására 35500/5389-9/2016.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2021. július 31-ig hatályos.

A PC-2 üzmrészben épített logisztikai raktár vízjogi létesítési engedély nélkül megvalósult csapadékvíz elvezetésének és olajfogó berendezésének üzemeltetésére és fenntartására 35500/2942/2018.ált. számon kapott fennmaradási engedélyt, mely 2020. május 31-ig hatályos.

A PC-1 gyárrészeg DESTIMAT LE 1200 típusú párologtató szennyvíztisztító berendezésre vonatkozó 35500/12773-5/2016.ált., 1296-12/2011. és 1296-9/2011. számú határozatokkal módosított 12083-6/2006. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2020.május 31-ig hatályos.

A PC-2 gyárrészeg DESTIMAT LE 1400 típusú párologtató szennyvíztisztító berendezésre vonatkozó 35500/12437-5/2016.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2020. május 31-ig hatályos.

Az üzemben végzett tevékenységből származó szennyvizek kibocsátása önellenőrzésre kötelezett a 220/2004.(VII. 21.) Korm. rendelet 27.§ (2) bek. cb) pontja szerint.

Az üzem 35500/193-7/2016.ált. számú határozattal jóváhagyott önellenőrzési terve 2021.08.31-ig volt érvényes, azonban az nem terjed ki a PC-2 üzemben lévő LOFT 1400-as szennyvíztisztító berendezésből kibocsátásra kerülő tisztított szennyvíz vizsgálatára. Ezért írtam elő új önellenőrzési terv benyújtásának kötelezettségét.

Az üzem vízelőkészítő és hűtővízkezelő rendszerét vízjogi létesítési és üzemeltetési engedély nélkül telepítették és üzemeltetik, ezért a jogszerű üzemeltetés érdekében fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtását írtam elő.

A benyújtott dokumentációból nem állapítható meg egyértelműen hogy a 2017. nyarán az Ó-Ronyva-patakot érintő rendkívüli vízszennyezés kapcsán feltárt hiányosságok (a koptató üzemben keletkező szennyvizek épületen belüli elvezető rendszerének állapota) megszüntetésre kerültek-e, ezért a koptató üzemben keletkező technológiai szennyvizek elvezető rendszerének átalakítását írtam elő teljesítési határidővel

A telephely sérülékeny vízbázis jogerős határozattal kijelölt védőterületét, hidrogeológiai védőidomot nem érint.

A telephely nem helyezkedik el nagyvízi mederben, nem érint parti sávot.

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek védelméről rendelkező 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem. A kibocsátási határértékek megállapításánál figyelembe vettem, hogy a DESTIMAT LE 1200 illetve 1400 típusú szennyvíztisztító berendezésekre jellemzően a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete III. rész 32. fejezete szerinti fémgyártási tevékenységből származó emulzióval szennyezett szennyvizek kerülnek, valamint azt, hogy a koptatói ülepített szennyvizek a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete III. rész 33. fejezete szerinti fémmegmunkálásból származnak.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9.táblázatának 2. és 3. pontjai alapján egyéges környezethasználati eljárásban a területi vízvédelmi, vízügyi hatóság szakkérdése annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, továbbá hogy a tevékenység kapcsán

a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontja alapján, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (3) bekezdése, valamint az 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja szerinti szakkérdése és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.”

Szakhatósági állásfoglalásában szereplő előírásait határozatom II. B) pontjában szerepeltettem.

A **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Miskolc)** az alumínium-cink öntészeti tevékenységre vonatkozó többször módosított BO/16/1483-11/2016. számú egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati eljárásában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban 35500/9747-1/2018.ált. számon katasztrófavédelmi szempontból szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.

Állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság által csatolt iratokat az Igazgatóság megvizsgálta és a következőket állapította meg:

Az Ügyfél képviselője által benyújtott dokumentáció alapján nem merült fel olyan körülmény, amely alapján a telepítési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezhető lenne.

Fentiekre tekintettel, mivel az Ügyfél képviselőjének kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében jogszabályt nem sért, az Ügyfél képviselőjének egységes környezethasználati engedélyének megadásához az Igazgatóság hozzájárult.

Ezen szakhatósági hozzájárulás nem helyettesíti, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban Kat.) IV. fejezete szerinti iparbiztonsági hatóság engedélyezési eljárásának lefolytatását. Az iparbiztonsági hatóság a Kat. szerinti eljárás keretében bírálja el az üzemeltető által benyújtott, építési engedélyezéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmet.

Döntést a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hozta az Igazgatóság.

Szakhatósági állásfoglalás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskört az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 6. sora, illetékességet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló

234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.”

Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy a vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével, valamint a határozatban szereplő előírások betartása mellett végzett tevékenység nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tevékenység folytatását kizárta tenné.

A PREC-CAST Öntödei Kft. mint engedélyes részére a Sátoraljaújhely, Ipar u. 2. szám alatti (1832/2, 1845, 1845/2 hrsz-ek) telephelyén végzett alumínium-cink öntészeti tevékenységre (öntvénygyártás, megmunkálás, összeszerelés) kiadott egységes környezethasználati engedélynek a „R” 20/A. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatát elfogadtam, és a BO-08/KT/6191-7/2017. számú és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016.. számú egységes környezethasználati engedélyt a beérkezett szakhatósági állásfoglalások figyelembevételével aktualizáltam és módosítottam.

Határozatom IV. pontjában rendelkeztem arról, hogy a BO-08/KT/6191-7/2017. számú és BO/16/14710-5/2016. számú határozatokkal módosított BO/16/1483-11/2016. számú alaphatározat kizárólag jelen határozatommal együtt érvényes.

A „R” 20/A. § (4) bek. szerint az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika – következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Fentiek alapján az egységes környezethasználati engedély kötelező felülvizsgálatára irányuló eljárás soron következő időpontja 2023. október 1.

A felülvizsgálati dokumentációban megtörtént a tevékenységnek a nemvas fémipar tekintetében történő meghatározásáról szóló 2016/1032 Bizottsági (EU) végrehajtási határozatban foglaltaknak való megfeleltetése, mely alapján a létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység a rendelkező részben tett előírások betartásával kielégíti a hivatkozott BAT követelményben foglaltakat.

A „R” 20. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyt az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Fentiek alapján a tevékenység végzéséhez szükséges levegőtisztaság-védelmi engedélyt határozatom tartalmazza, az érvényességi idő jelen határozatom rendelkező részének III. pontjában került meghatározásra.

Tájékoztatom az engedélyest arról, hogy a belefoglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi határidejének lejártá előtt a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerinti új engedélykérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 66. § (1) bek. b) pontja, a 70. §-a és a 71. § (1) bek. c) pontja, továbbá a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezései, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése és egyéb rendelkezései alapján, a 11. sz. melléklet figyelembevételével, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint

a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.


Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 2. pontja figyelembevételével 10.1. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárásról az Ákr. 116. § (1), 118. § (1)-(3) bekezdései figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. számú melléklet 2. pontja figyelembevételével a 10.1. pontja tekintetében e rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2019. január 4.

Dr. Stiber Vivien

Járási hivatalvezető nevében és megbízásából



Bese Barnabás
főosztályvezető

Kapják:

1. Szabolcsi Tímea egyéni vállalkozó **ÜK**
2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolc, Dózsa Gy. u. 5. 3525 (**KÉR**)
3. Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat Miskolc, Mindszent tér 4. 3530 (**KÉR**)
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Népegészségügyi Osztály (**e-mail: nepegeszsegugy.miskolc@borsod.gov.hu**)
- 5-6. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.