



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/02878-23/2021.

Ügyintéző: Vámos Dóra

Tárgy: **Aranykalász 1955. Kft. (Mezőkeresztes)**
által Mezőkeresztes 0257/21. és 0259/4.
hrsz.-ú ingatlanon lévő szarvasmarhatartó
telepen tervezett új hígtrágyás istállóra
környezetvédelmi engedély

H A T Á R O Z A T

- I. Az **Aranykalász 1955. Kft. (3441 Mezőkeresztes, Kossuth utca 3., KÜJ:102 099 250)** részére a 2021. február 19-én kelt kérelme alapján a Mezőkeresztes 0257/21. és 0259/4. hrsz.-ú ingatlanon lévő szarvasmarhatartó telepen új hígtrágyás istállóra (KTJ:101 373 398) tervezett állattartási tevékenységre vonatkozó

környezetvédelmi engedélyt megadom.

Az engedély érvényességi ideje: 2031. június 30.

Engedélyezett kapacitás: 320 férőhely

- II. **Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység a környezeti hatástanulmány alapján**

1. Környezethasználó/engedélyes:

Név: Aranykalász 1955. Kft.
Székhely: 3441 Mezőkeresztes, Kossuth utca 3.
Cégjegyzékszám: 05-09-014165
Hivatalos e-elérhetőség: CK 13965387

2. A tevékenység által érintett terület:

A tervezési terület Mezőkeresztes külterületén, a településtől K, DK-re 0,35-0,4 km-re, Mezőnagymihálytól ÉNy-ra 1,5-0,4 km-re, a helyi elnevezésű Geleji-hát nevű területrészen helyezkedik.

A tervezett istálló hely: Mezőkeresztes 0257/21 és 0259/4 hrsz. alatti ingatlanok.

u

Helyrajzi szám	Művelési ág	Területe (m ²)
Mezőkeresztes 0257/21	Szántó	7834
Mezőkeresztes 0259/4	Kivett, major	67 881

3. Az engedélyezett tevékenység

Az Aranykalász 1955. Kft. a Mezőkeresztes 0257/21 és 0259/4 hrsz. alatti ingatlanokon lévő szarvasmarhatelepen tejhasznú szarvasmarhatartó tevékenységet folytat. A szarvasmarhatelep technológiai korszerűsítése keretében egy 320 férőhelyes pihenőboxos hígtrágyás istállót építenek a Mezőkeresztes, 0259/4 hrsz. alatti ingatlanon. A szarvasmarha tartás célja a tejtermelés.

A szarvasmarhatelepen az alábbi állattartó épületek vannak jelenleg:

- 4 db egyenként 128 férőhelyes termelőistálló
- 4 db egyenként 100 férőhelyes növendék istállóban
- 1 db borjúnevelő épület
- egyedi borjúólak (Steinmann ketrecek)
- 1 db ellető istálló

A jelen meglévő 2 x 128 férőhelyes istállóban almos tartás van, csak a fejőházi csurgalékvíz jelenik meg, mely 34 048 kg/hét

A tervezett 320 férőhelyes hígtrágyás istállóban tartott tejelő marha hígtrágya kibocsátása a fejőházba keletkező csurgalékvíz mennyiségével együtt: 151 360 kg/hét.

A fejlesztést követően a várható hígtrágya és fejőházi csurgalékvíz mennyisége: 185 408 kg/hét.

A T1-T2 jelű PERMASTORE típusú zárt, merevfallú acél hígtrágya tárolók és a föld alatti acéltartályok tároló kapacitása együttesen kb. 5232 m³.

A telepen alkalmazott almos és fejés technológia során a jelenleg keletkező trágyalé, hígtrágya nyomócsövön keresztül kerül a telephez közvetlenül kapcsolódó Mezőkeresztes 0260/7 helyrajzi számon található merevfallú föld feletti tározókba (T1: 3952 m³; T2: 1220 m³).

Az új 320 férőhelyes istálló megépítését és használatbavételét követően fenti istállók közül 2 db 128 férőhelyes termelőistállóban lévő állattartományt az új istállóba helyezik át, így a jelenlegi termelőistállók közül kettőben nem folytatnak állattartási tevékenységet.

Az állatok itatása nyíltvízű, szinttartós önitatókból történik. Az etetés napi két alkalommal kézzel és keverő-kiosztó kocsival történik.

Az újonnan létesítendő hígtrágyás pihenőboxos istállóban keletkező hígtrágya a már meglévő hígtrágya-rendszerbe kerül majd bevezetésre.

A tervezéssel érintett terület Gip besorolású, a településrendezési terv módosítása nem szükséges.

A kivitelezési fázis során, az építőanyagok szállítását közúton végzik, a szállítás nem napi rendszereségű, hanem szakaszos, éppen az adott építési fázis anyagszükségletéhez igazodik.

A szarvasmarhatelep korszerűsítését követően üzemelés során az állatszállító és takarmányszállító tehérgépkocsik - max. napi 2-3 jármű – végzik.

A tervezett 320 férőhelyes pihenőboxos istállón kívül más létesítmény megépítése nem szükséges, tekintettel arra, hogy a telephelyen több évtizede szarvasmarhatartó tevékenységet folytatnak, a szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll.

4. A tevékenység során okozott környezetterhelés és –igénybevétel

Levegőterhelés:

Az állattartótelep közvetlenül a közútkezelő fenntartásában lévő 3305-ös Mezőkeresztes- Mezőcsát összekötő útról közelíthető meg. A telepre történő ki- és beszállítás a 3305-ös útról leágazó szilárd útburkolattal ellátott úton valósul meg.

A telephelyre naponta kb. 2-3 db személyautó érkezik, valamint átlagosan napi 2-3 teherautó (pl. tápbeszállítás, állatok be és ki-szállítása). A szállítási csúcs a takarmány betakarítása – silózása – augusztus szeptember hónapban 1-1 héten jelentkezik. Figyelembe véve a telephelyi tevékenységhez köthető gépjármű forgalom kis volumenét, továbbá összehasonlítva a 3305-ös jelű út forgalmával, megállapítható, hogy a tevékenység nem okoz jelentős többletterhelést levegőtisztaság-védelmi szempontból.

A kivitelezés, mivel előre gyártott elemekből, illetve az alapozás betonmixer által helyszínre szállított készbetonból történik, összesen kb. 24 hónapos időtartamot jelent, melynek a nagy része, belső szerelési, összeállítási munka, technológia beépítés és beüzemelés, mely nem minősül levegőterhelő tevékenységnek.

A kivitelezési tevékenység során légszennyezés az építkezés és tereprendezés során működő szállító, rakodó gépek kipufogógázból származhat.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján, az építést végző munkagépek kipufogó gázaiból eredő levegőtisztaság-védelmi hatásterület nagysága a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának a) feltétele szerint az építéssel érintett területektől számított 69 méter távolságban került kijelölésre. A kivitelezési tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a telekhatáron belül marad.

Az állattartó telep bűzkibocsátása:

A telephelyen a korszerűsítést követően egyidőben legfeljebb 694 db tejelő szarvasmarha és szaporulata lesz. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet alapján a marha 360-405 kg-ig és a borjú esetén az állategységre (ÁE) történő átszámítás váltószáma 0,6 és 0,2 érték, így a teljes állatállomány 579,2 ÁE.

Hígtrágyás tartástechnológia esetén „marha” 360 kg felett 27 SZE/s/ÁE és „borjú” 7,2 SZE/s/ÁE váltószámokat alkalmazva a telep bűzkibocsátása legrosszabb esetben: 15852 SZE/s.

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. számú melléklet 3. számú táblázata alapján az intenzív állattartás esetén a tervezési irányérték 3 SZE/m³.

A dokumentációban bemutatott bűz terjedésvizsgálatra vonatkozó számítások alapján az állattartásból eredő bűz hatásterület nagysága a 138 méter távolságban került kijelölésre. A kijelölt bűz hatásterületen belül védendő objektumok nincsenek.

Az állattartó telep mint diffúz forrás kibocsátása:

Az állattartó telepek diffúz légszennyező anyag kibocsátása a mezőgazdasági eredetű anyagok jelentős mennyiségét juttatja a légkörbe. Az állattartási tevékenység, illetve a szerves és hígtrágya kezelése főként ammónia (NH₃) kibocsátással jár, ami bűzterhelést vonhat maga után.

Az emisszió becsléséhez szakirodalmi adatokat használtak fel. Fajlagos emissziós faktorok alkalmazásával becsülték az állattartó épületekből származó NH₃ emissziót.

Az állattartó telephely becsült NH₃ emissziója 506,3 g/h érték.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján, az állattartó telephely levegőtisztaság-védelmi hatásterülete NH_3 légszennyező komponens tekintetében a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának a) feltétele szerint a telephelytől számított 143 méter távolságban került kijelölésre.

Zajterhelés:

A tevékenység kapcsolódó gépjárműforgalma – tápbeszállítás, illetve trágya elszállítás, rakodás – a zajkibocsátás szempontjából elhanyagolhatóak, azok alkalmoszerű volta miatt.

A telepen belüli gépjárműforgalomból (2 db MTZ traktor, 1 db John Deer 6410, GEHL R165 univerzális munkagép és GILIOI takarmány keverő-kiosztó kocs) származhat állandó zajterhelés. Az állattartó telephez nem építettek nagy létszámú parkolót.

Ezen zajterhelések csak a nappali időszakban jelentkeznek.

Az akusztikai középponttól számítva a legközelebbi 170 méterre található védendő épületnél a zajterhelés $L_t=27,59$ dB lesz.

Fentiekén túl még zajkeltő berendezések jelenleg az ellető, 8-as istálló és a fejőházi előváróban beépített ventilátorok, a vízellátáshoz kapcsolódó szivattyú berendezések. Az újonnan létesítendő istállóba is kerülnek ventilátorok beépítésre.

A ventilátorok automatika által vezéreltek, melyek 27°C feletti környezeti levegő hőmérséklet felett üzemelnek. Tekintettel arra, hogy hazánkban az éjszakai léghőmérséklet csak extrém helyzetekben marad 27°C felett, így általánosságban éjszaka nem üzemelnek a ventilátorok.

Földtani közegre gyakorolt hatás:

A keletkező almostrágyát, a fejőházi szennyvizet és hígtrágyát műszaki védelemmel ellátott trágyatárolókban gyűjtik. Az almostrágya tároló szivárgásmentes csurgalékgyűjtő aknával rendelkezik. Az állattartó épületek betonozott aljzatúak. A telephelyen lévő csurgalék, -fejőházi szennyvíz gyűjtőaknáknak műszaki védelemmel ellátottak.

A keletkező almos- és hígtrágyát, valamint a fejőházi mosóvizet saját művelés alatt álló mezőgazdasági területekre helyezik ki.

A földtani közegre a tevékenység a fenti műszaki védelem mellett nem gyakorol jelentős negatív hatást.

5. A tevékenység hatásterülete

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

- A dokumentációban bemutatott számítások alapján, az építést végző munkagépek kipufogó gázaiból eredő levegőtisztaság-védelmi hatásterület nagysága a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának a) feltétele szerint az építéssel érintett területektől számított 69 méter távolságban került kijelölésre. A kivitelezési tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a telekhatáron belül mard.
- A dokumentációban bemutatott bűz terjedésvizsgálatra vonatkozó számítások alapján az állattartásból eredő bűz hatásterület nagysága a 138 méteres sugarú körön belül került kijelölésre. A kijelölt bűz hatásterületen belül védendő objektumok nincsenek.
- A dokumentációban bemutatott számítások alapján, az állattartó telephely üzemelése során a levegőtisztaság-védelmi hatásterülete NH_3 légszennyező komponens tekintetében a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának a) feltétele szerint a

telephelytől számított 143 méteres sugarú körön belül került kijelölésre. A kijelölt levegőtisztaság-védelmi hatásterületen belül az alábbi helyrajzi számú ingatlanokon helyezkednek el:

Mezőkeresztes	
Szántó	0257/19 0257/27 0257/29-31 0260/1-5 0281/28-33 0288/3 0287 0286/1-3 0257/21 0257/25-26 0260/8
Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület	1611
Kivett, közút	0261 0285
Kivett, magánút	0258
Kivett, trágyatelep	0260/7
Kivett, major	0259/3-4 0259/5
Kivett, üzemanyag-töltő-állomás	0259/6

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Az állattartási tevékenység zajvédelmi hatásterület 40 dB-es határa Lf területen lévő lakóingatlan irányába, nappal 48 méterre tehető.

A legnagyobb zajvédelmi hatásterület 30 dB-es határa Lf területen lévő lakóingatlan irányába, éjjel 31 méterre tehető. A hatásterületeken védendő ingatlanok nem találhatók.

Monitoring rendszer:

A szarvasmarha telepen az állattartó tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 2 db talajvíz-figyelőkút került kialakításra.

A monitoring rendszert az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 1031-2/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti. Az engedély 2023. február 28-ig hatályos.

A figyelő kutak műszaki adatai:

Kút jele	EOV x	EOV y	Z perem	Z terep	Hrsz.
K-1	276 598,78	774 017,59	105,09	104,2	0260/6
K-2	276 572,38	774 046,73	104,86	104,02	0260/6

III. Előírások

A. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai:

a) Környezet- és természetvédelmi hatáskörben tett előírások:

Általános előírások

1. A tevékenység csak végleges, érvényes környezetvédelmi engedély birtokában, a mindenkor aktuális környezetvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően - beleértve az adatszolgáltatások teljesítését is – folytatható.
2. Az állattartási, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenység végzése során meg kell akadályozni a környezeti elemek elszennyeződését.
3. A jelen határozatban rögzítetteken túlmenően tervezett, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) tudomása, jóváhagyása – szükség esetén engedélye – nélkül a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rend.”) 2. § (2) bek. a) pontjában nevesített jelentős módosítás nem valósítható meg.
4. Az alkalmazott technológiában, illetve tevékenységben bekövetkezett, nem jelentős módosításáról/módosulásáról annak bekövetkezésétől számított **30 napon belül** kell a környezetvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bek. szerint minden olyan változást, amely zajterhelési határérték túllépést okozhat (pl. a technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe állítása, új lakóépületek építése a környezetben) a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti bejelentőlapra be kell jelenteni.
5. Az engedélyesnek olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerülhessen a megfelelő intézkedés megtételére. Az eljárási rendben meg kell határozni, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén kinek mi a felelőssége és jogosultsága a további vizsgálatok és intézkedések kezdeményezése tekintetében.
6. Környezethasználó köteles biztosítani, hogy a személyzet ismerje a jelen határozatban megfogalmazott előírásokat.
7. A képződő hulladékok vonatkozásában az azok kezelésével megbízott munkavállalókat szóban ki kell oktatni és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a kezelés során betartandó műszaki és személyi védelem előírásaira vonatkozóan, valamint a rendkívüli esemény (havária) következtében szükséges teendőkre, illetve a hulladék jellegéből és státuszából származó adminisztratív kötelezettségekre.
8. A jóváhagyott vízminőségi kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ban foglaltak szerint végre kell hajtani.
9. A jóváhagyott vízminőségi kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében a bányatelken dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
10. A megelőzés, a káresemény észlelés, riasztás, jelentés és kárelhárítás munkafolyamataira vonatkozóan az érintett dolgozók oktatásáról, ill. felkészítéséről gondoskodni kell, tudatosítva az elhárításhoz szükséges anyagok és eszközök tárolási helyét, használatát a keletkezett és felszedett veszélyes hulladékok kezelésének és ártalmatlanításának módját.
11. A létesítmény működtetője a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak, elérhető legyen a környezetvédelmi hatóság számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
12. A tárgyi telephelyen létesített/üzemelő levegőterhelést okozó légszennyező forrás(ok)ra a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján az üzemeltetéshez szükséges működési engedélyezési kérelmet kell benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára, melynek tartalmi követelményeit a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A kérelemnek tartalmaznia kell a tárgyi telephelyen létesített/üzemelő levegőterhelést okozó forrás(ok)ra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi hatásterületek lehatárolásának számításait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. és 14. pontja alapján az a), b) és c) feltételekre vonatkozóan.
- A kérelemmel egy időben a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján a LAL változásjelentést kell teljesíteni az OKIR rendszeren keresztül.
- A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 14. és 15. pontja alapján 32.000,- Ft (azaz harminckétezer forint), légszennyező forrásonként.
- Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése történhet átutalással a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számlájára. Az átutalási megbízáson, illetve a csekk megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a kérelem tárgyát.
- Határidő: a műszaki üzemi terv elfogadásáig.**
13. A környezethasználónak a telephely környezetében a telephely határától számított **143 méter távolságban** lehatárolt területen **védelmi övezetet kell kialakítania**. Erről tájékoztatni kell az önkormányzat jegyzőjét, és kezdeményezni kell a **jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül** a területrendezési terv módosítását. Fentiekről a **teljesítést követő 15 napon belül** írásban értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot. **A védelmi övezet önkormányzatnál történő rögzítését és hirdetményezését követő 15 napon belül** a környezetvédelmi hatóságot a védőövezet kialakításának módjáról tájékoztatni kell.

Létesítés idejére vonatkozó előírások

Földtani közeg védelme szempontjából

1. A létesítményt úgy kell megvalósítani, hogy az sem a kivitelezés, sem a későbbi üzemeltetés során ne veszélyeztethesse a földtani közeget.
2. A csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
3. A kommunális és technológia szennyvizeket külön kell gyűjteni.
4. A kommunális szennyvizeket a 25 m³-es földbe süllyesztett acéltartályba kell vezetni.
5. A fejtőházi szennyvizeket a dokumentációban ismertetett szétválasztás szerint a 10m³, 25 m³ és 50 m³-es aknában kell gyűjteni.
6. A hígrágyás istállóban keletkező hígrágyát a meglévő elvezető-és tároló rendszerbe kell vezetni.
7. A kommunális szennyvízgyűjtő 25 m³-es földbe süllyesztett acéltartály rendszeres ürítéséről, és a szennyvizek engedélyezett leürítő helyre történő elszállításáról gondoskodni kell.
8. Amennyiben az új hígrágyás pihenőboxos istálló megépítése során új szennyvízgyűjtő akna megépítésére kerül sor, azt vízzáróan kell kialakítani.

9. Az új higrágyás pihenőboxos istálló szennyvízgyűjtő műtárgyakhoz csatlakozó vezetékeiket és a kapcsolódó létesítményeket vízzáró és nyomásálló kivitelben kell megvalósítani. A nyomás, illetve vízzáróssági próbákat a műszaki átadás-átvételi eljárás során dokumentálni kell.
10. A megépített vezetékek és a kapcsolódó létesítmények mosatása, öblítése, fertőtlenítése, nyomás- és vízzáróssági próbája során keletkező vizek rendezett, ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
11. A használatbavételi engedély szakhatósági hozzájárulás kérelméhez mellékelni kell a vezetékek és a kapcsolódó létesítmények eredményes vízzáróssági- és nyomás próbájáról készült jegyzőkönyveket, valamint a létesítés során esetlegesen megépülő aknák vízzárósságát igazoló dokumentumokat.
12. A munkaterületről való levonulás után, a beavatkozással közvetlenül és közvetetten érintett területeket helyre kell állítani.

Zajvédelmi szempontból

1. Az építési munkálatok csak nappali időszakban történhetnek.
2. Az építési munkálatokról a lakosság tájékoztatása szükséges.
3. Az építések során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.
4. Az építési munkák során használt berendezések, munkagépek zajszintje nem lépheti túl a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.

Hulladékgazdálkodási szempontból

1. A kivitelezési tevékenység során keletkezett építési és bontási hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységeket a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően kell végezni.
2. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy – a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. § (3) bek. n) pontjának megfelelően – a felelős műszaki vezetőnek kell értesítenie az illetékes környezetvédelmi hatóságot arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte a fenti rendeletben előírt küszöbértéket.
3. A kivitelezés során keletkező hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. számú mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni és a kivitelezés során keletkező hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásaira.
4. A kivitelezési tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani, megfelelő műszaki védelemmel ki kell zárni a környezetszennyezést. A veszélyes hulladékok számára azok kémiai hatásainak, valamint a gyűjtés, ill. a szállítás mechanikai hatásainak ellenálló göngyölegeket, gyűjtőedényeket kell rendszeresíteni.
5. A tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára biztosítani kell a hulladékfajták szerinti elkülönített gyűjtést.
6. A kivitelezés során keletkezett veszélyes hulladékokkal végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet előírásai szerint kell gondoskodni. A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni kell mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adják.

7. A kivitelezési tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
8. Tilos a veszélyes hulladékot a települési vagy az egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!
9. A kivitelezési tevékenység során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

Üzemelés idejére vonatkozó előírások

Földtani közeg védelme szempontjából

1. A tevékenység végzése során a földtani közegbe szennyezőanyag nem kerülhet.
2. A szennyező anyagokat tartalmazó anyagok (kommunális szennyvíz, technológiai szennyvíz, almotrágya, hígtrágya, hulladékok stb.) telephelyen belüli tárolása, szállítása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben, műtárgyakban, tárolókban és csatornáknak lehetséges. Ennek érdekében ezen műtárgyak műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell és szükség esetén az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
3. A csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.
4. A telepre vonatkozóan üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni és jóváhagyás céljából benyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára.

Határidő: A határozat véglegessé válása után követő 60 napon belül, de legkésőbb az új létesítmények üzembe helyezésekor.

5. Az üzemeltetést a mindenkor érvényes vízminőségi kárelhárítási tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
6. A jóváhagyott vízminőségi kárelhárítási terv szükség szerinti karbantartását, felülvizsgálatát és módosítását a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ában foglaltak szerint végre kell hajtani.
7. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. §-ban előírtak szerint a tevékenységre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötvenként felül kell vizsgálnia. A felülvizsgált tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra.
8. A jóváhagyott kárelhárítási terv egy példányát a gyors és hatékony intézkedések végrehajtása érdekében az üzemben dolgozók részére elérhető helyen kell tárolni, kifüggeszteni.
9. A telephelyen keletkező almos- és hígtrágya, valamint a fejőházi mosóvíz – a benyújtott dokumentációkban foglaltak szerint az Aranykalász 1955 Kft. tulajdonában lévő művelés alatt álló mezőgazdasági területekre kerüljön kihelyezésre, az ezt meghaladó mennyiség elhelyezéséről az átvételre vonatkozó nyilatkozatok, megállapodások szerint gondoskodni kell.
10. A csapadékvizek ártalommentes elvezetéséről gondoskodni kell.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

1. A keletkező hígtrágya hőmérsékletének alacsonyan tartásához az ólak megfelelő szellőztetését biztosítani kell.
2. A hígtrágya keletkezéséről, felhasználásáról, az öntözött (trágyázott) terület megjelölésével üzemnaplót kell vezetni.
3. Meg kell akadályozni a kiszállítás során a trágya elpergést, a közlekedési utakat az esetlegesen elpergett trágyától folyamatosan takarítani kell.
4. A hígtrágya termőföldre történő kihelyezése csak az őszi és a tavaszi hónapokban végezhető, **március 1. - május 15. között és szeptember 15. után**, 20 °C hőmérséklet alatt, hétvége, illetve ünnepnapok kivételével végezhető. A munkálatok megkezdése előtt **legalább 8 nappal** írásban kell értesíteni a környezetvédelmi hatóságot.
5. A hígtrágya kihelyezésének megkezdése előtt **5-10 nappal** a trágyázással érintett területek önkormányzatait írásban kell értesíteni a trágyakiszórás megkezdésének várható időpontjáról és időtartamáról.
6. A hígtrágya fedését, talajba forgatását (szántást) a mezőgazdasági területekre történő kihelyezést követően azonnal el kell végezni.
7. A bűzhatás csökkentése érdekében a szarvasmarha tartás során minél gondosabb vízgazdálkodással, a technológiai fegyelem betartásával a hígtrágya keletkezésének minimalizálására kell törekedni.
8. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a technológia minden eleme alkalmas legyen arra, hogy a lakosságot megalapozott panaszbejelentést okozó bűz ne érje. Megalapozott lakossági panaszbejelentés esetén, a telephelyen folytatott tevékenység az engedélytől eltérő tevékenységnek minősül.
9. A technológiai utasítások, valamint a technológiához tartozó gépek, berendezések kezelési utasításainak betartásával (rendszeres karbantartás) meg kell akadályozni a határérték feletti légszennyezőanyag kibocsátást.
10. Tilos a hulladékok nyílt téren és hagyományos tüzelőberendezésben történő égetése.
11. **Kétévente** a nyári hónapokban – június, július, augusztus - olfaktometriás szag emisszió mérést kell végeztetni. A jegyzőkönyvben meg kell határozni a szagvédelmi hatásterület térképi ábrázolással. Az akkreditált laboratórium által elvégzett mérési jegyzőkönyvet meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak a kézhezvételt követő 8 napon belül.
12. Az olfaktometriás szag emisszió mérést az üzemelést követően nyári időszakban el kell végeztetni.
13. Naprakész üzemnaplót kell vezetni az állattartó telepen keletkező hígtrágya és a kihelyezett hígtrágya mennyiségéről, továbbá a kihelyezési időszak végén a hígtrágya tárolóban maradt hígtrágya mennyiségéről.
14. Az üzemnaplót minden őszi (**november 30.**) és tavaszi (**május 30.**) félév végén le kell zárni és meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
15. A trágya mennyiségekről vezetett a üzemnaplókat, valamint az éves jelentéseket az adatrögzítéstől számított 5 évig meg kell őrizni.

Zajvédelmi szempontból

1. A tevékenység végzése során törekedni kell a zajcsökkentésre, munkaszervezési megoldásokkal és kíméletes anyagmozgatással egyaránt.

2. A tevékenység végzése során biztosítani kell, hogy a tevékenységből származó zaj a zajtól védendő területeken ne haladja meg a 27/2008 (XII. 3) KvVM-EüM. együttes rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket.
3. A telephelyről történő ki- és beszállítás csak nappali időszakban végezhető.

Hulladékgazdálkodási szempontból

1. A tárgyi létesítményben képződő – a nem közvetlenül a nem emberi fogyasztásra szánt – állati melléktermékeket – mint pl. az elhullott állatok tetemei és szarvasmarhahatrágya – kezelő vagy azokat eredményező tevékenységéhez kapcsoltn képződő hulladék státuszú anyagokat, azaz különösen: állati gyógyszerek göngyölegei, takarmány kiegészítők göngyölegei, világító testek (égő, fénycső), a gépek és járművek karbantartási hulladékai, kevert települési szilárd hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. számú mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni és a végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell. Továbbá figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott jogszabályok, így kiemelten a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásait.
2. Ha a keletkező szarvasmarhahatrágyát vagy egyéb hulladékot hulladéklerakóban történő lerakásra, égetésre, valamint biogáz vagy komposztáló üzemben történő hasznosításra szánják, abban az esetben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak szerint kell eljárni és vizsgálni szükséges a kezelő átvételi jogosultságát. A tevékenység során keletkező hulladékokról – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – a gyűjtés, kereskedelem, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás szabályainak betartásával gondoskodni kell.
3. A tevékenység során keletkező hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályok – az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014 (IX. 29.) Korm. rendelet – szerint kialakított gyűjtőhelyet kell biztosítani.
4. A gyűjtőhelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
5. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
6. Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
7. A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze, vagy károsítsa a környezetet.
8. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a

tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.

9. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.
10. A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
11. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
12. Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!

Természet- és tájvédelmi szempontból

1. A létesítmény üzemeltetése során végzett rágcsálóirtások alkalmával nem alkalmazhatók olyan szerek, melyek közvetlenül, vagy közvetve veszélyeztetik az elpusztult rágcsálókat fogyasztó védett állatokat (madarak, emlősök) és/vagy gondoskodni kell a mérgezés következtében elpusztult rágcsálók gyakori begyűjtéséről, ezáltal megakadályozva azok más állatok által történő elfogyasztását.

Mérésre, nyilvántartásra, adatszolgáltatásra, monitoring-rendszer üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségek:

1. A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) bekezdés szerint az adatszolgáltatásra köteles pont és diffúz légszennyező források esetében az éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (Légszennyezés Mértéke) évente a **tárgyévét követő év március hó 31-ig** kell teljesíteni.
2. A 306/2010.(XII. 23.) Korm. rendelet 31. (4) bekezdés szerint az üzemeltető köteles a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 30 napon belül az változást bejelentő lapon bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
3. A tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján fajtánkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
4. A hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
5. Az adatszolgáltatási kötelezettségének – az átvett, illetve tevékenysége során keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.

Normál üzemeléstől eltérő működés esetére vonatkozó előírások

1. Az engedélyben foglalt követelménytől való eltérés esetén az üzemeltetőnek az eltérés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést **48 órán belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
2. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, mindig hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
3. A bekövetkezett haváriáról, illetve környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményről a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről, valamint a megtett intézkedésekről **szóban késedelem nélkül, írásban 12 órán belül** (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) kell tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.
4. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
5. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles a környezethasználó eljárni.
6. A tevékenység során bekövetkező szennyezéseket azonnal fel kell számolni. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.

Szünetelés idejére vonatkozó előírások

1. A létesítmény szüneteltetésének szándékát, annak tervezett időpontját megelőzően **legalább 30 nappal írásban** be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
2. A szüneteltetés alatt a tevékenység végzéséhez szükséges karbantartási és a fejlesztési munkákat el kell végezni.
3. A tevékenység újraindulásának szándékát **az újraindulás napját 15 nappal megelőzően** a környezetvédelmi hatóság felé jelenteni szükséges.

Felhagyás idejére tett előírások

1. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a mindenkor érvényes – jelenleg a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti – kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
2. A tevékenység felhagyásának szándékát be kell jelenteni, a felhagyásra vonatkozó terveket, a munkálatok ütemezésére vonatkozó dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra.
3. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.

4. A tevékenység felhagyása esetén, ha a tevékenységből a földtani közegben környezeti kár következett be, a mindenkor érvényes – jelenleg a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti kárelhárítási vagy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti – kármentesítési eljárást kell lefolytatni.
5. A tevékenység felhagyásának szándékát be kell jelenteni, a felhagyásra vonatkozó terveket, a munkálatok ütemezésére vonatkozó dokumentációt jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságra.
6. A felhagyott tevékenység után az igénybe vett üzemi területen környezetszennyezés nem maradhat.
7. A tevékenység felhagyásáig a keletkezett hulladékok további kezeléséről gondoskodni kell, az ingatlanon hulladék nem maradhat.
8. A felhagyást követő, az üzemelésből visszamaradt és az esetleges bontás során keletkező hulladékokat a mindenkor hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok szerint kell kezelni. A kivitelezőnek biztosítani kell a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok előírás szerinti – azaz környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező szervezetnél történő – ártalommentes elhelyezését.
9. A felhagyás befejező időpontjáig gondoskodni kell a telephelyen lévő hulladékok további kezelésre történő teljes körű átadásáról.
10. A bontási munkák során keletkező hulladékok – melyek lehetséges körét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.
11. A veszélyes hulladékok gyűjtését, szállításra, illetve további kezelésre történő átadását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.
12. Tilos a veszélyes hulladékot a kommunális vagy egyéb nem veszélyes hulladék közé juttatni!
13. A hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.
14. A bontás során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
15. Amennyiben a bontási munkálatok során a keletkező hulladékok valamely komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértéket, úgy a ténylegesen keletkezett hulladékokról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerint elkészített bontási hulladék nyilvántartó lapot és hulladékot kezelő szervezet átvételi igazolását (szállítólevél, „SZ” kísérelőjegy, számla, stb.) a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

b) Közegészségügyi hatáskörben tett előírások:

1. A tervezett tevékenység a felszín alatti vizek jó állapotát, a kitermelés előtt álló ivóvíz minőségét, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat. A felszín alatti vizek védelme érdekében az építkezés alatt fokozott figyelmet kell fordítani a talajt, talajvizet érő káros hatások kiküszöbölésére. A technológiai fegyelem betartásával, a munkagépek rendszeres karbantartásával, az esetlegesen bekövetkező havária eseményekre való felkészüléssel kell a környezetszennyezést elkerülni.

2. A tevékenység várható hatásait továbbra is nyomon kell követni, a monitoring rendszer működtetésével ellenőrizni kell.
3. Az építkezés során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen, határértéken felüli légszennyezettséget okoz. Száraz időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a munkaterület locsolásával kell biztosítani. A szállítójárművek, munkagépek folyamatos tisztán tartásával, ponyvás takarásával, a sebesség korlátozásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
4. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell az állattartótelep bűz kibocsátásának csökkentését. Az üzemelés során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen, határértéken felüli légszennyezettséget okoz, a keletkező trágya kezelését, tárolását és elszállítását úgy kell megoldani, hogy ne okozzon bűzszenyezést.
5. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a környezeti elemekre és a lakosságra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határértékeknél nagyobb mértékű hatást ne eredményezzen. A tevékenység környezetre gyakorolt hatását és a határértékeknek való megfelelést, a jogszabályokban meghatározott esetekben, illetve amennyiben túllépés valószínűsíthető mérésekkel szükséges ellenőrizni. A határértékek túllépésének bizonyítása esetén, azok felszámolása érdekében intézkedési tervet kell kidolgozni a hatásterületek csökkentésére.
6. A kivitelezés során a dolgozók részére ivóvíz minőségű vizet, továbbá az illemhely használatot biztosítani kell a talaj, valamint a felszín alatti vízkészlet szennyezését kizáró módon.
7. A munkaterületeken képződő, különböző típusú hulladékok szelektív gyűjtéséről, valamint azok rendszeres elszállításáról, minden esetben gondoskodni szükséges.
8. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.

B. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) előírásai:

1. A létesítményt megfelelő műszaki védelemmel úgy kell megvalósítani, hogy az sem a kivitelezés, sem a későbbi üzemeltetés során ne veszélyeztethesse a felszíni és felszín alatti vízkészlet minőségét, abból sem trágya, sem trágyalé, sem szennyvíz ne juthasson ki a környezetbe.
2. Biztosítani kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, szennyezés és ártalommentes elvezetését. Csak a nem szennyeződhető csapadékvizek szikkaszthatók el. A területről a csapadékvíz által szennyező anyag nem mosódhat ki.
3. Az istállóhoz kapcsolódóan létesülő új hígtrágya elvezető létesítményeket vízzáró kivitelben kell megvalósítani, melyet a műszaki átadás-átvételi eljárásig dokumentálni kell.
4. A telephely vízi létesítményeinek (vízellátó rendszer, talajvíz környezethasználati monitoring kutak stb.) üzemeltetését a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak alapján kell végezni.
5. A vízjogi üzemeltetési engedélyeknek a telephely vízlétesítményeinek naprakész, aktuális állapotát kell rögzíteniük.
6. Az állattartási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése kizárható legyen.

7. A szennyvezetések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított műtárgyak, így a telephelyen keletkező kommunális szennyvíz-, fejtőházi szennyvíz, hígtrágya elvezetésére, tárolására szolgáló létesítmények műszaki állapotát (vízzárósság, szivárgásmentesség), és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
8. A szarvasmarha telep üzemeltetése során minimalizálni kell a felhasznált víz és a keletkező hígtrágya mennyiségét.
9. A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz rendszeres ürítéséről és érvényes hatósági engedéllyel rendelkező leürítő helyre vagy szennyvíztisztító telepre történő elszállításáról - arra engedéllyel rendelkező szervezettel - gondoskodni kell. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.
10. A működés során a kommunális és a fejtőházi technológiai szennyvíz tárolók és a hígtrágya tároló műtárgyak csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg.
11. A szarvasmarha telep mindenkor állatlétszáma maximálisan akkora lehet, mellyel még biztosítható a keletkező almos és hígtrágya mennyiségének legalább 6 havi tárolása, illetve teljes éves mennyiségének termőföldre történő kihelyezésével vagy egyéb módon való ártalmatlanításával történő kezelése.
12. A telephelyen képződött almos és hígtrágya gyűjtésénél, tárolásánál termőföldre történő kijuttatásánál be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 4-9. §-aiban foglalt, az alkalmazott tartástechnológiára vonatkozóan meghatározott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait.
13. Hígtrágya termőföldre történő kijuttatása talajvédelmi terv alapján, az abban meghatározott mennyiségben és módon, a vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével végezhető.
14. A hígtrágyát csak olyan módon és mennyiségben lehet felhasználni, hogy a hígtrágya kihelyezéssel érintett területeken a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket.
15. A meglévő környezethasználati monitoring rendszer figyelőkútjait a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni, az előírt gyakoriságú vízminőség vizsgálatot el kell végezni.
16. A felszín alatti monitoring rendszer adatszolgáltatását a FAVI Monitoring információs alrendszerében (FAVI-MIR) a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti "Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring" megnevezésű adatlapon kell teljesíteni, elektronikus úton az OKIR-KAPU rendszerben (információ: <http://web.okir.hu/hu/adatszolgáltatás>) a vízvédelmi hatóság részére.
17. A szarvasmarha telep üzemeltetési kárelhárítási tervét a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően el kell készíteni és jóváhagyás céljából a próbaüzem megkezdése előtt be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

IV. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Miskolc)

355002343-2/2021. ált. számon az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban katasztrófavédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

V. A határozat alapjául szolgáló környezeti hatástanulmányt és kiegészítéseit a Végh & Végh Munka-, Környezet- és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. készítette 2021. február 23. keltezéssel.

VI.

- a. A környezetvédelmi engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
- b. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet („R.”) 10. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a határozat visszavonását nem teszi szükségessé.
- c. Amennyiben az engedély rendelkező részének II. pontjában rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, tulajdonosváltozás következik be, új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül környezetvédelmi hatóságnak bejelenteni.
- d. Amennyiben a tevékenység megvalósítás során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a „R.” 2. § (2) bekezdés abf), abg) vagy aca) pontjában megadott küszöbértéket, akkor az engedélyes köteles azt bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
- e. A „R.” 11. § (3) bekezdés alapján a határozat érvényességi idejének lejártakor, amennyiben az engedélyes a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseinek (Kvt. 73-76. §, 78-80. §) figyelembevételével kell eljárni.
- f. A „R.” 26. § (4) és (5) bekezdései értelmében jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére.
- g. Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén, amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a környezetvédelmi hatóság a tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja vagy a jelen engedélyt visszavonhatja és az üzemeltetőt bírság megfizetésére kötelezi.

VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Önkormányzatok Jegyzőjének azal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjanak a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatniuk kell.

VIII. Az eljárás 650 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Aranykalász 1955. Kft. Kft.-t (Mézökeresztes) terheli, és általa 2021. február 22-én befizetésre került.

IX. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. Ha egyik fél

sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

Az Aranykalász 1955 Kft. (3441 Mezőkeresztes, Kossuth út 3.) meghatalmazásából eljáró Végh & Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) EPAPIR-20200928-7626 számú a Mezőkeresztes 0257/21. és 0259/4. hrsz.-ú ingatlanon lévő szarvasmarhatartó telepen tervezett új hígtrágyás istálló létesítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.

A létesítmény a 314/2005. (XII. 25. Korm. rendelet (R.) 3. számú melléklet 6. e) pontjába „Intenzív állattartótelep egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számos állattól” tartozik.

A tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárásban hozott BO/32/04003-21/2020 számú határozatban környezeti hatásvizsgálat lefolytatásának szükségességét állapította meg a környezetvédelmi hatóság.

Az Aranykalász 1955. Kft. (3441 Mezőkeresztes, Kossuth utca 3.) meghatalmazásából eljáró Végh & Végh Munka-, Környezet- és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) Mezőkeresztes 0257/21. és 0259/4. hrsz.-ú ingatlanon lévő szarvasmarhatartó telepen tervezett új hígtrágyás istállóra vonatkozóan, 2021. február 23-án környezetvédelmi engedély iránti kérelmet nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. számú melléklet 1. pontja alapján 650 000,- Ft (azaz hatszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díj-köteles, melyet az ügyfél 2021. február 22-én befizetett.

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5., 7. pontjaiban szereplő szakkérdéseket.

A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

A dokumentáció és kiegészítése összhangban van a kérelem benyújtásakor érvényes „R” 6. és 7. számú mellékleteiben foglaltakkal.

A környezeti hatástanulmány készítői rendelkeznek a hatástanulmány részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal.

A tervezett tevékenység kapcsán kizáró ok nem merült fel.

Az EPAPIR-20210223-2179 számú irat mellékletét képező dokumentáció, valamint EPAPIR-202010518-6468 számú kiegészítései alapján az alkalmazni kívánt technológia az alábbi:

Az Aranykalász 1955 Kft. a Mezőkeresztes 0259/3,4 és 0260/7 hrsz. alatti ingatlanokon lévő szarvasmarhatelepen tejhasznú szarvasmarhatartó tevékenységet folytat. A szarvasmarhatelep technológiai korszerűsítés keretében egy 320 férőhelyes pihenőboxos-hígtrágyás istállót szeretne építeni a Mezőkeresztes 0257/21 és 259/4 hrsz. alatti ingatlanokon. A kivitelezési tevékenység várhatóan 24 hónapot vesz igénybe.

Az állattartás során alkalmazott technológia eredményeként keletkező trágyalé és csurgalék elvezetésére és tárolására hígtrágya elvezető- és tároló rendszer került kialakításra. Az újonnan létesítendő hígtrágyás pihenőboxos istállóban keletkező hígtrágya a már meglévő hígtrágya-rendszerbe kerül majd bevezetésre. A tervezéssel érintett terület Gip besorolású, a településrendezési terv módosítása nem szükséges.

A kivitelezési fázis során az építőanyagok szállítását közúton végeznék, a szállítás nem napi rendszerességű, hanem szakaszos, éppen az adott építési fázis anyagszükségletéhez igazodik.

A tervezett 320 férőhelyes pihenőboxos istállón kívül más létesítmény megépítése nem szükséges, tekintettel arra, hogy a telephelyen több évtizede szarvasmarhatartó tevékenységet folytatnak, a szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll.

Földtani közeg védelme szempontjából

A telepen alkalmazott almos és fejés technológia során a jelenleg keletkező trágyalé, hígtrágya nyomócsövön keresztül kerül a telephez közvetlenül kapcsolódó Mezőkeresztes 0260/7 helyrajzi számon található merevfalú föld feletti tározókba (T1: 3952 m³; T2: 1220 m³).

Az újonnan létesítendő hígtrágyás pihenőboxos istállóban keletkező hígtrágya a már meglévő hígtrágya-rendszerbe kerül majd bevezetésre.

A T1-T2 jelű PERMASTORE típusú zárt, merevfalú acél hígtrágya tárolók 2013-ban létesültek, melyekbe történik az elővároban keletkező hígtrágya gyűjtése. A T1-T2 jelű hígtrágya tárolók 2009-óta használatban vannak Mezőkeresztes Város Jegyzője által kiadott 404-2/2010. számú használatbavételi engedély alapján.

A hígtrágya tárolók (T1 - 3952 m³, T2 - 1220 m³) és a föld alatti acéltartály (60 m³) tároló kapacitása együttesen ~5232 m³.

Korábban a technológiai vízellátást a többszörösen módosított 20079/1984. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetett K-12 számú biztosították, azonban a kút vízhozama lecsökkent, ezért jelenleg tartalékkútként funkcionál.

Jelenleg a telephelyen lévő, a Bükkábrányi Bányaüzem MKER-235 kútcsoportjának 0 számú (K-45) kútjának túlfolyó vizét használják, amit gravitációsan egy gyűjtőaknába vezetnek, amiből szivattyú nyomja a mellette lévő hidrogébuszba.

Csapadékvíz elvezetés

Az istállók és az épületek tetőfelületére lehulló csapadékvíz ereszcsonnával kerül összegyűjtésre és elvezetésre a telephelyen belüli vízelvezető árokba, ahol a szennyezetlen csapadékvíz részben elszikkad részben pedig a telephelyen kívüli árokba kerül bevezetésre.

A telep felületére eső szennyezetlen csapadékvizek a nagy zöld felületeken elszikkadnak.

A keletkező almostrágyát és a fejőházi szennyvizet és trágyalevet műszaki védelemmel ellátott trágyatárolókban gyűjtik. Az almostrágya tároló szivárgásmentes csurgalékgyűjtő aknával rendelkezik. Az állattartó épületek betonozott aljzatúak. A telephelyen lévő csurgalék, -fejőházi szennyvíz gyűjtőaknákat műszaki védelemmel ellátottak.

Földalatti tartály nincsen a telephelyen.

A fentiek alapján a földtani közegre a tevékenység nem gyakorol jelentős negatív hatást.

Az Aranykalász 1955. Kft. a keletkező almos-és -hígtrágyát, valamint a fejőházi mosóvizet saját művelés alatt álló mezőgazdasági területekre helyezi ki, illetve az Aranymező 2001 Kft., Agromag-plusz Kft. és a Dé-Pé Plusz Mezőgazdasági, Termékelőállító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött megállapodások alapján átadja azokat.

Vízellátás

A telep szociális vízellátása a települési közműhálózatról biztosított. A technológiai vízellátást saját fűtő kút biztosítja.

Szennyvíz-elvezetés

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet 1 db 25 m³-es földbe süllyesztett acéltartályba vezetik.

A fejőházban keletkezett tejes szennyvíz előtisztító és gyűjtő létesítményei:

- 1 db beton zsírfogó akna, melynek feladata a fejőházban keletkezett tejes mosóvizek előtisztítása (méretei: 90x200x114 cm; térfogata 2 m³)
- 1 db 25 m³-es, földbe süllyesztett acéltartály, melyben az előtisztított tejes szennyvizek gyűjtése történik.
- 1 db 50 m³ térfogatú, földbe süllyesztett acéltartály, melyben a fejőváro karám, valamint a fejőház takarítása során keletkező szennyvizet gyűjtik.
- 1 db 10 m³ térfogatú földbe süllyesztett betonaknába gyűjtik az ellető-fejő egységben keletkező tejes mosóvizek gyűjtése.

Csapadékvíz elvezetés

Az istállók és az épületek tetőfelületére lehulló csapadékvíz ereszcsonnával kerül összegyűjtésre és elvezetésre a telephelyen belüli vízelvezető árkokba, ahol a szennyezetlen csapadékvíz részben elszikkad részben pedig a telephelyen kívüli árokba kerül bevezetésre.

A telep felületére eső szennyezetlen csapadékvizek a nagy zöld felületeken elszikkadnak.

Monitoring rendszer

A szarvasmarha telepen az állattartó tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 2 db talajvíz-figyelőkút került kialakításra. A monitoring rendszert az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 1031-2/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti.

A vizsgálatokat évente 2 alkalommal kell elvégezni az alábbi komponensekre: pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, nitrát, nitrit, ammónia, klorid, nátrium, foszfát, szulfát, KOIps, mangán (összes), vas (összes), kalcium, magnézium.

A vízvizsgálati eredmények alapján a telephelyen lévő figyelőkutakban mért nitrát és a szulfát értékek meghaladják a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket.

A dokumentáció a határérték feletti ammónium koncentrációt a háttérből a környező trágya-elhelyezési területekről vagy a talajvíz hidrodinamikájával, szorbciós tulajdonságaival a talaj minőségével összefüggésben magyarázza, illetve felveti, hogy a mért határérték feletti koncentrációt okozhatja az is, hogy a talajvíz olyan réteget ért el, ahol a szennyezőanyag magasabb koncentrációban van jelen.

Az építési fázis során a telepen nincsenek tárolt anyagok, csak az építkezésen dolgozó, működés közben előforduló gépek meghibásodása okozhat olajszennyezést, vagy jelenthet fokozott környezeti terhelést, szennyezést. Az esetleges havária megtörténte után azonnal intézkedni kell a szennyezés megszüntetéséről, és a szennyezett talaj szakszerű – veszélyes hulladékként történő – kezeléséről.

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a helyszínen, a fizikai- és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben (flakon, hordó) gyűjtik, elszállításáról és ártalmatlanításáról rövid időn belül gondoskodik az engedélyes (megfelelő engedélyekkel rendelkező szakcégekkel).

A szennyezett talajt a mentesítést követően elszállítatják – megfelelő engedélyekkel rendelkező gazdálkodó szervezettel – ártalmatlanításra.

A megelőzés érdekében a gépek rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell.

A dokumentációban benyújtott vízvizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a 2010. évi alapállapothoz képest a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet 2. melléklete alapján a nitrát és szulfát értékek (B) szennyezettségi határérték felettiek. Mindazonáltal ezen komponensek időben lassú csökkenő tendenciát mutatnak.

A jelen eljárás során benyújtott dokumentációk alapján előírtam a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján az üzemi kárelhárítási terv készítését.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag ki bocsátás érdekében tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, és a a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

A dokumentáció áttanulmányozása után a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltak figyelembevételével a következőket állapítottam meg:

A kivitelezési tevékenység során alkalmazott gépek légszennyezése:

A kivitelezés, mivel előre gyártott elemekből, illetve az alapozás betonmixer által helyszínre szállított készbetonból történik, összesen kb. 24 hónapos időtartamot jelent, melynek a nagy része, belső szerelési, összeállítási munka, technológia beépítés és beüzemelés, mely nem minősül levegőterhelő tevékenységnek.

A kivitelezési tevékenység során légszennyezés az építkezés és tereprendezés során működő szállító, rakodó gépek kipufogógázából származhat.

A munkafolyamat levegőtisztaság-védelmi szempontból történő vizsgálatához a környezetvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb üzemállapot került figyelembe vételre, amikor legtöbb gép együttesen, párhuzamosan működik a telepen, az alábbiak szerint.

A tereprendezés, építés során használt gépek, berendezések:

1. univerzális földmunkagép
2. betonmixer

3. daru

4. szállítójármű

A dokumentációban bemutatott számítások alapján, az építést végző munkagépek kipufogó gázaiból eredő levegőtisztaság-védelmi hatásterület nagysága a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának a) feltétele szerint az építéssel érintett területektől számított 69 méter távolságban került kijelölésre. A kivitelezési tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a telekhatáron belül marad.

A szarvasmarha telep korszerűsítését követő üzemelése az alábbi levegőminőséget befolyásoló események várhatóak:

- Állattartási tevékenység
- Szállítás

A jelenleg folytatott szarvasmarhatartó tevékenységhez jellemzően területi (felületi) diffúz jellegű légszennyező források tartoznak. A mindennapi állattartási tevékenységhez kapcsolódik alkalmasszerűen anyagmozgatási tevékenység (trágyakiherdés, takarmányszállítás, állat be-és kiszállításához kapcsolódó forgalom). A munkálatok velejárója a munkagépek működése során keletkező kipufogógázok emissziója. A teljes napi forgalom a 2-3 szgk./nap, és 2-3 tgc./nap.

Figyelembe véve a telephelyi tevékenységhez köthető forgalmat és a telephelyen belüli anyagmozgatást, megállapítható, hogy az jelentős többletterhelést levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz a lakosságnak.

Az istállóban a fűtés-és szellőztető berendezések nincsenek beépítve. Az elletőben RENOVA MINI 11,5 kW teljesítményű típusú gázkazán biztosítja a fűtést, továbbá a szociális épületben TERMOFID C30 típusú 30 kW teljesítményű gázkazán.

Tekintettel arra, hogy a tüzelőberendezések névleges bemenő hőteljesítménye nem éri el a 140 kW-ot, azok nem minősülnek bejelentés köteles légszennyező pontforrásoknak.

A telepen folytatott állattartás során a legjellemzőbb levegőterhelést a bűzkibocsátás jelenti, melyet az úgynevezett szagkoncentrációval (SZE/m³) lehet jellemezni.

Az állattartó telep bűzkibocsátásának vizsgálata:

A telephelyen a korszerűsítést követően egyidőben legfeljebb 694 db tejelő szarvasmarha és szaporulata van. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet alapján a marha 360-405 kg-ig és a borjú esetén az állategységre (ÁE) történő átszámítás váltószáma 0,6 és 0,2 érték, így a teljes állatállomány 579,2 ÁE.

Hígtrágyás tartástechnológia esetén „marha” 360 kg felett 27 SZE/s/ÁE és „borjú” 7,2 SZE/s/ÁE váltószámokat alkalmazva a telep bűzkibocsátása legrosszabb esetben: 15852 SZE/s.

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. számú melléklet 3. számú táblázata alapján az Intenzív állattartás esetén a tervezési irányérték 3 SZE/m³.

A hatásterületi távolságnak azt tekinthetjük, ahol a szagkoncentráció a tervezési irányérték, jelen esetre elfogadott 3 SZE/m³ alá csökken.

A dokumentációban bemutatott bűz terjedésvizsgálatra vonatkozó számítások alapján az állattartásból eredő bűz hatásterület nagysága a 138 méter távolságban került kijelölésre. A kijelölt bűz hatásterületen belül védendő objektumok nincsenek.

Az állattartó telep mint diffúz forrás kibocsátásának vizsgálata:

Az állattartó telepek diffúz légszennyező anyag kibocsátása a mezőgazdasági eredetű anyagok jelentős mennyiségét juttatja a légkörbe. Általánosságban elmondható, hogy a légszennyező anyagok tekintetében nem az egyedi szennyezőanyagok, hanem a nagyobb távolságban észlelhető szaghatások a jelentősebbek. Az állattartási tevékenység, illetve a szerves és hígtrágya kezelése főként ammónia (NH_3) kibocsátással jár, ami bűzterhelést vonhat maga után.

Az emisszió becsléséhez szakirodalmi adatokat használtak fel. Fajlagos emissziós faktorok alkalmazásával becsülték az állattartó épületekből származó NH_3 emissziót.

Az állattartó telephely becsült NH_3 emissziója 506,3 g/h érték.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján, az állattartó telephely levegőtisztaság-védelmi hatásterülete NH_3 légszennyező komponens tekintetében a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 2. § 12c. pontjának a) feltétele szerint a telephelytől számított 143 méter távolságban került kijelölésre

A kijelölt levegőtisztaság- védelmi hatásterület lakott területeket érint, azonban a lakott területeken nem valószínűsíthető határérték feletti kibocsátás az előírások betartása mellett.

A védelmi övezetet a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet. 5. § (5) bekezdése alapján került meghatározásra.

A szállítás levegőterhelő hatásai:

Az állattartótelep közvetlenül a közútkezelő fenntartásában lévő 3305-ös Mezőkeresztes- Mezőcsát összekötő útról közelíthető meg. A telepre történő ki- és beszállítás a 3305-ös útról leágazó szilárd útburkolattal ellátott úton valósul meg.

A telephelyre naponta kb. 2-3 db személyautó érkezik, valamint átlagosan napi 2-3 teherautó (pl. tápbeszállítás, állatok be és ki-szállítása). A szállítási csúcs a takarmány betakarítása – silózsása – augusztus szeptember hónapban 1-1 héten jelentkezik. Figyelembe véve a telephelyi tevékenységhez köthető gépjármű forgalom kis volumenét, továbbá összehasonlítva a 3305-ös jelű út forgalmával, megállapítható, hogy a tevékenység nem okoz jelentős többletterhelést levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható.

Zajvédelmi szempontból:

A tervezett tevékenységgel érintett terület besorolása: Gip – gazdasági iparterület besorolású övezet, melynek határához legközelebb lévő védendő homlokzat, észak-nyugati irányban található Mezőkeresztes, Árpád utcában kb. 170 méter távolságban a telephely akusztikai középpontjától.

A védendő homlokzat funkcióját tekintve lakóház. A vizsgált terület és a védendő terület között mezőgazdasági terület húzódik.

Kivitelezés

A kivitelezés, mivel előre gyártott elemekből, illetve az alapozás betonmixer által helyszínre szállított készbetonból történik, összesen kb. 24 hónapos időtartamot jelent, melynek a nagy része, belső szerelési, összeállítási munka, technológia beépítés és beüzemelés, mely nem minősül jelentős zajterhelő tevékenységnek. A kivitelezés folyamata alatt a tereprendezés során a legnagyobb a zajterhelés.

A kivitelezési tevékenység, valamint terepszint rendezés alkalomszerűen és rövid ideig zajlik a telephelyen.

A tereprendezés során használt gépek, berendezések:

- univerzális földmunkagép

- betonmixer
- szállítójármű.

Az univerzális földmunkagép hangteljesítményszint értéke 98 dB(A), a betonmixeré 96 dB(A), a szállítójárműé 92 dB(A).

Az egyenértékű hangteljesítményszint $L_{Aeq} = 99,86$ dB.

Várható zajterhelés a legközelebbi védendő lakóingatlannál nappali időszakban: $L_t = 42,45$ dB.

Számítással megállítható, hogy a gépek együttes működése esetén a legközelebbi épület védendő homlokzata előtt teljesül a zajterhelési határérték ($L_{TH} = 60$ dB).

Szállítás

Az állattartótelep közvetlenül a közútkezelő fenntartásában lévő 3305-ös Mezőkeresztes- Mezőcsát összekötő útról közelíthető meg. A telepre történő ki- és beszállítás leágazó szilárd útburkolattal ellátott úton valósul meg. A telephelyre naponta kb. 2-3 db személyautó érkezik, valamint átlagosan napi 2-3 teherautó. A szállítási csúcs a takarmány és trágya be és kiszállításakor jelentkezik.

Figyelembe véve a telephelyi tevékenységhez köthető gépjármű forgalom kis volumenét, továbbá összehasonlítva a 3305-ös jelű út forgalmával, megállapítható, hogy a tevékenység nem okoz jelentős többletterhelést zajvédelmi szempontból, így megállapítható, hogy az nem okoz jelentős környezetterhelést.

A szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

Üzemelés

A tevékenység kapcsolódó gépjárműforgalma – tápbeszállítás, illetve trágya elszállítás, rakodás – a zajkibocsátás szempontjából elhanyagolhatóak, azok alkalmoszerű volta miatt.

A telepen belüli gépjárműforgalomból (2 db MTZ traktor, 1 db John Deer 6410, GEHL R165 univerzális munkagép és GILIOI takarmány keverő-kiosztó kocs) származhat állandó zajterhelés. Az állattartó telephez nem építettek nagy létszámú parkolót.

Ezen zajterhelések csak a nappali időszakban jelentkeznek.

A telephelyen környezeti zajforrásként értékelhető, az ott végzett anyagmozgatási tevékenység, valamint a telephely belső gépjárműforgalma. A telephely környezetvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb hangteljesítményszintje: $L_{WA} = 85$ dB

Számítás alapján a legközelebbi 170 méterre található védendő épületnél a zajterhelés $L_t = 27,59$ dB lesz.

Fentieken túl még zajkeltő berendezések jelenleg az ellető, 8-as istálló és a fejőházi előváróban beépített ventilátorok, a vízellátáshoz kapcsolódó szivattyú berendezések. Az újonnan létesítendő istállóba is kerülnek ventilátorok beépítésre.

A ventilátorok automatika által vezéreltek, melyek 27 °C feletti környezeti levegő hőmérséklet felett üzemelnek. Tekintettel arra, hogy hazánkban az éjszakai léghőmérséklet csak extrém helyzetekben marad 27 °C felett, így általánosságban éjszaka nem üzemelnek a ventilátorok.

A telephelyen éjszakai környezeti zajforrásként műszaki berendezés nem nevezhető meg, az állatok „zaja” jelentkezhet.

A telephely környezetvédelmi szempontból – műszaki becsléssel - legkedvezőtlenebb hangteljesítményszintje éjjel: $L_{WA} = 70$ dB

Számítás alapján a legközelebbi 170 méterre található védendő épületnél a zajterhelés $L_t = 12,59$ dB lesz.

Megállapítható, hogy a tevékenység miatt kialakuló hangnyomásszint nem különül el az alapzajtól éjszaka sem és nem okoz határérték feletti zajterhelést a legközelebbi védendő objektumnál.

Hatásterület:

A telephelyhez a legközelebbi védendő objektum, Lf - övezeti besorolású területen lévő lakóház légvonalban a telekhatártól kb. 170 m-re található észak-nyugati irányban.

Üzemelési tevékenység esetén:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,

Számítással bemutatták, hogy a legnagyobb zajvédelmi hatásterület 40 dB-es határa Lf területen lévő lakóingatlan irányába, nappal 48 méterre tehető.

Számítással bemutatták, hogy a legnagyobb zajvédelmi hatásterület 30 dB-es határa Lf területen lévő lakóingatlan irányába, éjjel 31 méterre tehető.

Megállapítható, hogy a telephely zajvédelmi hatásterületén védendő ingatlan nem található.

Zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

Hulladékgazdálkodási szempontból

Létesítési folyamat során keletkezik némi építési-bontási hulladék (tégla-, beton-, földhulladék), melynek egy része (földhulladék) a helyszínen kerül hasznosításra (tereprendezés céljára), a többi hulladék átadásra kerül olyan gazdálkodó szervezet számára, akik rendelkeznek hulladékgazdálkodási engedéllyel.

Az üzemelésből adódóan kommunális szilárd hulladék, illetve veszélyes hulladék keletkezik, amelyek gyűjtése megoldott és megfelelő engedélyekkel rendelkező kezelőknek kerülnek átadásra.

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelölt veszélyes hulladékgyűjtő zsákban elkülönítetten, szelektíven fogják gyűjteni a kis mennyiségre tekintettel munkahelyi gyűjtőhelyen. A veszélyes hulladékokat érvényes engedéllyel rendelkező kezelőnek fogják átadni 6 hónapos gyakorisággal. A gyűjtőhelyek kialakítása az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően fog történni.

Az elhullott állati tetemek állati eredetű melléktermékeknek minősülnek, amelyek zárt, elkülönített helyen kerülnek gyűjtésre az elszállításig. Elszállításukat és ártalmatlanításukat szerződés alapján arra jogosult vállalkozás fogja végezni.

A telepen hígtrágyatároló elvezető- és tárolórendszer került kialakításra. A ciklus végén a hígtrágya a Aranymező 2001 Kft.-nek, az Agromag Plusz Kft.-nek és a Dé-Pé Plusz Kft.-nek kerül átadásra.

A benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkező részben tett előírások betartása mellett végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a 309/2014. (XII. 1.) Korm. rendelet, illetve a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján tettem.

Természet- és tájvédelmi szempontból

A tervezési terület védett vagy védelemre tervezett természeti területet, illetve Natura 2000 hálózathoz tartozó területet nem érint, azon természeti és/vagy táji érték, egyedi tájérték jelenlétéről nincs tudomásunk.

A tevékenységet beépített környezetben, kivett (tanya/major) művelési ágú területen folytatják, így az védett természeti értékeket nem érint, nem károsít vagy veszélyeztet.

A telephelyen zajló tevékenység normál üzemben ismert természeti értéket nem károsít, a környező területek élővilágát nem veszélyezteti.

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és annak szakági munkarészei alapján megállapítottam, hogy a tevékenységnek természet- és tájvédelmi szempontból a mindenkori hatások megfelelő intézkedésekkel minimalizálhatók, így a tevékenység a rendelkező részben foglalt előírás betartása esetén természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Közegészségügyi hatáskörben

Az új 320 férőhelyes istálló megépítését és használatbavételét követően a meglévő istállók közül 2 db 128 férőhelyes termelőistállóban lévő állattartományt az új istállóba helyezik át, így a jelenlegi termelőistállók közül kettőben nem folytatnak állattartási tevékenységet. Az újonnan létesítendő hígtrágyás pihenőboxos istállóban keletkező hígtrágya a már meglévő hígtrágyarendszerbe kerül majd bevezetésre. A tervezett 320 férőhelyes pihenőboxos istállón kívül más létesítmény megépítése nem szükséges, tekintettel arra, hogy a telephelyen több évtizede szarvasmarhatartó tevékenységet folytatnak, a szükséges infrastruktúra rendelkezésre áll. A tervezéssel érintett terület Mezőkeresztes külterületén, a településtől K-DK-re 0,35–0,4 km-re, Mezőnagymihálytól ÉNy-ra 1,5 – 2 km-re, Mezőkeresztes és a Mezőnagymihály közötti műútból É-ÉK-re 0,05 – 0,4 km-re, a helyi elnevezésű Geleji-hát nevű területrészen helyezkedik el. A keletkező almoztrágyát és a fejtőházi szennyvizet és hígtrágyát műszaki védelemmel ellátott trágyatárolókban gyűjtik. Az almoztrágya tároló szivárgásmentes csurgalékgyűjtő aknával rendelkezik. Az állattartó épületek betonozott aljzatúak. A telephelyen lévő csurgalék, -fejtőházi szennyvíz gyűjtőaknákat műszaki védelemmel ellátottak. A Kft. a keletkező almos- és -hígtrágyát, valamint a fejtőházi mosóvizet saját művelés alatt álló mezőgazdasági területekre helyezi ki, illetve az Aranyező 2001 Kft., Agromag-plusz Kft. és a Dé-Pé Plusz Mezőgazdasági, Termékelőállító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötött megállapodások alapján átadja azokat. A telephelyen a korszerűsítést követően egyidőben legfeljebb 694 db tejelő szarvasmarha és szaporulata van. A telephelyhez legközelebbi lakóépület az istállótól kb. 170 m-re található észak-nyugati irányban. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület a kivitelezés során 69 méter, az üzemelés során 143 méter. Az eddigi tevékenységhez képest várhatóan a korszerűsítés nem emeli a környezetterhelést. A telephely kommunális vízellátása a települési hálózati közüzemről biztosított. Korábban a technológiai vízellátást a többszörösen módosított 20079/1984. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetett K-12 számú biztosították, azonban a kút vízhozama lecsökkent, ezért jelenleg tartalékkútként funkcionál, jelenleg a telephelyen lévő, a Bükkábrányi Bányaüzem MKER-235 kútcsoportjának 0 számú (K-45) kútjának túlfolyó vizét használják, amit gravitációsan egy gyűjtőaknába vezetnek, amiből szivattyú nyomja a mellette lévő hidrogénbuszba. A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet 1 db 25 m³-es földbe süllyesztett acéltartályban gyűjtik. Az istállók és az épületek tetőfelületére lehulló csapadékvíz ereszcatornával kerül összegyűjtésre és elvezetésre a telephelyen belüli vízelvezető árokba, ahol a szennymentes csapadékvíz részben elszikkad részben pedig a telephelyen kívüli árokba kerül bevezetésre. A szarvasmarha telepen az állattartó tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 2 db talajvíz-figyelőkút került kialakításra. A monitoring rendszert a 1031-2/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltet, mely 2023. február 28-ig hatályos.

Mezőkeresztes 0257/21 és 0259/3 hrsz. alatti ingatlanok vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érintenek. Nem találhatók továbbá nagyvízi mederben, nem érintenek parti sávot. Tekintettel arra, hogy az állattartó tevékenységet műszaki védelemmel ellátott épületekben, betonozott térrészen folytatják, továbbá a keletkező szennyezőanyagokat (trágya és csurgalék, szennyvíz) zárt, vízzáró műtárgyakban gyűjtik, a földtani közegre a tevékenység nem gyakorol jelentős negatív hatást. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a helyszínen, a fizikai- és kémiai tulajdonságainak ellenálló edényzetben gyűjtik, elszállításáról és ártalmatlanításáról rövid időn belül gondoskodik az engedélyes. Számítás szerint a kivitelezés és az üzemelés zajkibocsátásai alapján a legnagyobb hatásterület 77 méter, amelyen zajtól védendő létesítmények nem találhatóak. Az érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában a bővítés és üzemeltetés hatására nem várható jelentős változás.

A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy a tervezett beruházás és működés során az előzetesen becsült értékek alapján a területén élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A dokumentációban leírt környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítják, hogy a létesítés során a káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások a rendelkező részben foglalt előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, ezért a tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók.

Fentiek alapján a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók csurgalékvezeinek bevezetése a vizekbe. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. A munkavégzéshez, a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat. A veszélyes anyagokkal, készítményekkel végzett tevékenység tekintetében a vonatkozó előírásokat a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására megjelent 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet tartalmazza.

Kulturális örökségvédelmi hatáskörben

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (Kr.) 88. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján, valamint az Aranykalász 1955 kft. (3441 Mezőkeresztes, Kossuth út 3.) által benyújtott, a Mezőkeresztes 0259/4 és 0257/21 helyrajzi számú ingatlanokon a szarvasmarhatelep korszerűsítése keretében hígtrágyás istálló létesítésére vonatkozó kérelem és a megküldött környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján a kulturális örökség védelmére kiterjedően előírást nem teszek.

A vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok kulturális örökségvédelmi szempontból nem merül fel.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a kivitelezés során szükséges bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős

vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről az örökségvédelmi hatóságot és a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot (3529 Miskolc, Görgey u. 28. tel.: 46/560-170) haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

A kérelem és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a tárgyi beruházással érintett ingatlanok környezetében nyilvántartott régészeti lelőhely található: Mezőkeresztes- Délkeleti külterület (azonosító száma: 62348), így a terület a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. § 29. pontja szerinti régészeti érdekű terület.

Az előzetes vizsgálati eljárás során a kérelmező nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a beruházás nem minősül a Kötv. 7. § 20. pont szerinti nagyberuházásnak. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró BO/32/04003-21/2020. számú határozat a Kr. 87. § (4) bekezdés b) pontja alapján döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írta elő a kérelmező számára a beruházás előkészítését meghatározó örökségvédelmi feltételek tisztázása érdekében.

Megállapítom, hogy a kérelmező elkészítette az örökségvédelmi hatástanulmányt, és mellékelte a környezeti hatásvizsgálati dokumentációhoz.

Az örökségvédelmi hatástanulmány során elvégzett vizsgálatok a fejlesztéssel érintett területen nem azonosítottak eddig ismeretlen régészeti lelőhelyet. A hatástanulmány megállapította, hogy a fejlesztési terület a közeli 62348 számú lelőhelyhez képest valamivel alacsonyabb térszínen, a helyszíni tapasztalatok alapján egy mélyedésben található, és a régészeti korokban kevésbé volt alkalmas megtelepedésre.

Fentiek alapján a régészeti örökség védelmére vonatkozó előírást nem tettem.

A tervezett földmunkák során nem várt módon előkerült régészeti emlékek esetén történő intézkedéseket Kötv. 24. § határozza meg.

A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményét a Kötv. 82. § (2) bekezdése helyezi kilátásba.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tárgyi tevékenység a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti.

Termőföld mennyiségi védelmének hatáskörében

A beruházás során a termőföld mennyiségi védelmének követelményei nem sérülnek.

Talajvédelmi hatáskörben:

A környezeti hatástanulmány talajvédelmi szempontból elfogadható, a beruházás a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.

Az eljárás során az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázatának 2., 3. és 4. pontja vonatkozásában BO/32/02878-8/2021. és BO/32/02878-9/2021. számokon megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/2305-1/2021.ált. számú iratában a környezetvédelmi engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A rendelkezésemre álló adatok és a benyújtott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Előzmények:

Az Aranykalász 1955. Kft. (3441 Mezőkeresztes, Kossuth út 3.) - a Mezőkeresztes 0257/21 és 0259/4 hrsz. alatti ingatlanokon lévő szarvasmarhatelepen tejhasznú szarvasmarhatartó tevékenységet folytat.

A szarvasmarhatelep technológiai korszerűsítése keretében egy 320 férőhelyes pihenőboxos hígtrágyás istállót kívánnak építeni a Mezőkeresztes, 0259/4 hrsz. alatti ingatlanon.

A tervezett korszerűsítés a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. számú mellékletének 6 e) pontjába sorolható ("Intenzív állattartó telep egyéb állatok számára hígtrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számosállattól"), mely a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró BO/32/04003-21/2020. számú határozatban a Környezetvédelmi Hatóság környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását írta elő. Az eljáráshoz Igazgatóságom 35500/8320-1/2020.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta, melyben megállapította, hogy a tervezett 320 férőhelyes pihenőboxos-hígtrágyás istálló megvalósításával jelentős környezeti hatás vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból nem várható, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartotta szükségesnek.

Az Aranykalász 1955 Kft. (3441 Mezőkeresztes, Kossuth út 3.) a Mezőkeresztes, 0257/21 és 0259/4 hrsz. alatti ingatlanokon lévő szarvasmarhatelepen tejhasznú szarvasmarhatartó tevékenységet folytat. A jelenlegi tartástechnológia mélyalmos rendszerű.

A telepen jelenleg 4 db, egyenként 128 férőhelyes termelőistálló, 4 db egyenként 100 férőhelyes növendék istálló, 1 db ellető istálló, 1 db borjúnevelő épület és egyedi borjúólak (Steinmann ketrecek) találhatók.

A szarvasmarhatelep technológiai korszerűsítése keretében egy új, 320 férőhelyes pihenőboxos, hígtrágyás istállót kívánnak építeni a Mezőkeresztes, 0259/4 hrsz. alatti ingatlanon.

Vízellátás:

A telep szociális vízellátása a települési közműhálózatról biztosított. A technológiai vízellátást korábban a K-12 számú saját fűrt kút biztosította, azonban a kút vízhozamának csökkenése miatt jelenleg ez tartalék. A technológiai vízellátásra jelenleg a Bükkábrányi Bányászati és Kohászati Igazgatóság MKER-235 kútcsoportjának 0 számú (K-45) kútjának túlfolyó vizét használják, amit gravitációsan egy gyűjtőaknába vezetnek, amiből szivattyú nyomja a mellett e lévő hidrolóbuszba. A teljes vízfelhasználás 20 000 m³/év.

Szennyvíz-elvezetés:

A telephelyen keletkező kommunális szennyvizet 1 db 25 m³-es föld alatti acéltartályban gyűjtik.

A fejőházban keletkezett tejes szennyvíz előtisztító és gyűjtő létesítményei:

- 1 db beton zsírfogó akna, melynek feladata a fejőházban keletkezett tejes mosóvizek előtisztítása (méretei: 90x200x114 cm; térfogata 2 m³);
- 1 db 25 m³-es, földalatti acéltartály, melyben az előtisztított tejes szennyvizek gyűjtés e történik.
- 1 db 50 m³ térfogatú, földalatti acéltartály, melyben a fejőváró karám, valamint a fejőház takarítása során keletkező szennyvizet gyűjtik.

- 1 db 10 m³ térfogatú betonaknába gyűjtik az ellető-fejő egységben keletkező tejes mosóvizet.

A fejőházi mosóvizet, a hígtrágyát és a keletkező almostrágyát részben saját művelés alatt álló mezőgazdasági területekre, részben az Aranymező 2011 Kft. (Mezőkeresztes); az Agromag-plusz Kft. (Mezőkeresztes) és a Dé-Pé Plusz Mezőgazdasági, Termékelőállító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Mezőkeresztes) mezőgazdasági területeire helyezik ki a velük kötött megállapodások alapján.

Csapadékvíz elvezetés:

Az istállók és az épületek tetőfelületére lehulló csapadékvíz ereszcsonnával kerül összegyűjtésre és elvezetésre a telephelyen belüli vízvezető árokba, ahol a szennyezetlen csapadékvíz részben elszikkad részben pedig a telephelyen kívüli árokba kerül bevezetésre.

A telep felületére eső szennyezetlen csapadékvizek a nagy zöld felületeken elszikkadnak.

Trágyalé, hígtrágya, trágyakezelés

A telepen jelenleg keletkező trágyalé, hígtrágya nyomócsövön keresztül kerül a telephez közvetlenül kapcsolódó Mezőkeresztes 0260/7 helyrajzi számon található merevfallú föld feletti, PERMASTORE típusú tározókba (T1: 3952 m³; T2: 1220 m³).

A fejlesztést követően várhatóan keletkező hígtrágya és fejőházi csurgalékvíz együttes (számított) mennyisége: 4820,6 m³/6 hónap lesz, melyhez a jelenleg rendelkezésre álló ~5232 m³ tárolókapacitás elegendő.

A jelenleg üzemelő szerves (almos) trágyatároló két ütemben épült:

- az első 1998-ban: 2400 m²-es (6240 m³ tárolókapacitású) egység,
- a második 2010-ben készült el, melynek mérete szintén 2400 m² (6240 m³ tárolókapacitással).

Az almostrágya tároló a Mezőkeresztes 0281/1 helyrajzi számú ingatlanon található, csurgalékvíz tárolóval ellátott. Évente ~ 11 000 t almostrágya keletkezik a telephelyen.

Monitoring rendszer

A szarvasmarha telepen az állattartó tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 2 db talajvíz-figyelő kút (K1 és K2 jelű) került kialakításra a meglévő hígtrágya, trágyalé tárolók mellett. A monitoring rendszert az Aranykalász 1955 Kft. az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 1031-2/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti. Az engedély 2023. február 28-ig hatályos.

A környezethasználati monitoring kutak észlelése 2015 óta folyamatos évi kétszeri.

Mindkét kútban a nitrát és a szulfát koncentrációja haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. és 3. számú mellékletében szereplő "B" szennyezettségi határértékeket (nitrát: 50 mg/l, szulfát: 250 mg/l). Mindkét szennyező anyag koncentrációja folyamatos csökkenést mutat a 2010. október 6-án elvégzett alapállapot vizsgálathoz képest. A szulfát mennyisége a 2019. évi vizsgálatok alkalmával már a "B" szennyezettségi határérték alatt volt.

A tevékenység a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek előírásaim betartása esetén megfelel. Előírásaimat a tevékenység által a felszíni és felszín alatti vizekben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében tettem.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a tervezett építési tevékenységgel érintett, Mezőkeresztes 0259/4 hrsz. alatti ingatlan vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érint. Nem található továbbá nagyvízi mederben, nem érint parti sávot.

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló mód. 43/2007. (VU.) FVM rendelet alapján az érintett ingatlan nem nitrátérzékeny területen található (blokkazonosító: F9N4L- H -17).

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet;
- a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2014. (VII.21.) Korm. rendelet; a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet;
- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet;
- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg. „

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) bányászati tevékenységre vonatkozó előírásait határozatom III.B. pontjában szerepeltettem.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Miskolc) 35500/2343-1/2021 ált. számú, 2021. március 9-én érkezett iratában az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatban katasztrófavédelmi szempontból a környezetvédelmi engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Kérelmező kérelmére az engedélyező hatóság 2021. március 5-én a Mezőkeresztes, 0257/1 és 0259 hrsz. alatti szarvasmarhatelepen hígrágyás istálló létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás ügyében katasztrófavédelmi szakhatóságként megkereste az Igazgatóságot, szakhatósági állásfoglalása kiadása céljából, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 9. táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 4. sora alapján.

Az Igazgatóság a környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapította, hogy

- a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem jelenleg nem működik a Mezőkeresztes, 0257/1 és 0259 hrsz. alatti ingatlan környezetében;
- a környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet „módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben meghatározott III. osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben meghatározott "árvíz, belvíz" természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza.

Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság által csatolt iratok alapján az Ügyfél környezetvédelmi engedélyének megadásához az Igazgatóság hozzájárul.

Ezen szakhatósági hozzájárulás nem helyettesíti, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban Kat.) IV. fejezete szerinti iparbiztonsági hatóság engedélyezési eljárásának lefolytatását. Az iparbiztonsági hatóság a Kat. szerinti eljárás keretében bírálja el az üzemeltető által benyújtott, építési engedélyezéshez kapcsolódó katasztrófavédelmi engedély iránti kérelmet.

Döntést a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hozta az Igazgatóság.

Szakhatósági állásfoglalás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskört az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet I. melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet I. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. „

Az eljárás során a „R.” 1. § (6b) bekezdése és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 25. § (1) b) pontja alapján a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében 2021. március 3-án BO/32/02878-5/2021 számon megkerestem az érintett település (Mezőkeresztes) Jegyzőjét, továbbá kértem, hogy a „R.” 1. § (6c) bekezdése értelmében a tervezett tevékenységgel kapcsolatos véleményét adja meg.

Mezőkeresztes Önkormányzat Jegyzője (Mezőkeresztes) MKR/637-2/2021 számú, 2021. április 19-én kelt iratában az alábbi nyilatkozatot tette:

„A csatolt tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett épület építése nem ellentétes a 9/2008 (IX. 25.) önkormányzati rendelettel elfogadott Mezőkeresztes Város Rendezési Tervének előírásaival, valamint megfelel a természetvédelmi követelményeknek.”

A „R” 8. § (1) és (1a) bekezdései szerint a környezeti hatásvizsgálati eljárás megindításáról és a közmeghallgatásról szóló közleményt közhírré tettem a környezetvédelmi hatóság honlapján, a

hatóságom ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, továbbá a www.magyarorszag.hu hirdetésmények internetes oldalon.

A „R” 8. § (2) bekezdése szerint a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti Mezőkeresztes település Jegyzőjének BO/32/02878-4/2021 számon megküldtem a közleményt közzététel céljából.

Mezőkeresztes Önkormányzat Jegyzője 2021. március 5-én iktatott iratában értesített, hogy a megküldött közlemény 2021. március 3-án kifüggesztésre került a hirdetőtábláján.

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a tevékenységgel kapcsolatban észrevétel nem érkezett sem a Jegyzőhöz, sem a környezetvédelmi hatósághoz.

Fentiekben túlmenően a „R” 24. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a „R” 9. § (1) bekezdése alapján 2021. április 28. -ra közmeghallgatást tűztem ki, figyelembe véve a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletet, melyben a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, és előírta, hogy a veszélyhelyzet idején a járvány megfékezése, lelassítása céljából kerülni kell a tömeges rendezvények megtartását, valamint a személyes érintkezéseket a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni.

A közmeghallgatásról és annak módjáról értesítettem az érintetteket.

A közmeghallgatás biztonságos megtartása érdekében a hatóság, a személyes jelenléte mellőző közmeghallgatás szervezett. A hatóság összeállította az eljárást ismertető videofelvételt.

A videofelvételek 2021. április 28. napján közzétételre kerültek hatóságom <http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html> internetes oldalán BO/32/02878/2021 számon "Közmeghallgatás – Eljárás ismertetése" néven, illetve a beruházó képviselője által készített „Környezeti hatástanulmány bemutatása” címmel néven.

A tervezett állattartási tevékenységre vonatkozóan a videofelvételek közzététele után nem érkezett észrevétel.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével, valamint a határozatban szereplő előírások betartása mellett az Mezőkeresztes 0257/21. és 0259/4. hrsz.-ú ingatlanon lévő szarvasmarhatartó telepen új hígtrágyás istállóra tervezett állattartási tevékenység a környezeti hatástanulmányban foglaltak alapján összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely annak megvalósítását kizárta tenné.

Fentiek, valamint a környezeti hatástanulmány alapján, a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével a Aranykalász 1955 Kft. (3441 Mezőkeresztes, Kossuth utca 3.) részére a Mezőkeresztes 0257/21. és 0259/4. hrsz.-ú ingatlanon lévő szarvasmarhatartó telepen tervezett új hígtrágyás istálló létesítésére és állattartási tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi engedélyt megadtam.

A „R” 20/A. § (6) bek. szerint az engedély időbeli hatályának lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, az 1995. évi LIII. törvény környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit (73-76. §; 78-80. §) kell alkalmazni a „R”-ben foglaltakra is figyelemmel.

A határozat és a határozatról szóló hirdetmény Jegyző részére történő megküldéséről a „R” 21. § (8) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az engedély a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szabályai szerint kiadott engedély, és nem érinti az üzemeltető egyéb, törvényben vagy más jogszabályban megfogalmazott kötelezettségeit.

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 66. § (1) bek. a) pontja, a 68-69. §-a és a 71. § (1) bek. b) pontja, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése és egyéb rendelkezései alapján, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bek., és 13. § (2) bek., valamint a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) bekezdés szerint eljárva hoztam meg.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2021. június 7.

dr. Alakszai Zoltán

kormány megbízott

névén és megbízásából:



Bese Barnabás

főosztályvezető

Kapják:

1. Aranykalász 1955. Kft. (3441 Mezőkeresztes, Kossuth utca 3.) **(CK 13965387)**
2. Végh & Végh Munka-, Környezet- és Tűzvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. (9500 Celldömölk, Sági. u. 43.) **(CK 13173151)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. **(KÉR)**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 Miskolc, Dózsa György u.15.) **(KÉR)**
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (e-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu) **BAZMKHNSZ, KRID: 312659938**
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (e-mail: novenyvedelem.miskolc@borsod.gov.hu) **BAZMKHNTI, KRID: 512508939**
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4. (Mezőkövesd) (email: foldhivatal.mezokovesd@borsod.gov.hu) **(MKJFH; KRID:713904920)**
8. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1387 Budapest, Pf.: 40. **(HK AJBH- 420418398)**
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (email: epitesugy@borsod.gov.hu) **JHO5MIJE0H, KRID:623573338**
10. Mezőkeresztes Önkormányzat Jegyzője 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30. **(MKERONK) (KRID 449997913)**
11. Honlapra
- 12-13. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.