



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/32/03636-5/2021.
(BO/32/02154/2020.)

Tárgy: **Szerencsi Mezőgazdasági Zrt.**
(Szerencs) által üzemeltetett nagy
létszámú **sertéstelep (Hernádcéce)**
többször mód. BO/16/770-4/2016. számú
egységes környezethasználati enge-
dély módosítása

Ügyintéző: Vigh Noémi

H A T Á R O Z A T

I. A **Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. (3900 Szerencs, Rákóczi u. 59. KÜJ: 100213768)** képviseletében eljáró DLS-5 Bt. (3432 Emőd, Váci M. u. 20.) EPAPIR-20200703-1607 számú kérelme alapján a **hernádcécei telephelyen (KTJ: 101002281)** folytatott **nagy létszámú állattartási (sertéstenyésztés)** tevékenységre (KTJ^{létesítmény}: **101624278**) vonatkozó, BO-08/KT/11982-4/2017., BO-08/KT/01266-1/2019., BO-08/KT/05700-6/2019., BO-08/KT/7695-2/2019 és BO-08/KT/09970-6/2019. számokon módosított BO/16/770-4/2016. számú

egységes környezethasználati engedélyét
(a továbbiakban alaphatározat)

a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rend.) 20. § (4) bekezdésében nevesített környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lezárásaként, a DLS-5 Bt. (3432 Emőd, Váci M. u. 20.) által készített felülvizsgálati dokumentáció, valamint annak felhívásomra készített kiegészítése alapján, az alábbiak szerint

módosítom:

1) **Az alaphatározat I.1. pontjában rögzített, „A telephelyen található, környezetvédelmi szempontból releváns létesítmények ” cím alatti részben a ”Hízalldák” alcím alatti felsorolást kiegészítem az alábbiakkal:**

továbbá kanzállás: 20 férőhely

2) **Az alaphatározat I.1. pontjában rögzített, ”A telepen folytatott hízalás technológia két részre bontható” alcímű pont b) ”Hízalás technológiája” és az ”Anyag- és energia felhasználás” című alpontot kiegészítem az alábbiakkal:**

A sertéstelep létszámának (db) változása				
Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Szopósmalac	2 526	2 185	2 656	2 599
Hízósertés	12 446	12 143	12 290	12 539
Tenyézkoca	1 207	1 161	1 281	1 275
Tenyészkan	18	19	18	18

Anyag- és energia felhasználás

A sertéstelep vízfelhasználásának változása	2016.	2017.	2018.	2019.
m ³	111 471	110 350	108 735	108 663

Villamos energia felhasználás változása	2016.	2017.	2018.	2019.
[ekWh]	1 278	1 204	1 271	1 259

Földgázfogyasztás felhasználás változása	2016.	2017.	2018.	2019.
[m ³]	507 774	413 866	351 967	356 728

Takarmánykeverőben bekevert összmenyiség változása	2016.	2017.	2018.	2019.
Takarmány [tonna]	8 848	9 261	9 841	9 986

Gázolaj felhasználás változása	2016.	2017.	2018.	2019.
[liter]	17 565	17 291	19 974	14 378

A trágyakezeléshez használt szerek változása	2016.	2017.	2018.	2019.
SunnyGlobe Aktív A [kg]	26	26	26	26
SunnyGlobe Aktív B [kg]	104	104	104	104
SunnyGlobe Basic [kg]	104	104	104	104

- 3) Az alaphatározat I.1. pontjában rögzített, "Trágyaelhelyezés" című alpontját kiegészítem az alábbiakkal, és törölöm a "Hígtrágya elhelyezéssel érintett terület összesen: 394,8936 ha" mondatot korrigálva az alábbiakkal:

A hígtrágya elhelyezésére szolgáló területek:

Abaújkér 056/3, 056/12 hrsz.

Vizsoly 080/21, 084/9 hrsz.

A hígtrágya elhelyezéssel érintett összes terület: 450,00964 hektár.

4) Az alaphatározat I.1. pontjában rögzített, "Monitoring rendszer" című alpontot kiegészítem az alábbiakkal:

A telepi folyamatmonitoring:

- Termelés dokumentálása: ISO 9001 szabvány követelményeinek megfelelő minőség biztosítási rendszer és HACCP-rendszer szerint.
- A telepen lévő minden egyes állatot egyénileg tartanak nyilván.
- A termeléshez felhasznált anyagok mennyisége, minősége, az előállított késztermékek mennyisége és minősége (belső bizonylatolási utasítások).
- A telephelyre beérkező és a telephelyről kimenő tehergépjármű forgalom (üzemnaplók)
- A telephelyre árut beszállító és a készterméket kiszállító járművek közötti OMH hitelesített hídmérlegen haladnak át.
- Hulladék nyilvántartás:
 - Veszélyes hulladékok keletkező, és a telephelyről kiszállított mennyisége naprakész.
 - A termelés során keletkező nem veszélyes hulladékok mennyisége, a telephelyről történő kiszállítása naprakész nyilvántartást vezetnek.
- Trágya keletkezés, -felhasználás, hígtrágya kezelő rendszer üzemeltetése (üzemnapló).

5) Az alaphatározat I. 2. pontjában foglalt, "Az alkalmazott műszaki megoldások és az elérhető legjobb technikának (BAT) való megfelelés" "A telepen alkalmazott technológia összevetése a BAT-tal" című pont alatti munkarészt kiegészítem az alábbiakkal:

A sertéstelepre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetés az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló 2017/688 számú végrehajtási határozat.

A telep megfelel a BAT-következtetésben előírtaknak az alábbiakban rögzített táblázatban foglaltak szerint.

A táblázat csak azokat tartalmazza, melyek vonatkoznak a telepre.

30 BAT következtetés mérvadó a telepre, de ezek nem mindegyike vonatkozik rá.

Bizonyos BAT következtetésekben nevesített technikák kombinációja (5-6, 8, 13. 15-18. számú), mások egyike vagy kombinációja alkalmazandó (3-4., 7., 10-11, 14., 19., 21., illetve 30. számú). Teljes egészében alkalmazni kell az 1. , 2., 20., illetve 23.- 25., 27-29. pontban rögzítetteket, illetve feltételeken kell alkalmazni a 9. 12. illetve 26. számú pontban rögzítetteket.

A sertéstelepre vonatkozó BAT-megfeleltetést bemutató táblázat az alábbiak szerinti.

1. BAT Környezetirányítási rendszer működtetése

Teljesül.

Sorszám	Környezetirányítási rendszer	Hernádcéce	
		Igen	Nem
1.	a vezetőség, köztük a felső vezetés kötelezettségvállalása;	X	
2.	olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja;	X	
3.	a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi tervezéssel és beruházással összhangban;	X	
4.	eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra:	X	
	a) felépítés és felelősség;	X	
	b) képzés, tudatosság és hozzáértés;	X	
	c) kommunikáció;	X	
	d) a munkavállalók bevonása;	X	
	e) dokumentálás;	X	
	f) hatékony folyamatirányítás;	X	
	g) karbantartási programok;	X	
	h) készség és reagálás vészhelyzet esetén;	X	
	i. a környezetvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása.	X	
5.	a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel a következőkre:	X	
	a) monitoring és mérés	X	
	b) korrekciós és megelőző intézkedések;	X	
	c) nyilvántartás vezetése;	X	
	d) független belső vagy külső auditálás annak érdekében, hogy meghatározzák, vajon a környezetvédelmi irányítási rendszer megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfelelően vezették-e be és tartják-e fenn azt;	X	
6.	a környezetirányítási rendszer és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának felülvizsgálata a felső vezetés részéről;	X	
7.	tisztább technológiák fejlődésének követése;	X	
8.	a létesítmény végső leszerelése esetén jelentkező környezeti hatások figyelembevétele az új üzem tervezési fázisában és teljes üzemi élettartama során;	X	
9.	ágazati referenciaértékelés (pl. az EMAS ágazati referenciadokumentuma) rendszeres alkalmazása	X	
10.	zajvédelmi intézkedési terv	X	
11.	bűzzennyvezés elleni intézkedési terv	X	

2. BAT Az alábbi technikák mindegyikének alkalmazása:

Teljesül.

	Technika	Hernádcéce
a	Az üzem/gazdaság helyének megfelelő meghatározása és a tevékenységek helyére vonatkozó rendelkezések annak érdekében, hogy:	
	- csökkentsék az állatok és az anyagok (a trágyát is ideértve) szállítását;	Megvalósul.
	- biztosítsák a védendő érzékeny területektől való megfelelő távolságot;	
	- vegyék figyelembe az uralkodó éghajlati viszonyokat (pl. szél és csapadék);	
	- mérleeljék a gazdaság lehetséges jövőbeli fejlesztési kapacitását;	
	- előzzék meg a vízszennyezést.	
b	A személyzet oktatása és képzése, különösen a következők vonatkozásában:	
	- vonatkozó szabályozások, állatállomány tartása, állategészségügy és állatjólét, trágyakezelés, munkavállalók biztonsága;	Teljesül.
	- trágya szállítása és kijuttatása;	Teljesül.
	- tevékenységek tervezése;	Teljesül.
	- veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés;	Teljesül.
	- a berendezések javítása és karbantartása.	Teljesül.
c	Vészhelyzeti terv készítése a váratlan kibocsátások és események kezelésére.	
	- az üzem vízvezeték-rendszert és a víz-/szennyvízforrásokat feltüntető tervrajz;	Teljesül.
	- haváriaterv megléte (pl. tűz, hígtrágyatároló szivárgása vagy összeomlása, a trágyahalmokból való ellenőrizetlen elfolyás, olajkiömlések);	Teljesül (jóváhagyott vízminőségi kárelhárítási terv)
	- káresemények kezelését szolgáló berendezések megléte (pl. alagcsövek (dréncső) bedugaszolására szolgáló eszköz, védőárok, uszadékfogó az olajkiömlések ellen)	Teljesül.
d	Az üzemberendezések rendszeres ellenőrzése, javítása és karbantartása (belső személyzet vagy külső szakcégek)	
	- hígtrágyatárolók bármilyen károsodás, romlás vagy szivárgás esetén;	Teljesül.
	- hígtrágyaszivattyúk, keverők, szeparátorok és öntözők;	Teljesül.
	- a víz- és takarmányellátó rendszerek;	Teljesül.
	- szellőztetőrendszer és hőérzékelők;	Teljesül.
	- silók és szállítóberendezések (pl. szelepek, csövek);	Teljesül.
	- légtisztító berendezés	Nincs a telepen.
	Rágcsáló-, rovar-, kártevőktől mentes üzem	Teljesül.
e	Az elhullott állatok ártalommentes tárolása	Teljesül.

3. BAT Az össznitrogén- és -ammóniakibocsátás csökkentése az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját magába foglaló étrend kialakítása:

Teljesül, mindegyik technikát alkalmazzák.

		Technika	Hernádcéce
a		A nyersfehérje-tartalom csökkentése nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül.	A nyersfehérje – tartalom csökkentése is a nitrogénegyensúlyt biztosító étrenddel, amely az energiaszükségletekre és az emészthető aminosavakra épül. A takarmányok receptúráját külső nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szaktanácsadók állítják össze.
b		Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.	Többfázisú takarmányozás minden eleme kiépített, így a korcsoportoknak megfelelő takarmányt elő tudják állítani és tudják etetni.
c		Szabályozott mennyiségű esszenciális aminosavak hozzáadása az alacsony nyersfehérje-tartalmú étrendhez.	A receptúrák tartalmazzak a PREMIX-ben aminosavakat.
d		Az összes kiválasztott nitrogént csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok alkalmazása.	A receptúrák tartalmazzak a PREMIX-ben enzimeket.

Paraméter	Állatkategória	BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén (kiválasztott N kg-ja/állatférőhely/év)
Összes kiválasztott nitrogén, N-ben kifejezve.	Útőnevelt malac	4,0
	Hízósertés	13,0
	Kocák (a malacokat is ideértve)	30,0

A takarmány összetétele titkosított.

4. BAT Az összes kiválasztott foszfor csökkentése az alábbi technikák egyikét vagy kombinációját magába foglaló étrend kialakításával

Teljesül: 4.a.-c. pontok mindegyike alkalmazott.

		Technika	Hernádcéce
a		Többfázisú takarmányozás a tenyésztési időszak egyedi követelményeihez igazodó étrend kialakításával.	Többfázisú takarmányozás minden eleme kiépített.
b		Az összes kiválasztott foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok (pl. fitáz) alkalmazása.	A receptúrák tartalmazzak a PREMIX-ben enzimeket.
c		Könnyen emészthető szerves foszfátok alkalmazása a takarmány hagyományos foszforforrásainak helyettesítésére.	A receptúrák tartalmazzak a PREMIX-ben könnyen emészthető szerves foszfátokat.

Paraméter	Állatkategória	BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor (kiválasztott P ₂ O ₅ kg-ja/férőhely/év)
Összes kiválasztott foszfor P ₂ O ₅ -ben kifejezve	Útőnevelt malac	2,2
	Hízósertés	5,4
	Kocák (a malacokat is ideértve)	15,0

A takarmány pontos összetétele titkosított.

5. BAT Gazdaságos vízfelhasználás érdekében az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása

Teljesül, 5.a.- 5.e pontok alkalmazása.

	Technika	Hernádcéce
a	Vízfelhasználás nyilvántartása	A telephely vízellátására szolgáló 2 db kút külön-külön vízárával ellátott. A vízfelhasználást dokumentálják.
b	Vízszivárgások ellenőrzése, megszüntetése	A felszíni vízszivárgásokat a napi ellenőrzések azonnal feltárják, a vízfelhasználás növekedése jelzi a nem észlelt víz elfolyásokat, amelyre azonnal reagálnak és a javításokat a Zrt szakemberei azonnal elvégzik.
c	Magasnyomású tisztítók használata tisztításra	A magasnyomású Sterimob-80 készülékkel végzik az ólak tisztítását, esetenként súrolókefét is használnak.
d	Adott állatkategóriához igazodó berendezések (pl. önitató, kerek itató, itatóvályú) vízellátáskor (ad libitum) elérhetőségének egyidejű biztosítása mellett	Szopókás önitató alkalmazása. A szükséges folyadék bevitel a moslékos etetéssel is megvalósul.
e	Az ivóvíz-ellátó berendezés kalibrálásának rendszeres ellenőrzése és (szükség esetén) átállítása.	A vízárákat, ivóvízberendezéseket rendszeres időközönként felülvizsgálják.

6. BAT A szennyvízképződés minimalizálásához BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása:

	Technika	Hernádcéce
a	Az üzemterület szennyeződésének minimalizálása	A trágya vezetékeken keresztül jut a tárolóba, a szilárd-trágya csurgalékaival együtt, a technológia jellege okán a sertéstelep szennyezettsége minimális.
b	Vízfelhasználás minimalizálása	Az itatóvíz-mennyiséget szopókás önitató biztosítja, a szükséges folyadék bevitel a moslékos etetéssel is megvalósul. A tisztításra nagynyomású Sterimob-80 készüléket használnak.

7. BAT Szennyvízképződés minimalizálására az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása

	Technika	Hernádcéce
a	Szennyvízgyűjtés tartályban vagy hígtrágyatárolóban	Kommunális szennyvizek a telephelyen lévő 10 m³-es szennyvíztartályba kerülnek. A kommunális szennyvíz gyűjtőből a szennyvíz a Borsodvíz Zrt által üzemeltetett Szerencsi Szennyvíztisztító telepre kerül. A trágya föld alatti vezetékeken a homogenizáló tározóba kerül, onnan a fázisbontó épületébe. A szilárd fázist pótkocsin vontatják a szilárd fázis tárolóra, a hígfázis föld alatti vezetéken jut az 1-es hígfázis tározóba. Szintén gravitációs módon, föld alatti vezetéken kerül ide a szilárd fázis csurgalék gyűjtőjében összegyűlt csurgalék. A három tározó összesen 62.600 m³ hígtrágya befogadására alkalmas, a szilárd fázis tárolón 2000 m³ trágyát lehet egyszerre elhelyezni. A szilárdtrágya-tárolóban keletkező csurgalék a vasbetonfolyókában gyűlik össze, mely teherhordó fedlappal épült. A csurgalék innen gravitációs úton föld alatti DN 300-as beton csatornán folyik az 1-es tározóba.
b	Trágyakezelés	A hígtrágya kezelés nélkül kerül a hígtrágya kezelő rendszerbe. A nyers hígtrágya kezelése nem indokolt, csak minőségromlást okozna.
c	Trágya kijuttatása pl. öntözőrendszer (csepegtető berendezés, mozgó öntözőberendezés, tartálykocsi, injektálás)	A hígtrágyát a medencékből évente három alkalommal, a növénytermesztési technológiához, valamint a hígtrágya szántóföldi kijuttatására vonatkozó engedélyek és hatályos jogszabályok figyelembe vételével 2 db BAUER öntöző berendezéssel (sávós kijuttatás), 1 db BAUER tartályos és 1db köldökcsonkos mélyinjektálással juttatják ki az előkészített talajra. A talaj felszínét általában előkészítik, (tárcsázzák, talajlazítózzák) majd a felszíntől 10-30 cm magasan csorgatják rá a hígtrágyát.

8. BAT Hatékony energiafelhasználás érdekében az alábbiak kombinációja

Teljesül. 8.a. és 8.c. technika alkalmazásával.

	Technika	Hernádcéce
a	Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő-/szellőztetőrendszerek	Fűtési rendszer: Régi kocaszállás: fűtés nincs Új kocaszállás: 2 db hőlégbefúvó Fiaztatók: istállónként 1 db gázkazán, hőlégbefúvóval Előnevelők: istállónként 1 db gázkazán, hőlégbefúvóval Hízaldák: fűtés nincs Szociális épület: 1 db gázkazán Szellőztetés: Régi kocaszállás: tető szellőző és ventilátor 7 db, fali szellőző ventilátor 5 db

		Új kocaszállás: tető szellőző 8 db, szellőző ventilátor: 7 db tető, 5 db fali Fiaztatók: tető szellőző ventilátor 8 db, ablak ventilátor 1 db, mennyezet alatti központi elszívó vezeték Előnevelők: tető szellőző és ventilátor 8 db, szellőző ablak Hízalldák: tető szellőző és ventilátor 12 db
c	Istállók falai, padozata, tetőtere szigetelt	Az épületek héjazata, homlokzata pur-habos szigetelésű.

9. BAT Zajkezelési terv környezetközpontú irányítási rendszer részeként olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.

A sertéstelep nappali és éjszakai időszakra egyaránt teljesíti a zajkibocsátási határértékeket.

A telep zajvédelmi hatásterületén belül vannak védendő ingatlanok, ezért a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot adott ki, száma: 9656-3/2011.

A tevékenység által okozott többletforgalom 0,23 dB-lel növeli meg a közlekedési zaj alapállapotát, az érték nem érzékelhető. Zajkezelési terv megléte nem szükséges.

10. BAT A zajkibocsátás megelőzése/csökkentése érdekében az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása:

Teljesül: 10. c) pont alkalmazása.

	Technika	Leírás	Hernádcéce
c	Üzemeltetési intézkedések	- az ajtók és az épület nagyobb nyílásainak lezárása, különösen etetés idején, ha lehetséges; - tapasztalt személyzet által történő üzemeltetés; - a zajjal járó tevékenységek mellőzése éjszaka és hétvégén, - zajszabályozási intézkedések a karbantartási tevékenységek során; - a szállítószalagok és csigák teljes terhelés melletti működtetése; - kültéri földmunkák minimális területre korlátozása	A berendezéseket tapasztalt munkavállalók kezelik. A gépi berendezések jelentős részét éjszaka nem üzemeltetik (kivéve fűtés, szellőzés). A szellőző berendezések kisebb terheléssel üzemelnek éjszaka, mint nappal. Karbantartást csak nappal végeznek a telephelyen. Szabadtéri földmunkákat úgy szervezik, hogy csak olyan zajterhelést okozzon a környezetben, hogy a legközelebbi védendő homlokzatú épületeknél teljesüljenek az építési zajra vonatkozó határértéket.

11. BAT Az állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentéséhez az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása:

Teljesül: 11.a.) 3-6. pontokban lévő technikák alkalmazásával.

		Technika	Hernádcéce
a) Porképződés csökkentése az állattartásra szolgáló épületekben az alábbi technikák kombinációjával			
	3.	Zárt rendszerű takarmányozás	A keverő üzemből traktorral kerül a takarmány az istállókhöz, ahol behordó csigákkal jut az épületbe. Részben önetető, részben kézi adagolással (zsákos tápok esetében) történik a takarmányozás.
	4.	Nedves takarmány vagy pellet használata, vagy olajos nyersanyagok és kötőanyagok hozzáadása a száraz takarmányra épülő rendszerben.	A telephelyen történik a takarmánykeverék granulálása. Etetési módszerek: • száraz granulátum etetése padlóról, vagy önetetőből (csoportos kocaszállítás, elő-és utóhizláló) • száraz granulátum etetése vályúból (egyedi kocaszállítás, kanszállás) • nedves granulátumos etetés vályúból (fiaztatók)
	5.	A pneumatikusan feltöltött, száraz takarmányt tároló berendezések porleválasztóval való felszerelése;	A silókon vászonzsák leválasztót alkalmaznak.
	6.	A szellőztetőrendszer oly módon történő kialakítása és működtetése, amely mérsékli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül.	A szellőzőrendszer fordulatszáma szabályozható, a levegő áramlásának sebessége mérsékelhető.

12. BAT Bűszennyezés elleni intézkedési terv (a környezetirányítási rendszer részeként)

Teljesül.

Bűszennyezés elleni intézkedési szabályzattal rendelkezik az üzem, amely tartalmazza a megfelelő intézkedéseket és határidőket, a bűz monitoringjának lefolytatására vonatkozó teendőket, a források kibocsátási intenzitásának jellemzését, valamint a csökkentést szolgáló intézkedéseket, a bűzzel kapcsolatos korábbi események áttekintését.

13. BAT Bűzkibocsátás és/vagy bűzhatás megelőzése/csökkentése érdekében az alábbi technikák kombinációjának használata:

Teljesül: 13. b és 13.c. pont és 13.g. pont

	Technika	Hernádcéce
b	Az alábbi elvek valamelyikére vagy azok kombinációjára épülő állattartási rendszer: – az állatok és a felületek tisztán és szárazon tartása (pl. a takarmány kiömlésének elkerülése, a részlegesen rácsozott fekvőhelyekről a trágya eltávolítása); – a trágya kibocsátó felületének mérséklése (pl. fém vagy műanyag rácsok alkalmazása, vagy olyan csatornáké, ahol a trágya szabad felülete kisebb); – a trágya gyakori eltávolítása külső (fedett) trágyatárolóba; – a trágya hőmérsékletének csökkentése (pl. a hígtrágya hűtésével) és a beltéri hőmérséklet mérséklése; – a trágya felülete felett a levegő áramlásának és sebességének csökkentése; – az alom szárazon, aerob körülmények között tartása az almos tartáson alapuló rendszerben	A megfelelő higiéniai állapotok betartása érdekében a padozatot naponta seprik, a trágyarács környékét naponta vízzel tisztítják. A szellőztető rendszer működtetését automatikus vezérléssel biztosítják.
c	Az állattartásra szolgáló helyről a távozó levegő kibocsátási feltételeinek optimalizálása az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazásával: - a kivezető magasságának növelése (pl. a levegő a tetőszint felett távozik, szellőzők, a távozó levegő tetőgerinc felé terelése a falak alsó része helyett); – a függőleges kivezető szellőztetési sebességének fokozása; – külső akadályok hatékony elhelyezése, hogy örvényt keltsenek a kilépő légáramlásban (pl. növényzet); – terelőlemezek elhelyezése a falak alsó részein elhelyezkedő szívónyílásokra, hogy a távozó levegőt a föld felé tereljék; – a távozó levegő állattartásra szolgáló hely felőli oldalon történő eloszlata, az érzékeny területtől távol; – a természetesen szellőző épület tetőgerince tengelyének keresztirányú hozzáigazítása az uralkodó szélirányhoz.	Az istállóknál a távozó levegő jellemzően a tető szellőzőkön keresztül távozik a szabadba, illetve a fiasztató épületnél egy mennyezet alatti központi elszívó vezeték is erre szolgál. Az istállók környezetében fákat telepítettek.
g) Az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása a trágya kijuttatására		
	2. A trágyát a lehető leghamarabb el kell dolgozni.	A hígtrágya kijuttatást követően a lazított talajba, beszívódik. A trágyatároló kiürítése kapcsán keletkező bűz megszüntetésére a trágyakiszórást csak meghatározott időben kezdik, és a trágya azonnal beforgatásra kerül.

14. BAT Szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása:

Teljesül: 14.a. pontban foglaltak teljesítése.

	Technika	Hernádcéce
a	A felület és a térfogatarány csökkentése.	Teljesül.

15. BAT Szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése vagy csökkentése érdekében az alábbi technikák kombinációjának használata

Teljesül a 15.c és 15.d. pont kombinációjának alkalmazásával.

	Technika	Hernádcéce
c	A szilárd trágya tömör, át nem eresztő padozaton történő tárolása, amelyet elvezető rendszerrel és gyűjtőtartállyal szerelnek fel a csurgalék biztonságos tárolása érdekében.	A 3 oldalról zárt, szigetelt aljzatbetonnal rendelkező tároló csurgaléka az 1. hígfázis tárolóba kerül vezetéken.
d	Olyan tároló, amelynek elegendő a kapacitása a szilárd trágya tárolásához olyan időszakban, amikor a kijuttatás nem lehetséges.	Teljes megfelelés, a tároló elegendő kapacitással rendelkezik a szilárd trágya tárolásához olyan időszakban, amikor a kijuttatás nem lehetséges. Évente egy alkalommal történik trágyakiszórás.

16. BAT A hígrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása

Teljesül. 16. a) 3. és 16. b3. természetes kéreg alkalmazásával.

	Technika	Helyzetfelmérés
a	A hígrágyatároló megfelelő kialakítása és kezelése az alábbi technikák kombinációjával:	
	3. A hígrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése.	A hígrágya legfeljebb a kijuttatáskor kavardhat fel.
b	A trágyatároló befedése. Erre a célra az alábbi technikák valamelyike alkalmazható:	
	3. Úszó fedőréteg, például: · műanyag pellet; · könnyű ömlesztett anyagok; · úszó rugalmas fedél; · geometriai műanyag lapok; · levegővel felfújt fedél; · természetes kéreg; · szalma.	Vékony természetes kéreg-képződés várható a hígrágya minimális szárazanyag-tartalma miatt. A trágyakezeléshez használt Sunny Globe Aktív A és B, valamint a Sunny Globe Basic enzimbontó anyagok használatával a szilárd trágyarész a hígrágya felszínére kerül, ezzel megkezdve a trágya bontását, egyidejűleg egy természetes réteg képződést. Ezen technológia legalább egyenértékű az elérhető legjobb technikának nevesített természetes kéreg használatával. A kísérleti fázisban lévő vizsgálatok 2020. augusztusától zajlanak közel egy évig.

17. BAT A hígtrágya földtöltésben (derítőben) való tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása.

Teljesül.

	Technika	Hernádcéce
a	A hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése.	A hígtrágya legfeljebb a kijuttatáskor kavardhat fel.
b	A hígtrágyát tároló földmedrű derítő rugalmas fedéllel és/vagy úszó fedőréteggel való borítása, például a következőkkel: · rugalmas műanyag fólia; · könnyű ömlesztett anyagok; · természetes kéreg; · szalma.	Természetes kéreg alkalmazása

18. BAT A talaj és a vizek hígtrágya begyűjtéséből, elvezetéséből, a trágyatárolóból és/vagy földmedrű tárolóból (derítóból) származó szennyeződések megelőzése céljából az alábbi technikák kombinációjának alkalmazása:

Teljesül mindegyik feltétel.

A telep hígtrágya tároló medencéi (1. sz.: 12.000 m³, 2. sz.: 33.000 m³, 3. sz.: 17.000 m³) közül a trágya gravitációs módon érkezik a fázissztválasztóból, illetve a szilárd fázis tároló csurgalék gyűjtőjéből az 1-es tárolóba, majd, ha eléri az átfolyó szintjét a 2-es tárolóba folyik át, onnan a 3. tárolóba folyik át túlfolyón keresztül.

	Technika	Hernádcéce
a	Olyan tárolók alkalmazása, amelyek ellenállnak a mechanikus, vegyi és hőmérsékleti behatásoknak.	A hígtrágya tározók agyagpaplan terítésű tükörre helyezett 2,5 mm-es HDPE lemezborításúak.
b	Olyan tárolólétesítmény kiválasztása, amelynek elegendő a kapacitása a hígtrágya tárolásához olyan időszakban, amikor a kijuttatás nem lehetséges.	A hígtrágya tárolók kapacitása 62 000 m ³ , ahonnan a hígtrágya évente három kerül az arra előkészített talajra 450 hektár nagyságú területre.
c	Szivárgásmentes hígtrágya gyűjtő, szállító létesítmények (pl. aknák, csatornák, lefolyócsövek, szivattyútelepek).	Valamennyi létesítmény, berendezés szivárgásmentes.
d	A hígtrágya tárolása földmedrű derítőben, amelynek át nem eresztő anyagból készül az aljzata és a falai, pl. agyag vagy műanyag béléssel látják el	A hígtrágya tározók agyagpaplan terítésű tükörre helyezett 2,5 mm-es HDPE lemezborításúak.

	(vagy duplafalú).	
e	Szivárgásészlelő (pl. geomembránt, szűrőréteget és elvezető csőrendszert tartalmazó) rendszer telepítése.	Valamennyi létesítmény, berendezés szivárgásmentes.
f	A tárolók szerkezeti épségének ellenőrzése legalább évente egyszer.	A tárolók szerkezeti épségét rendszeres időközönként vizsgálják.

19. BAT Amennyiben a trágyát az üzemben dolgozzák fel, a levegőbe és a vízbe történő nitrogén-, foszfor- és bűz kibocsátás, valamint kórokozók csökkentése, a trágya tárolás és/vagy kijuttatás megkönnyítése érdekében az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása:

Teljesül. 19.a. technika alkalmazásával.

	Technika	Hernádcéce
a	A trágya szétválasztás eszközei: · csigaprés-szeperator; · dekanter centrifuga; · koaguláció–flokuláció; · szeparáció szitával; · szűrőprés	A fázisbontó épülete 2 szintes acélszerkezetű, melynek alsó része hő szigetetlen acéllemez borítású. Az épület alsó szintjén pótkocsi áll, amely a leválasztott szilárd fázist fogadja. A híg fázist a beton térburkolat zsompjában gyűjtik, és gravitációs csatornán az 1-es hígfázis tárolóba vezetik.

20. BAT A szilárd trágya kijuttatásakor a talajba és a (talaj)vízbe történő nitrogén- és foszforkibocsátás, valamint mikrobiológiai kórokozók kibocsátásának megelőzése /csökkentése érdekében BAT az alábbi technikák mindegyikének használata:

Teljesül.

	Technika	Hernádcéce
a	A trágyázandó területől trágya elfolyás elleni védelem: · a talaj típusa, a körülmények és a földterület lejtése; · éghajlati viszonyok; · a földterület vízelvezetése és öntözése; · vetésforgó; · vízforrások és vízvédelmi területek	A trágyát befogadó földterület minden olyan elemét felhasználják a tervezésnél, amelyet ezen BAT technika említ. A hígrágyát csak olyan területre juttatják ki, amely mezőgazdasági területre történő kihelyezésére vonatkozó hatósági engedéllyel rendelkezik.
b	Kellő távolságot kell tartani (kezeletlen földszáv fenntartásával) a trágyázott földterület és a következő között: 1. olyan területek, ahol kockázatos a vízbe való lefolyás, pl. vízfolyások, források, fúrólukak stb. esetén; 2. szomszédos ingatlanok	Betartják a trágyázott földterületek és környezetükben lévő érzékeny földterületek között előírt távolságokat.

c	Trágya nem juttatható ki: 1. a földterület víz alatt áll, fagyott vagy hó borítja; 2. a talaj állapota (pl. víztelítettség vagy tömörödés) és a földterület lejtése és/vagy vízelvezetése miatt elfolyás elszivárgás lehetősége adott, 3. ha elfolyás előrejelezhető az időjárás miatt	Teljesül.
d	A trágya kijuttatási arányának kiigazítása a trágya nitrogén- és foszfortartalmára, továbbá a talaj jellemzőire (pl. tápanyagtartalom), a növénykultúra szezonális igényeire, továbbá az időjárási viszonyokra és a földterület körülményeire figyelemmel, amely tényezők elfolyást okozhatnak.	A hígtrágya felhasználási engedély feltétele, hogy a trágyázandó terület rendelkezzen talajtani szakértő által készített talajvédelmi tervvel. A laboratóriumi vizsgálatok és a talajvédelmi tervben foglaltak szerint adódik a kihelyezhető trágya mennyisége m ³ /hektár mértékegységben. Adott földrészletnél ezt a mennyiséget nem lépik túl.
e	A trágya kijuttatásának összehangolása a növények tápanyagigényével.	A kijuttatható hígtrágya mennyisége laboratóriumi vizsgálatok és a talajvédelmi tervben foglaltak szerint meghatározásra kerül m ³ /ha mértékegységben.
f	A trágyázott területek rendszeres ellenőrzése az elfolyások feltárása és szükség esetén a megfelelő reagálás érdekében.	A trágyázáskor és utána ellenőrzést végeznek. Elfolyás esetén intézkednek, hogy a trágya ne kerüljön felszínre és felszín alatti vizekbe, nem engedélyezett területre, utakra, út melletti árkokba.
g	Megfelelő hozzáférés biztosítása a trágyatárolóhoz, és annak garantálása, hogy a trágya betöltésére hatékonyan sor kerülhessen annak kiömlése nélkül.	A trágyatárolók szilárd úton megközelíthetők, a megfelelő hozzáférés biztosítható, a trágya betöltése hatékonyan megvalósítható.
h	Annak ellenőrzése, hogy a trágyát kijuttató gépek megfelelő üzemi állapotban vannak és a beállításuk a kellő adagolási arányhoz igazodik.	A trágyázási szezon végén a trágyát kijuttató gépeket megtisztítják, felméri a javításokat igénylő beavatkozásokat, a hiányzó alkatrészeket megrendelik, majd a saját karbantartó részlegük ütemezés szerint elvégzi a javításokat. A trágyázás megkezdése előtt a trágyát kijuttató gépeket ellenőrzik, hogy alkalmasak-e a kihelyezésre.

21. BAT A hígtrágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT az alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazása:

Teljesül. 21. d) technikával.

	Technika	Hernádcéce
d	Mélyinjektáló (zárt vájatok).	A hígtrágyát évente három alkalommal 2 db BAUER öntöző berendezéssel (sávós kijuttatás), illetve 1 db BAUER tartályos és 1 db köldökcsonkos mélyinjektálóval juttatják ki az előkészített talajra. A talaj felszínét általában előkészítik (tárcsázzák, talajlazítózzák), majd a felszíntől 10-30 cm magasan csorgatják rá a hígtrágyát. A hígtrágya kijuttatást követően a lazított talajba, beszívódik.

22. BAT A trágya kijuttatása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a BAT a trágya lehető leghamarabb történő bedolgozása a talajba.

Teljesül.

A BAT-tal összefüggő időbeli eltolódás a trágya kijuttatása és a talajba való bedolgozása között

Paraméter	A BAT-tal összefüggő időbeli eltolódás a trágya kijuttatása és a talajba való bedolgozása között (órában)
Idő	0

A hígtrágya a szippantó kocsiba történő átfertést követően a trágyázandó területre való kijuttatás után azonnal a talajba kerül sávós kijuttatással, mélyinjektálással.

A trágyát érlelést követően évente egy alkalommal a kijelölt mezőgazdasági területre kihelyezik és azonnal a talajba forgatják.

23. BAT A termelési folyamatból származó ammóniakibocsátás megállapítása becsléssel vagy kiszámítással.

Teljesül.

A takarmányok receptúráját szaktanácsadók állítják össze, amely a tervezésnél az állatok biológiai igénye és gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett gondot fordít a az ammónia kibocsátásra is. Éves gyakorisággal végzik számítással és becsléssel egyaránt a 245. BAT előírásainak megfelelően.

24. BAT Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.

Teljesül.

	Technika	Helyzetfelmérés
a	Számítás a nitrogén és a foszfor anyagszállításának alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje-tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján.	Számítás a nitrogén és a foszfor anyagszállításának alkalmazásával, a takarmányfogyasztás, az étrend nyersfehérje tartalma, az összes foszfor és az állat teljesítménye alapján évi egy alkalommal minden állatkategóriára.
b	Becslés a trágya teljes nitrogén- és foszfortartalmának elemzésével.	becslés fajlagos adatok képezése mintavétellel, majd számítás

Az állati szervezetben nem hasznosuló, kiürített N mennyiségének számítása:

$N_{\text{kiválasztott}} = ((\text{Elfogyasztott takarmány mennyisége (t/év)} \times (\text{takarmány_nyersfehérjetartalma (\%)} / 100)) / 6,25 \times N_{\text{hasznosulási együttható (\%)})$

Az állati szervezetben nem hasznosuló, kiürített P mennyiségének számítása:

$P_{\text{kiválasztott}} = ((\text{Elfogyasztott takarmány mennyisége (t/év)} \times (\text{takarmány foszfor tartalma (\%)} / 100)) \times P_{\text{hasznosulási együttható (\%)})$

25. BAT A levegőbe jutó ammóniakibocsátás monitorozása az alábbi technikák legalább a megadott gyakorisággal történő alkalmazásával.

	Technika	Hernádcéce
a	Becslés anyagszállítás alkalmazásával, a kiválasztás és az egyes trágyakezelési szakaszokban jelenlévő teljes (vagy teljes ammónia) nitrogén alapján.	évente egyszer becslés
b	Az ammónia koncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló módszerekkel, vagy más olyan módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.	évente egyszer mérésen alapuló számítás, fajlagos adatok képzések felhasználásával
c	Becslés kibocsátási tényezők alapján.	becslés évente egyszer

26. BAT Bűzkibocsátás időszakos monitorozása

Teljesül.

Olfaktometriás szag emisszió mérést végeztetnek szakcéggel, a mérési jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak megküldik.

27. BAT Az állattartó épületek porkibocsátásnak monitorozása az alábbi technikák mindegyikével

	Technika	Hernádcéce
a	A porkoncentráció és a szellőzési arány mérésén alapuló számítás EN-szabványon alapuló vagy más olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetközi szabványokon alapuló) módszerekkel, amelyek tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az adatszolgáltatást.	évente egyszer mérésen alapuló számítás, fajlagos adatok képzések felhasználásával
b	Becslés kibocsátási tényezők alapján.	becslés évente egyszer

29. BAT az alábbi eljárási paraméterek legalább évente egyszer történő monitorozása

	Monitorozott paraméter	Hernádcéce
a	Vízfogyasztás	Mérőórával mérik, nyilvántartást vezetnek róla.
b	Villamosenergia-fogyasztás	Mérőórával mérik és számlát használnak a nyilvántartására.
c	Tüzelőanyag-fogyasztás	A telep területén földgázvezeték hálózat kiépítésre került. Az épületek fűtését földgáztüzelésű kazánokkal biztosítják. A földgázfogyasztást gázórával mérik, és számlával tartják nyilván. A munkagépek működtetésére szolgáló gázolaj felhasználását mérik.
d	A beérkező és távozó állatok száma, ideértve adott esetben a születést és az elhullást is	Az állatokat egyedi azonosítóval látják el és egyedileg tartják számon a nyilvántartásokban.
e	Takarmányfogyasztás	A takarmányokat a telephelyen belül állítják elő, belső nyilvántartást vezetnek felhasználásukról.
f	Trágya	A trágya mennyiségét mérik a kijuttatás során.

30. BAT Az épületek ammóniakibocsátásának csökkentése (alábbi technikák egyikének vagy kombinációjának alkalmazásával)

Teljesül. 30. a. technika alkalmazása.

	Technika	Helyzetfelmérés
a	Egy az alábbi technikák közül, amelyek a következő elvek egyikére vagy azok kombinációjára épülnek: i. az ammóniakibocsátó felület csökkentése; ii. a hígtrágya (trágya) kihordási	a) ii.) alkalmazása: A VI. és IX. ólakban lagúnás (telerácsos), a többi ólban telepadlós (trágyarácsos) rendszer van kiépítve. Utóbbinál heti rendszerességgel vízőblítést alkalmaznak, a lagúnás rendszereknél

gyakoróságának fokozása a külső tárolóba; iii. a vizelet és a bélsár elkülönítése; iv. az alom tisztán és szárazon tartása	állományváltás alkalmával kiürítéskor történik az épület kitakarítása.
0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén), csak ha további enyhítési intézkedéssel együtt alkalmazzák pl.: – takarmányozási technikák kombinációja; – légtisztító rendszer; – a trágya pH-jának csökkentése; – a hígtrágya lehűtése.	Teljesül a takarmányozási technikák kombinációjával együtt alkalmazzák.
1. Vákuumrendszer a hígtrágya gyakori eltávolításához (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén).	Teljesül. A kiépített rendszer alkalmas vákuum létrehozására a „dugó” kihúzása révén.
2. Ferde falak a trágyacsatornában (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén).	A kiépített rendszer a lagúnás épületeknél a trágyacsatornában ferde falakkal rendelkezik.
4. A hígtrágya gyakori eltávolítása öblítéssel (teljesen vagy részlegesen rácsozott padló esetén).	A telepadlós rendszerrel heti rendszerességgel vízóblítás, a lagúnás rendszereknél folyamatos a hígtrágya elvezetés a homogenizálóba.

A sertésistállókból a levegőbe jutó kibocsátás BAT -AEL értékei

Paraméter	Állatkategória	BAT-AEL (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	Ivarzó és vemhes kocák.	2,7
	Anyakocák (a malacokat is ideértve) rekeszekben.	5,6
	Útőnevelt malac	0,53
	Hízósértés	2,6

6) Az alaphatározat I. 3. "A létesítmény működése által okozott környezetterhelések és igénybevételek" című alpont "Földtani közegre gyakorolt hatások" című szövegrészt kiegészítem az alábbiakkal:

A földtani közeget potenciálisan veszélyeztető szennyezőforrások:

Föld alatti, felszíni vezetékek:

A trágyavezeték csatornahálózata, a sertések vízellátását és a technológiai vízellátást biztosító vízvezetékrendszer, valamint gázvezeték-hálózat.

Felszíni, felszín alatti tartályok:

3 db hígtrágya tározó, a száraz-trágya tároló, a száraz-trágya tározóhoz kapcsolódó csurgalékvíz gyűjtő, és a homogenizáló tározó.

A felszíni tartály a magtár és a terménytároló, az egyes istállók önetető rendszeréhez kapcsolódó takarmánytartályok. Ezek a tartályok azonban a környezetet nem veszélyeztető anyagok tárolására szolgálnak.

A gázolaj tárolására szolgáló üzemanyagkút tároló tartálya egy db föld alatti, kettős-falú, 25 m³ térfogatú tartály.

Földalatti tartály továbbá a 10 m³-es szociális-ipari szennyvíztároló.

Vegyí anyagok tárolási helyei:

A telepen kártevő irtására alkalmas vegyszereket, mérgeket tárolnak tökéletesen zárható száraz, hűvös helyiségben, a szociális épületben.

A takarításhoz szükséges anyagokat a napi szükségletnek megfelelően vásárolják, vagy a központból vételezik, készletet ezen anyagokból a telephelyen nem tartanak.

7) Az alaphatározat I.3. pontjában rögzített, "Hulladékgazdálkodás" című alpontot kiegészítem az alábbiakkal:

A telepen keletkezett hulladékok mennyisége és köre éves bontásban

2015

Hulladék megnevezése	Hulladék kód	Nyitó mennyiség [kg]	Keletkezett mennyiség [kg]	Elszállított mennyiség [kg]	Átvevő	Záró mennyiség [kg]
Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék	150110	0	540	540	ÉMK Kft	0
Egyéb, kevert csom. hull.	150106	870	4020	3505	Városgondozás Eger Kft	1385
Egyéb hulladékok	180202	0	115	115	ÉMK Kft	0
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok	200121	0	65	65	ÉMK Kft	0
Vas és acél	170405	0	7180	7180	MÉH Zrt	0

2016

Hulladék megnevezése	Hulladék kód	Nyitó mennyiség [kg]	Keletkezett mennyiség [kg]	Elszállított mennyiség [kg]	Átvevő	Záró mennyiség [kg]
Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék	150110	0	480	480	ÉMK Kft	0
Egyéb, kevert csom. hull.	150106	1385	9985	10900	Városgondozás Eger Kft	470
Egyéb hulladékok	180202	0	200	200	ÉMK Kft	0
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok	200121	0	60	60	ÉMK Kft	0

2017

Hulladék megnevezése	EWC kód	Nyitó mennyiség [kg]	Keletkezett mennyiség [kg]	Elszállított mennyiség [kg]	Átvevő	Záró mennyiség [kg]
Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék	150110	0	410	410	ÉMK Kft	0
Egyéb, kevert csom. hull.	150106	470	8280	8040	Városgon dozás Eger Kft	710
Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	200121	0	130	130	ÉMK Kft	0
Vas és acél	170405	0	10120	10120	MÉH Zrt	0
Egyéb hulladékok, ...	180202	0	420	420	ÉMK Kft	0

2018

Hulladék megnevezése	EWC kód	Nyitó mennyiség [kg]	Keletkezett mennyiség [kg]	Elszállított mennyiség [kg]	Átvevő	Záró mennyiség [kg]
Veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladék	150110	0	260	260	ÉMK Kft	0
Egyéb, kevert csom. hull.	150106	710	8230	8940	Városgon dozás Eger Kft	0
Fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladékok	200121	0	40	40	ÉMK Kft	0
Vas és acél	170405	0	7023	7023	MÉH Zrt	0
Egyéb hulladékok	180202	0	210	210	ÉMK Kft	0

8) Az alaphatározat I.3. "A létesítmény működése által okozott környezetterhelések és igénybevételek" című fejezetrész "A tevékenység hatásterülete" című alpontját törölöm és helyette az alábbiakat szerepeltetem:

- Zajvédelmi: Az akusztikai középponttól mért 325 m, Hernádcéce irányába az akusztikai középponttól mérve 900 m.
- Levegőterhelési hatásterület
 - szagvédelmi: 297 m sugarú kör a kibocsátó források súlyozott középpontjától mérve.
 - egyéb légszennyező anyagként pontforrásonként lebontva:

Pontforrás jele	Hatásterület sugara a pontforrás középpontjától mérve a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint (m)	Szennyezőanyag neve
P1	130	CO, NO _x
P2	217	szilárd
P8	125	CO, NO _x
P9	101	CO, NO _x
P10	66	CO, NO _x
P11	66	CO, NO _x
P12	66	CO, NO _x
P13	66	CO, NO _x
P14	66	CO, NO _x
P15	66	CO, NO _x
P16	66	CO, NO _x
P17	61	szilárd, CO, NO _x
P18	148	szilárd
P19	276	szilárd, CO, NO _x
P20	276	szilárd, CO, NO _x
P21	276	szilárd, CO, NO _x

- Egyéb környezeti elem tekintetében hatásterület a telep területe.

9) **Az alaphatározat I. rendelkező rész I. 4. "Kibocsátási határértékek" című alpont b) pontját törölöm, helyette az alábbiakat iktatom kiegészítve c.) ponttal:**

b) Zaj- és rezgés káros hatása elleni védelmet szolgáló kibocsátási határértékek

Település	Utcanev	Házszám	Helyrajzi szám	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása	
Hernádcéce	Árpád	55	41	1110	egylakásos épületek
Hernádcéce	Árpád	57	40	1110	egylakásos épületek
Hernádcéce	Árpád	59	39	1110	egylakásos épületek

Hernádcéce	Árpád	61	38	1110	egylakásos épületek
Hernádcéce	Árpád	63	37	1110	egylakásos épületek
Hernádcéce	Árpád	65	36	1110	egylakásos épületek
Hernádcéce	Árpád	67	35	1110	egylakásos épületek
Hernádcéce	Árpád	69	34	1110	egylakásos épületek
Hernádcéce	Árpád	71	33	1110	egylakásos épületek

alatti épületek védendő homlokzata előtt 2 m-rel

nappal 50 dB
éjjel 40 dB

c) Az egyes sertésistállókból a levegőbe jutó kibocsátás (BAT-AEL szerinti) határértékek:

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén állatkegóriánként

Összes kiválasztott nitrogén	Állatkegória	N kg/állatférőhely/év
N-ben kifejezve	Utónevelt malac	4,0
	Hízósértés	13,0
	Kocák (malacokat is ideértve)	30,0

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor állatkegóriánként

Összes kiválasztott foszfor	Állatkegória	P ₂ O ₅ kg/férőhely/év
P ₂ O ₅ -ben kifejezve	Utónevelt malac	2,2
	Hízósértés	5,4
	Kocák (a malacokat is ideértve)	15,0

Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátás mennyisége

Paraméter	Állatkegória	NH ₃ kg-ja/férőhely/év
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	Ivarzó és vemhes kocák	2,7
	Anyakocák (a malacokat is ideértve) rekeszekben	5,6
	Utónevelt malac	0,53
	Hízósértés	2,6

10) Az alaphatározat rendelkező rész II. A) a) „Előírások”, „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben tett előírások Általános előírások 12. és 13. számú előírását törlöm és helyette az alábbiakat iktatom, valamint a 19. számú előírással kiegészítem:

12. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. §-ban előírtak szerint a tevékenységre vonatkozó üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként felül kell vizsgálnia. A felülvizsgált tervet jóváhagyásra be kell nyújtani a Főosztályunkra.
13. Az üzemeltetést a mindenkor érvényes vízminőségi kárelhárítási tervben foglaltak figyelembe vételével kell végezni.
19. A tevékenységnek folyamatosan meg kell felelnie az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre vonatkozó, az Európai Bizottság 2017/688/EU (2017.2.15.) számú, a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi-vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló végrehajtási határozatában foglalt követelményeknek.

11) Az alaphatározat rendelkező rész II. A) a) „Előírások”, „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben tett előírások Üzemelés idejére Földtani közeg védelme szempontjából tett előírások” 3. számú előírását törlöm, valamint kiegészítem az alábbi 6-7. számú előírásokkal:

3. A hígtrágyatárolók és a szennyvíztároló akna csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg. Az esetlegesen elfolyó szennyeződések azonnali megszüntetéséről – mindig a jóváhagyott kárelhárítási terv alapján - gondoskodni kell, és biztosítani kell, hogy a kárelhárítási anyagok folyamatosan rendelkezésre álljanak, ill. elhasználódásuk esetén gondoskodni kell azok pótlásáról.
6. Biztosítani kell a hígtrágya mennyiségének folyamatos nyilvántartását, ellenőrzését, valamint a mezőgazdasági elhelyezés dokumentálását.
7. Biztosítani kell a csapadékvizek rendezett, a tervezett szikkasztó árkokkal történő, az esetlegesen szennyeződő csapadékvizektől elkülönített elvezetését. A csapadékvíz által a területéről szennyező anyag nem mosódhat ki a környező területekre.

12) Az alaphatározat rendelkező rész II. A) a) „Előírások”, „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben tett előírások Üzemelés idejére vonatkozó, Hulladékgazdálkodás szempontjából tett előírások” című pontot kiegészítem az alábbi előírásokkal:

10. A tárgyi létesítményben képződő – a nem közvetlenül a nem emberi fogyasztásra szánt – állati melléktermékeket – mint pl. az elhullott állatok tetemei és sertéstrágya – kezelő vagy azokat eredményező tevékenységéhez kapcsolatosan képződő hulladék státuszú anyagokat, azaz különösen: állati gyógyszerek göngyölegei, takarmány kiegészítők göngyölegei, világító testek (égő, fénycső), a gépek és járművek karbantartási

hulladékai, kevert települési szilárd hulladék a hulladékok jegyzékéről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. és 3. számú mellékletei figyelembe vételével be kell sorolni és a végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekről (gyűjtés, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell. Továbbá figyelembe kell venni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a végrehajtására kiadott jogszabályok, így kiemelten a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 2.) Kormányrendelet, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásait.

11. Ha a keletkező sertés trágyát vagy egyéb hulladékot hulladéklerakóban történő lerakásra, égetésre, valamint biogáz vagy komposztáló üzemben történő hasznosításra szánják, abban az esetben a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltak szerint kell eljárni és vizsgálni szükséges a kezelő átvételi jogosultságát. A tevékenység során keletkező hulladékokról – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. számú melléklete határozza meg – a gyűjtés, kereskedelem, szállítás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás szabályainak betartásával gondoskodni kell.
12. A gyűjtőhelyen tárolt hulladék fajtáját és típusát jól látható felirat alkalmazásával egyértelműen és azonosítható módon fel kell tüntetni.
13. A tárolás során az egyes elkülönítetten gyűjtött hulladék típusokhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
14. Az üzemsterü tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő gyűjtési lehetőséget kell biztosítani.
15. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
16. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtését a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedények alkalmazásával kell végezni.

13) Az alaphatározat rendelkező rész II. A) a) „Előírások”, „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai, Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben tett előírások A tevékenység kapcsán felmerülő üzemzavarra, haváriára vonatkozó előírások” előírásait törlöm és helyette az alábbiakat iktatom:

1. Az esetlegesen bekövetkező – a földtani közegre vonatkozó - szennyezéseket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által elfogadott, hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.

2. Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közeget veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésről távközlő berendezés útján szóban késedelem nélkül értesíteni, 12 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát.
3. Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy szennyezés észlelése esetén az üzemeltetőnek az eltérés/szennyezés észlelését követő **8 órán belül** tájékoztatnia kell a környezetvédelmi hatóságot, és az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek. Az esemény bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést **48 órán belül** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.
4. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező szennyezéseket a környezetvédelmi hatóság által elfogadott, mindig hatályos üzemi kárelhárítási terv alapján azonnal fel kell számolni, a környezetvédelmi hatóság egyidejű értesítése mellett. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
5. A bekövetkezett káreseményről, a szennyezés kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a tett intézkedésekről és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kell tájékoztatni **szóban késedelem nélkül, írásban 12 órán belül** (faxon: 46/517-399, és/vagy e-mailben: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) a környezetvédelmi hatóságot az üzemzavar jellegének, időtartamának, elhárítási módjának stb. feltüntetésével.
6. A káresemények és beavatkozások, intézkedések időbeli dokumentálására kárelhárítási naplót kell vezetni.
7. Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak szerint köteles a környezethasználó eljárni.
8. Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

14) Az alaphatározat II. A) b) „Előírások A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai”, a) Környezetvédelmi és Természetvédelmi hatáskörben” Üzemelésre idejére alcímű részt kiegészítem "Az elérhető legjobb technikákra vonatkozó előírások" című bekezdéssel és az alábbi előírásokkal:

Az elérhető legjobb technikákra vonatkozó előírások

1. A telepen környezetirányítási rendszert kell üzemeltetni.
2. A környezetirányítási rendszernek tartalmaznia kell a zajvédelmi intézkedési tervet és a bűzszennyezés elleni intézkedési tervet.
3. Az ólakban a trágyakezeléshez Sunny Globe Aktiv A és B, valamint a Sunny Globe Basic enzimbontó anyagokat kell használni, melynek felhasználásáról üzemnaplót kell vezetni.
4. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammóniakibocsátásra vonatkozóan be kell tartani az alábbi táblázatokban szereplő (BAT-AEL szerinti) határértékeket:

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott nitrogén állatkategóriánként

Összes kiválasztott nitrogén	Állatkategória	N kg/állatférőhely/év
N-ben kifejezve	Útőnevelt malac	4,0
	Hízósértés	13,0
	Kocák (malacokat is ideértve)	30,0

BAT-tal összefüggő összes kiválasztott foszfor állatkategóriánként

Összes kiválasztott foszfor	Állatkategória	P ₂ O ₅ kg/férőhely/év
P ₂ O ₅ -ben kifejezve	Útőnevelt malac	2,2
	Hízósértés	5,4
	Kocák (a malacokat is ideértve)	15,0

Paraméter	Állatkategória	Hernádcéce sertéstelep	BAT-AEL (1) (NH ₃ kg-ja/férőhely/év)
NH ₃ -ban kifejezett ammónia	Ivarzó és vemhes kocák.	2,7	0,2-2,7
	Anyakocák (a malacokat is ideértve) rekeszekben	5,4	0,4-5,6
	Útőnevelt malac	0,53	0,03-0,53
	Hízósértés	2,6	0,1-2,6

4. Biztosítani kell, hogy a hígtrágya a lehető legkevesebbé kavarodjon fel a hígtrágyatárolóba való bejutását követően.

15) Az alaphatározat rendelkező részének II. A) b) „Előírások”, „A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal előírásai”, b) „Közegészségügyi hatáskörben” című alpontjába foglalt előírásokat törölöm és helyettük az alábbiakat rögzítem:

1. A telep üzemelése során a felszín alatti vizek jó állapotát, a földtani közeget nem veszélyeztetheti, környezetszennyezést nem okozhat.
2. A telephelyen folytatott állattartás, valamint az ahhoz kapcsolódó trágyatárolás és kezelés a felszín alatti vizeket, valamint a kitermelés előtt álló víz minőségét nem veszélyeztetheti, nitrát szennyezést nem okozhat.
3. A tevékenység várható hatásait a monitoring rendszer működtetésével továbbra is nyomon kell követni.
4. A telep dolgozóinak részére a szociális célú (fogyasztásra, mosogatásra, tisztálkodásra,

- kézmosásra) vízigény biztosítása kizárólag ivóvíz minőségű vízzel történhet, melyet akkreditált laboratórium által kibocsájtott ivóvíz vizsgálati jelentéssel/jegyzőkönyvvel kell igazolni, a munkavállalók számára egyfázisú kézfertőtlenítő szappant szükséges biztosítani.
5. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell az állattartótelep bűzkibocsátásának csökkentését. Az üzemelés során meg kell akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen, határértéken felüli légszennyezettséget okoz, a keletkező trágya kezelését, tárolását és elszállítását úgy kell megoldani, hogy ne okozzon bűzszenyezést.
 6. A tevékenység során keletkező települési és veszélyes hulladékok környezetkárosítást kizáró módon történő gyűjtéséről és elszállíttatásáról folyamatosan gondoskodni kell.
 7. A tevékenység során felhasznált veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek vonatkozásában gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.
 8. A rovarok és rágcsálók elszaporodását legalább évente kétszeri illetve szükség szerinti irtással és a telep működésére vonatkozó higiénés, valamint fertőtlenítési előírások betartásával kell megakadályozni.
 9. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően fel kell mérni, a megbetegedési veszély csökkentése érdekében - a munkáltatónak a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

16) Az alaphatározat rendelkező részének II. Előírások B) "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/47-1/2016.ált számon kiadott állásfoglalásába foglalt előírásai" című alpontjába foglalt előírásokat törölöm és helyettük az alábbiakat rögzítem:

1. A telephely vízi létesítményeinek (vízellátó rendszer, hígtrágya kezelés. talajvíz környezethasználati monitoring kutak stb.) üzemeltetését a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak alapján kell végezni.
2. A vízjogi üzemeltetési engedélyeknek a telephely vízilétesítményeinek naprakész, aktuális állapotát kell rögzíteniük.
3. Az állattartási tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell végezni, hogy azok során a felszíni és felszín alatti vizek szennyezése kizárható legyen.
4. A szennyezések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizni kell a kialakított műtárgyak, így a telephelyen keletkező kommunális szennyvíz-, hígtrágya elvezetésére, tárolására szolgáló létesítmények műszaki állapotát (vízzáróság, szivárgásmentesség), és az észlelt hiányosságokat, állagromlásokat meg kell szüntetni.
5. A sertéstelep üzemeltetése során minimalizálni kell a felhasznált víz és a keletkező hígtrágya mennyiségét.
6. A felhasznált víz mennyiségét termelő kutanként beépítésre került vízmennyiségmérővel kell mérni és üzemnaplóban nyilvántartani.
7. A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz rendszeres ürítéséről és érvényes hatósági engedéllyel rendelkező leürítő helyre vagy szennyvíztisztító telepre történő elszállításáról - arra engedéllyel rendelkező szervezettel - gondoskodni kell. A szállításokat igazoló dokumentumokat meg kell őrizni.

8. A működés során a kommunális szennyvíz tárolók és a hígtrágya tároló műtárgyak csak a szabad kapacitásig tölthetők fel, azok túlfolyása nem engedhető meg.
 9. Gondoskodni kell a keletkező hígtrágya szilárd fázisának eltávolításáról, szeparálással történő előkezeléséről.
 10. A sertéstelep mindenkori állatlétszáma maximálisan akkora lehet, mellyel még biztosítható a keletkező hígtrágya mennyiségének legalább 6 havi tárolása, illetve teljes éves mennyiségének termőföldre történő kihelyezésével vagy egyéb módon való ártalmatlanításával történő kezelése.
 11. A keletkező hígtrágya (trágyalé) gyűjtésénél, elhelyezésénél, dokumentálásánál be kell tartani az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet előírásait, és érvényesíteni kell a „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatra” vonatkozó követelményeket.
 12. Hígtrágya termőföldre történő kijuttatása talajvédelmi terv alapján, az abban meghatározott mennyiségben és módon, a vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével végezhető.
 13. A hígtrágyát csak olyan módon és mennyiségben lehet felhasználni, hogy a hígtrágya kihelyezéssel érintett területeken a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéket.
 14. Biztosítani kell a telephelyre hulló csapadékvíz rendezett elvezetését. A csapadékvíz által a területéről szennyező anyag nem mosódhat ki a környező területekre.
 15. A meglévő környezethasználati monitoring rendszer figyelőkútjait a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni, az előírt gyakoriságú vízminőség vizsgálatot el kell végezni.
 16. A felszín alatti monitoring rendszer adatszolgáltatását a FAVI Monitoring információs alrendszerében (FAVI-MIR) a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 6. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni, elektronikus úton az OKIR-KAPU rendszerben. (információ: <http://web.okir.hu/hu/adatszolgáltatatas>) a vízvédelmi hatóság részére.
 17. Az üzemi üzemanyagtöltő létesítményeit (tárolótartály, kimérőoszlop, egyéb szerelvények stb.) úgy kell jól karbantartva üzemeltetni, hogy az üzemeltetés során környezetszennyezés ne következzen be.
 18. Az esetlegesen elcsepegő üzemanyagot azonnal fel kell szedni, az erre a célra rendszeresített adszorbens anyagot (perlit, homok) és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
 19. Az üzemi kárelhárítási terv rendszeres, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő felülvizsgálatát el kell végezni, melyet jóváhagyás céljából be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.
- II. A BO-08/KT/09970-6/2019, BO-08/KT/7695-2/2019, BO-08/KT/01266-1/2019, BO-08/KT/05700-6/2019 és BO-08/KT/11982-4/2017. számokon módosított BO/16/770-4/2016. számú alaphatározat egyebekben változatlanul érvényes.
- Jelen határozatom kizárólag a BO-08/KT/09970-6/2019., BO-08/KT/7695-2/2019, BO-08/KT/01266-1/2019., BO-08/KT/05700-6/2019. és BO-08/KT/11982-4/2017. számokon módosított BO/16/770-4/2016. számú alaphatározattal együtt érvényes.

- III. A határozat alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentációt és kiegészítését a DLS-5 Bt. (3432 Emőd, Váci M. u. 20.) készítette.
- V. Jelen egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló felülvizsgálati eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a terheli, és általa befizetésre került.
- VI. Döntésem a közléssel véglegessé válik, vele szemben közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. Ellene – jogszabálysértésre hivatkozva – a közléstől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszéknek címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet élni.
- A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, de a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát.
- Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. (3900 Szerencs, Rákóczi út 59.) hernádcécei telephelyen végzett nagy létszámú állattartási (sertéstenyésztés) tevékenységére vonatkozó, BO-08/KT/09970-6/2019., BO-08/KT/7695-2/2019., BO-08/KT/01266-1/2019., BO-08/KT/05700-6/2019. és BO-08/KT/11982-4/2017. számokon módosított BO/16/770-4/2016. számú egységes környezethasználati engedély érvényességi ideje 2025. szeptember 30., az engedély kötelező felülvizsgálatának határideje 2020. szeptember 30. napjában került rögzítésre.

Az engedélybe foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi ideje a P1, P2, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15 és P16 jelű pontforrásokra vonatkozóan 2024. december 15., a P17 pontforrás esetében 2023. december 15., a P18, P19, P20, P21 pontforrások esetében 2024. április 30, a D2 diffúz forrás levegőtisztaság-védelmi engedélye 2022. december 31.

Az engedélyes 2020. május 11-én kelt meghatalmazásából eljáró DLS-5 Bt. EPAPIR-220200703-1607 számú kérelmeiben az egységes környezethasználati engedély – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésében nevesített, egyidejűleg az Európai Bizottság 2017/688/EU számú végrehajtási határozatban foglalt BAT-következtetéseknek és kibocsátási szinteknek való megfelelésre irányuló – felülvizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.

A kérelem alapján 2020. július 4-én indult az eljárás.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/02154-2/2020. számon, 2020. július 13-án tájékoztattam az ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről.

Az engedélyes a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 6. pontjában foglaltak alapján a 3. melléklet 10.1. pontjaiban foglaltakat figyelembe véve megállapított 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat BO/32/02154-8/2020. számú felhívásomra befizette 2020. augusztus 26-án.

Az eljárás során a dokumentáció alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken túl a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28 § (1) bekezdése alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal megkérte az 5. melléklet I. táblázat 3., 5-7. pontjában foglalt szakkérdésben illetékesek véleményét.

A kérelem érdemi döntésem meghozatalához nem tartalmazott elegendő információt, ezért hatóságom BO/32/02154-8/2020. számon 2020. augusztus 19-én kiadmányozott végzésben fizetési és adatpótlási felhívást küldött a kérelmező részére.

A DLS-5 Bt. (3432 Emőd, Váci M. u. 20.) EPAPIR-20200826-8107 számú kérelmében az eljárás szünetelését kérte.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. § (1) bekezdése értelmében „Az eljárás szünetel, ha azt – jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában – az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik.”

Az eljárás fenti kérelem alapján kiadott BO/32/02154/2020. számú végzés alapján 2020. augusztus 27. napjától szünetelt.

A DLS-5 Bt. (3432 Emőd, Váci M. u. 20.) EPAPIR-202210301-2318. számú kérelmében az eljárás folytatását kezdeményezte.

Kérelmező a felhívásban foglaltaknak EPAPIR-202210301-2563 számú, EPAPIR-20210304-10409 számon utólag kiegészített beadványával 2021. március 1-jén eleget tett.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján BO/32/03636-3/2021. számon, 2021. március 5-én értesítettem az ügyfelet az eljárás folytatása okán az új ügyintézési határidőről.

A környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

Környezet- és természetvédelmi hatáskörben:

A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § figyelembevételével vizsgáltam a teljes körű felülvizsgálati dokumentáció készítőinek szakértői jogosultságát, és megállapítottam, hogy a dokumentáció készítői rendelkeznek a részsakterületekre vonatkozó szakértői jogosultsággal.

A dokumentáció összhangban van az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit megállapító, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében, valamint az elérhető legjobb technikák meghatározásának szempontjait tartalmazó, a Rend. 9. számú mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakági jogszabályokkal.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a korábban engedélyezettekhez képest a változások az alábbiak szerint összegezhetők:

A felülvizsgálati dokumentáció 3.2. fejezete szerint a felülvizsgált időszakban (2015-2019) üzemzavar nem fordult elő.

A felülvizsgálati dokumentáció kiegészítése szerint az engedély számszaki adataiban, a hatásterület kiterjedésében változás nem történt.

Az engedélyben szereplő számszaki eltérés a hatásterület kapcsán nem érdemi változtatás, hanem viszonyítási pontváltás okán merült fel: az engedélyben rögzített zajterhelési hatásterület "*a telephely akusztikai középpontjától (kb. az irodaépület helye) Hernádcéce irányába 800 méter*" helyett jelen dokumentációban rögzített viszonyítási pont (a telepen lévő terményszárító berendezés) közelében került meghatározásra, így 900 m-es hatásterület adódik Hernádcéce település irányában ettől a ponttól számítva.

Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségeinek a felülvizsgálati időszakban eleget tett, ellene lakossági panasz nem merült fel.

Zajvédelmi szempontból:

A sertéstelepet minden irányban mezőgazdasági művelésű terület veszi körül. Északi oldalán a légvonalban 1200 m-re Vizsoly, délnyugatra 400 m-re Hernádcéce, délkeleti irányban 3000 m-re Boldogkőváralja település található.

A sertéstelepen sertések szaporítás, nevelés, hizlalás domináns zajforrásai a telephelyen található fixen telepített gépi zajforrások a beépített szellőző berendezések és a sertésállomány.

A különböző korú sertésállomány folyamatosan és egy időben jelen van a telepen, így az általuk és a szellőztető berendezések által keltett zajhatás folyamatos és állandó. Betakarítási időszakban az időjárási körülményektől függően folyamatosan a telepen üzemel egy AEG-14R típusú terményszárító, míg a takarmánykeverő berendezés naponta egy műszakban üzemel. Ezek működése esetén az üzemállapot a telephelyen telepített összes zajforrás egyidejű működését jelenti.

A telephelyen mozgó zajforrás a sertések takarmánnyal való ellátását biztosító 1 db traktor. Az értékesítésre váró sertés- és hulladékszállító járművek a sertéstelep határa mentén, de telephelyen kívüli utakat használják. Nagyobb gépjármű-forgalom a betakarítás időszakában van a sertéstelep istállóktól kerítéssel is elkülönített területén, a magtárak és a terményszárító közelében.

A felülvizsgálat keretében a DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. 2020 márciusában szabványos környezeti zajmérést végzett a sertéstelep környezetében. A mérési eredmények alapján a sertéstelep (nappali és éjszakai időszakra egyaránt) teljesíti a vonatkozó zajkibocsátási határértékeket.

A ki- és beszállítást nappali időszakban végzik a 3713. számú összekötő úton Hernádcéce lakott területét elkerülve, csak a Mád-Gönc közötti útvonalon lévő települések érintettek (pl. Abaújkér).

A sertéstelep forgalma naponta maximálisan 7 db tehergépkocsi és 10 db személygépkocsi.

A számítások szerint a sertéstelep által generált többletforgalom 0,23 dB-lel növeli meg a sertéstelep nélküli alapállapotot. Így a tevékenységhez kapcsolódó szállítás 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) pontjában előírtak alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés (falusias lakóterületen (Lke) részén) nappal 40 dB, éjjel 30 dB.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján a környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető. A sertéstelep tekintetében az éjszakai hatásterület a telephely akusztikai középpontjától 900 m, melyen (mint 30 dB-es zajvédelmi hatásterületen) belül védendő ingatlanok találhatóak. ennek okán a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § 1. bekezdése alapján zajvédelmi kibocsátási határértéket állapított meg a környezetvédelmi hatóság.

A telephely környezete Hernádcéce érvényes rendezési terve alapján „falusias lakóterület”, melyet zajvédelmi szempontból „lakóterület” kategóriába sorolható, ahol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM

együttes rendelet 1. mellékletének 3. sorában foglalt zajterhelési határértéknek – nappal 50 dB, éjszaka 40 dB – kell teljesülnie a hatásterületen található védendő ingatlanoknál.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a.) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által megállapított kibocsátási határértéket a határozatban megállapított teljesülési határidőt követően túllépi.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A telephelyen 16 db légszennyező pontforrás és 1 db diffúz forrás üzemel.

A P1 jelű légszennyező pontforrás a takarmánykeverő üzem területén a gőz előállítására használt földgáz tüzelésű gázkazán füstgázainak elvezetésére szolgál.

A P2 jelű pontforráson a takarmánykeverő granulálójából távozó takarmány részecskéket tartalmazó szilárd, nem toxikus szennyező anyag tartalmú levegő távozik.

A P8-P16 jelű pontforrások a sertéstelepen található épületek fűtését biztosító kazánok kéményei.

A P17 pontforráson a tojáshéjszáritó berendezésből távozó füstgázok, szilárd (nem toxikus) por távozik a környezetbe.

Az AEG-14R terményszárító berendezés létesítésével további 4 db pontforrás a szárító tetején lévő cyclofanok (P19, P20, P21), valamint a tisztítógép porleválasztó kürtője (P18).

A D2 jelű diffúz forrás felülete 27 436 m², kibocsátott légszennyező anyaga: ammónia és metán.

A hatásterület modellezés szerint a P19, P20 és P21 jelű pontforrások hatásterülete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjának c) feltétele alapján a 276 méter, mely hatásterület nem érint lakott területeket.

A telep szagvédelmi hatásterületének meghatározását és környezeti szaghatásának értékelését az Eurofins KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft 2018. októberében elvégezte, mely szakértői vélemény alapján a bűzforrás legnagyobb szagvédelmi hatásterülete a „B” modellezési esetben határozható meg, amely 297 méter sugarú kör a kibocsátó források súlyozott középpontjától számítva. A hatásterület lakott területet nem érint.

A 16. BAT következtetésben foglaltak alapján a hígtrágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében az engedélyes a 16. BAT a) pont 3. technika, valamint a b) pont 3. technika kombinációját alkalmazza az alábbiak szerint.

A 16. BAT a) pont 3. technika a hígtrágya felkavarodásának minimálisra csökkentése. A trágya gravitációs módon érkezik a fázissztérválasztóból, illetve a szilárd fázis tároló csurgalék gyűjtőjéből az 1-es tárolóba, majd, ha eléri az átfolyó szintjét a 2-es tárolóba folyik át, onnan a 3. tárolóba folyik át túlfolyón keresztül. A hígtrágya legfeljebb a kijuttatáskor kavarodhat fel.

A 16. BAT b) pont 3. technika Úszó fedőréteg, például: természetes kéreg.

A trágyakezeléshez használt Sunny Globe Aktív A és B, valamint a Sunny Globe Basic enzimbontó anyagok a szilárd trágyarészt a hígtrágya felszínére hozzák, ezzel megkezdve a trágya bontását, valamint egy természetes rétegképződés kialakulását.

Ezen technológia legalább egyenértékű egy természetes kéreg használatával. A kísérleti üzemeltetés 2020. augusztusában kezdődött, várhatóan 2021. augusztusában kapnak eredményt.

A BAT határértékeket a 2017/688/EU végrehajtási határozat 2.1. táblázata, valamint a dokumentáció kiegészítéseként benyújtott adatok alapján állapítottam meg.

Előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló

4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a légszennyező források kibocsátási határértékét a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendeletben foglaltak figyelembevételével vizsgáltam felül.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A dokumentáció alapján a hulladékok átvétele, kezelése, forgalma és annak dokumentálása jól szervezett. A dokumentáció tartalmazza a 2015. és 2019. éveket magában foglaló időszakban a telephely hulladékforgalmát.

A telepen folytatott tevékenység során az elmúlt öt évben nem történt havária esemény.

Az engedélyes a hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti.

Az évenkénti mindenkori tényleges anyag- és energia felhasználások és a képződő hulladékok mennyisége arányos a termelési volumen változással.

A sertés tenyésztés során hulladék képződés a terménnytisztítás, a terményszárítás, valamint a sertés tenyésztés során képződik.

A terménnytisztítás során a szemes-terményből kirostált por nem veszélyes hulladék, a tisztítás során összegyűjtésre kerül, majd szántóföldi kijuttatásra kerül.

A takarmány keverék előállítás során a táp összetevőiből hulladék nem képződik, mivel a keverő berendezéshez kapcsolt levegő tisztító ciklonban leválasztott anyagok a táppal azonos összetételűek, s visszaforgatásra kerülnek a keverésre váró takarmányba.

A vásárolt adalék anyagok csomagoló eszközeit (zsákok) műanyag és papír hulladékként átvételére engedéllyel rendelkező szervezet részére értékesítik.

A telephelyi karbantartások, alkatrészcserek során keletkező fém hulladékokat színesfém-hulladékként értékesítik.

A sertés tenyésztés során nagy mennyiségű hígtrágya és száraz trágya keletkezik, melyet engedélyes a saját mezőgazdasági technológiájában, saját használatukban levő szántóföldi növénytermesztési technológiájukban talajerő utánpótlásra használ. Kezelésük, felhasználásuk a vonatkozó jogszabályok és a meglevő engedélyeiknek megfelelően történik.

Az állati hullákat, testrészeket a telephelyen lévő épületben található konténerbe szállítják, az ATEV Zrt szállítja el.

Az állattartás során a szükségszerű gyógyszer-felhasználás során is képződik hulladék.

A technológiában a gyógyszeres göngyölegeket veszélyes hulladéknak tekintik, és akként kezelik.

A gyógyszeres göngyölegeket a gyógyszerhároló helyen gyűjtik, s időszakonként átadják veszélyes hulladékként az arra engedéllyel rendelkező vállalkozás részére ártalmatlanításra.

Közszolgáltatási szerződés szerint a kommunális hulladék szállítója a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. (BMH Nonprofit Kft alvállalkozójaként).

A sertés telepen a sertések születéséből, elhullásából származó állati eredetű melléktermékeket a telephelyen kialakított hullatároló épületben 4-5 m³ térfogatú szabványos konténerben gyűjtik.

Az épület padozata vízzáró betonozású, egymással szemközti falakon egy-egy acélajtóval zárt épület. Az ajtók biztonsági zárral ellátottak, az épület teteje vasráccsal fedett és a telep istállóitól a járványügyi és állategészségügyi előírásokat is figyelembe véve a telep szélén helyezték el.

A mellékterméket a telepen kívüli úton tudja megközelíteni az elszállításához a szállítójármű.

A dokumentáció, valamint kiegészített előírásaim betartásával végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért.

Hulladékgazdálkodási szempontú előírásaimat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 1.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, illetve a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet alapján egészítettem ki.

A dokumentációban bemutatott, előírásaim betartásával végzett tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért.

Földtani közeg védelme szempontjából

Az istállók beton padozatúak, a trágyagödör felett beton rácsozattal ellátva, a padozat a trágya csatorna irányába lejt.

Egy-egy istállóban az épületben tartott állomány jellegének megfelelően az épület hosszanti irányában került kialakításra 4-5-6 trágya csatorna.

A trágya eltávolítása a vízfelhasználás és a légszennyezés csökkentése érdekében részben szilárd fázisban, részben vízzel lemosatva történik. Az egyes termékből a trágyát összefolyó aknák közbeiktatásával az istállók között haladó trágya csatornába gravitációs úton vezetik. A trágya csatornából a hígtrágya ugyancsak gravitációs úton jut a hígtrágya gyűjtő, fogadó kör alakú medencébe.

Az alom nélküli állattartás során keletkező hígtrágya eltávolítását két fázisban végzik. Az első fázisban a darabos trágyát eltávolítják, majd nagynyomású vízzel a maradékot a lejtős kialakítású padlószint alatt futó trágya csatornába mosatják.

A telepen 3 db hígfázis-tároló medence üzemel:

- 1. sz. tározó: 12.000 m³
- 2. sz. tározó: 33.000 m³
- 3. sz. tározó: 17.000 m³

A szilárd fázist a fázis bontó épület alsó szintjén lévő pótkocsival szállítják a szilárd fázist tároló helyre. A tároló 3 oldala 2 m magasságú vasbeton támfallal zárt, a negyedik oldala nyitott. A tároló kapacitása: 2000 m³. A csurgalék innen gravitációs úton föld alatti DN 300-as beton csatornán folyik az 1-es tározóba.

A szilárd fázisú trágya felhasználásra kerül a környező szántóföldeken.

A sertéstelep technológiája során nagy mennyiségű trágya keletkezik. Az istállóban keletkező trágyát vízzel mossák le. A lemosott trágya gravitációs módon föld alatti csatornákon kerül a homogenizálóba, majd a fázisbontóba. A fázisbontóból a szilárd fázis a szilárd fázis tárolóba, a híg fázis az 1-es hígtrágya tárolóba kerül, föld alatti vezetéken. Szintén az 1-es hígtrágya tárolóba kerül a szilárd fázis tárolóban keletkező csurgalék is. Amennyiben az 1-es tároló megtelik, túlfolyón keresztül a 2-es tárolóba jut a trágya, ha az is megtelik szintén túlfolyón a 3-as tárolóba folyik át.

A sertéstelepen a tenyésztési folyamatok során állati eredetű hígtrágya, trágyalé keletkezik.

Az istállóépületekben a trágyarácsot naponta tisztítják, mossák le. Ehhez nagy mennyiségű vizet használnak fel. Szilárd fázist is tartalmazó trágya föld alatti csatornarendszeren, gravitációs úton jut el a 600 m³-es homogenizáló medencébe. A homogenizálóból a trágyát a szeparátor épületébe juttatják szivattyúk segítségével. A szeparátorban történik a fázisbontás folyamata. A fázisbontás után híg fázis, és szilárd fázis keletkezik. A híg fázis befogadására 3 db tárolómedence kerül

kialakításra, ezek összes befogadó képessége 62.000 m³. A hígtrágya a trágyatárolókban történő átmeneti tárolását követően az arra kijelölt mezőgazdasági területeken felhasználásra kerül.

A telepen keletkező trágyát, mind a hígfazist, mind a szilárd fazist talajjavító célokra használják fel. A hígfazist az 1-es és a 2-es tározóból egy 150 m³/h teljesítményű szivattyúval juttatják a BAUER RAINSTAR típusú öntözőkonzolhoz.

Az öntözőkonzolhoz ASG 35 típusú öntöző keretet csatlakoztatnak, amelynek használata lehetővé teszi a trágya öntözését közvetlenül a talaj felületén. Ezáltal a trágyázás során fellépő kellemetlen szaghatás csökkenthető. A szaghatás minimalizálása érdekében a termőföldre öntözött trágyát az engedély előírásai szerint 24 órán belül a talajba forgatják. A hígtrágya elhelyezésére szolgáló területek a telephely közelében helyezkednek el, ezáltal a trágya szállítása és az ebből eredő környezeti kockázat minimális.

A telephez 1 db MTZ traktor üzemeltetése tartozik, mely óránként 7-10 liter gázolajat fogyaszt, s a napi üzemideje kb. 4 óra. Éves fogyasztása kb. 15 m³. A traktor és a telepre érkező, más telephelyhez tartozó gépjármű üzemanyaggal való feltöltését a 2003-ban telepített üzemanyagkútról oldják meg.

A töltőállomást építési engedély és üzembe helyezési engedély alapján telepítették. A 25 m³-es kettős falú felszín alatti üzemanyagtartályból, a kiszolgáló kútoszlopból és a hordótárolóból álló állomás kialakítása az előírásoknak megfelelően, szivárgásmentesen történt. A töltőállomás okozta talajszennyezés kockázata igen csekély, szennyezésről nincs tudomás. Tovább csökkenti a kockázatot az is, hogy a telepen szilárd burkolattal ellátott úthálózatot építettek ki.

A felhasználásra kerülő olajok az olajtároló helyiségben vashordóban, illetve az eredeti csomagolásban kerültek elhelyezésre. A tároló helyiség szilárd burkolattal ellátott, szivárgásmentes kiképzésű.

A telep területén csapadék csatorna rendszer külön nem lett kiépítve. Az épületek tetején csapadék víz elvezető rendszer van, az épületekről a lefolyó víz a talajba elszivárog.

Jelenleg BO/16/9388/2016. számú üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik az engedélyes.

A tevékenységen kívül az elmúlt 5 évben és azt megelőzően más tevékenységet nem folytattak.

Rendkívüli, különösen a környezetre veszélyt jelentő tevékenységről, eseményről üzemeltetőnek nincs tudomása. A telephelyen a környezetre veszélyt jelentő tevékenységet nem folytattak, ilyen esemény nem következett be.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében tettem a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Természetvédelmi szempontból

A tevékenység folytatása nem jár jelentős környezeti hatással, amennyiben a rágcsálóirtás során olyan szereket alkalmaznak, amelyek nem veszélyeztetik az elpusztult rágcsálókat fogyasztó védett állatokat (madarak, emlősök).

Egyéb alternatíva, hogy gondoskodni kell a mérgezés következtében elpusztult rágcsálók gyakori begyűjtéséről, ezáltal megakadályozva azok más állatok által történő elfogyasztását.

Az állattartó telep terület védett vagy védelemre tervezett természeti területet, Natura 2000 hálózatba tartozó területet nem érint, azon természeti és/vagy táji érték, egyedi tájérték nincs.

A tevékenység beépített környezetben, kivett (tanya/major) művelési ágú területen folyik, így az védett természeti értékeket nem érint, a környező területek élővilágát nem veszélyezteti.

A dokumentáció alapján a tevékenységnek természet- és tájvédelmi szempontból nincs jelentős hatása, illetve a mindenkor hatások megfelelő intézkedésekkel minimalizálhatók, így a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért, ezen előírások módosítása nem indokolt.

Elérhető legjobb technika vonatkozásában

A telepre vonatkozó tevékenységre kiadott Európai Bizottság 2017/688/EU számú végrehajtási határozatban foglalt BAT-következtetés a tagországokban közvetlenül hatályos jogforrás.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletre figyelemmel az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a fenti határozat kihirdetésétől számított négy éven belül felül kell vizsgálni és a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a hatóságnak biztosítania kell, hogy ezen időszakon belül a létesítmény megfeleljen a fenti végrehajtási határozatban foglalt BAT-következtetéseknek legkésőbb 2021. február 15 -ig.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján a telepen végzett tevékenység kapcsán az 1-30. BAT-következtetés veendő figyelembe.

A telepen végzett technológia megfelel a BAT-következtetéseknek.

Közegészségügyi hatáskörben

A telephelyen a felülvizsgálat időpontjában sertésenyésztés, sertéshizlalás és e két technológiához a takarmányt biztosító, takarmány előállítás valamint trágyatárolás folyik. Az említett tevékenységen kívül az elmúlt 5 évben és azt megelőzően más tevékenységet nem folytattak a telepen.

A jelenlegi tulajdonos üzemeltetése idején a telephelyen a környezetre veszélyt jelentő tevékenységet nem folytattak, ilyen esemény nem következett be.

A technológia fontos részét képezi a telep biztonságos üzemeltetését biztosító járványvédelmi technológia, melynek célja a telep szigorú higiéniai járványügyi és állategészségügyi előírásainak betartása.

Főbb létesítmények az istállók, a takarmány raktárak, a takarmány keverék előállító épületek és technológiai berendezések, segédüzemi épületek (raktárak, műhelyek) szociális épületek, trágya kezelő és tároló épületek, létesítmények.

Valamennyi épület földszintes építésű, vízzáró beton padozatú.

A beton padozatban került kialakításra a hígtrágya elvezetésére szolgáló csatornarendszer, mely az épületen kívüli szennyvíz elvezető csatornához csatlakozik.

A hígtrágya kezelés vízi létesítményeire vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek: 11921-8/2011., ÉMI-KTVF.

A telepen keletkező trágyát, mind a hígfazist, mind a szilárd fazist talajjavító célokra használják fel.

A hígtrágya mezőgazdasági területre történő kihelyezésére engedélyt kaptak. A trágya elhelyezési területek a jogszabályi előírásoknak megfelelő védőtávolságon kívül esnek mind a köz, mind a magán kuttaktól, valamint a felszíni vizektől. A hígtrágya elhelyezésére szolgáló területek a telephely közelében helyezkednek el.

A felülvizsgált dokumentáció alapján a sertéstelep üzemeltetése levegőtisztaság-védelmi szempontból nem jár jelentős terheléssel, illetve nem okoz a megengedett határérték feletti levegőszennyezést.

Az érintett terület nagyvízi medret, parti sávot, vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érint.

A telephely 1000 m-es körzetében közüzemű vízellátást biztosító kút nem található.

A telephelyen belüli két db vízjogi engedéllyel rendelkező kút a telephely belső vízellátását szolgálja. A vizet az állatok itatására, az épületek tisztítására, tisztán tartására, valamint szociális célokra használják.

A dolgozók részére ivóvízként szódavizet / ballonos vizet biztosítanak.

A szociális létesítményekben keletkező kommunális eredetű szennyvizet a telephelyen lévő 10 m³-es szennyvíztartályban gyűjtik.

A kommunális szennyvíz gyűjtőből a szennyvizet a Szerencsi Szennyvíztisztító telepre szállítják.

A Zrt. a sertéstelep környezetében a vízkészletre gyakorolt hatásokat vizsgáló monitoring rendszert épített ki. Ennek keretében 5 db figyelőkutat telepítettek. Három kútban víz nem jelent meg. A kutak vízszintészlelését havonta ellenőrzik, azok vizét fél évente kémiai és toxikológiai vizsgálatnak vetik alá.

A keletkező különböző típusú hulladékok kezelése, tárolása, szállítása megfelelően történik.

A talaj a tevékenységgel kapcsolatban továbbra sem szennyeződött.

A telephelyen az egészségre és a környezetre ártalmasan ható rezgésforrás nincs.

A sertéstelep a nappali és éjszakai időszakra teljesíti a vonatkozó zajkibocsátási határértékeket.

A felülvizsgált tevékenység a technológia betartása mellett a közvetlen és közvetett környezetre továbbra is minimális környezeti hatással bír, a tevékenység nem jelent veszélyt a környezetre.

A dokumentáció alapján a területen élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik.

A dokumentációban leírt környezetvédelmi intézkedések, az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazása, műszaki megoldások biztosítják, hogy a káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások a rendelkező részben foglalt előírásaim és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, a továbbműködés során a káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások elfogadható szinten tarthatók.

Előírásaim alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek.

Az ivóvíz minőségére vonatkozó részletes előírásokat a 201/2001.(X.25) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 3. és 4. §-a, a határértékeket és parametrikus értékeket az 1. számú melléklet tartalmazza, mely előírásoknak az emberi fogyasztásra használt víznek meg kell felelnie. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sáttábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani".

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 13.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza.

A munkavégzéshez, a gépek üzemeltetéséhez kapcsolódóan keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel végzett tevékenység tekintetében a vonatkozó előírásokat a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására megjelent 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet tartalmazza. A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36. § és 4. számú melléklete rendelkezik a rovar és rágcsálóirtás rendszeres elvégzéséről.

A 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. § (1) bekezdésének értelmében a munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi biológiai expozíciókat a külön jogszabályban [a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM. rendelet] foglaltaknak megfelelően felmérni.

A megbetegedési veszély csökkentése érdekében - a munkáltatónak a foglalkoztatás feltételeként - a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók védőoltását.

Termőföld mennyiségi védelmére kiterjedő hatáskörben a dokumentáció elfogadható.

Termőföld mennyiségi védelmére kiterjedő hatáskörben

A tevékenységgel érintett földrészlet a Hernádcéce 03 hrsz., az ingatlan nyilvántartás szerint művelési ága "a" alrészlet legelő - 1,8379 ha, "b" alrészlet "kivett" trágyatelep - 0,2985 ha, "c" alrészlet "kivett" trágyatelep - 0,3183 ha, "d" alrészlet "kivett" trágyatelep 0,2765 ha.

A felülvizsgálati dokumentáció alapján ez az állapot nem változik, így nem kell lefolytatni a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvénynek megfelelő, a termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos földvédelmi eljárást.

Erdészeti szakkérdésben

A tevékenység folytatása a környező erdőkre nincs jelentős káros hatással, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 6. §-ban meghatározott erdő területét nem érinti, erdő igénybevétele nem jár. Így erdészeti szakkérdésben kapcsolatos korlátozás, feltétel előírás nem indokolt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/6311-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában hozzájárulását megadta az engedély módosításához.

Indokolásában előadta az alábbiakat:

"A benyújtott tervdokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. hernádcécei sertéstelepe Hernádcéce külterületén, a 05/1, 03 hrsz. alatti ingatlanokon, a Hernádcéce – Vizsoly – Korlát települések alkotta háromszög középpontjában helyezkedik el.

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. a sertéstenyésztési tevékenységet a BO-08/KT/11982-4/2017., BO-08/KT/01266-1/2019., BO-08/KT/05700-6/2019., BO-08/KT/07695-2/2019. és BO-08/KT/09970-6/2019. számokon módosított BO/16/770-4/2016. számú egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint végzi. Az egységes környezethasználati engedély 2025. szeptember 30-ig hatályos.

A telephelyen a sertéstenyésztési technológia nem változott, megegyezik a korábbi felülvizsgálati dokumentációkban leírtakkal. A hígtrágya kezelés létesítményeiben a korábbiakhoz képest nem történt változás.

Vízellátás:

A vizet az állatok itatására, az épületek tisztítására, valamint szociális célokra használják. A szükséges kb. napi 290 m³ vizet 2 db kútból biztosítják. A kutakat külön-külön vízórával látták el. A dolgozók részére az ivóvizet palackozott vízzel biztosítják.

Szennyvízkezelés:

A telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik. A sertéstelepen a tenyésztési folyamatok során állati eredetű hígtrágya, trágyalé keletkezik. Az istállóépületekben a trágyarácsot naponta tisztítják, lemossák. A hígtrágya, valamint az épületek mosásából keletkező szennyvíz a homogenizáló medencébe, majd fázisbontást követően tárolómedencékbe kerül, ahonnan mezőgazdasági területen felhasználják. A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. 2011-től a hígtrágya kezeléséhez használja a SunnyGlobe Basic trágyabontó oltóanyagot az 1. sz. hígtrágya medencéjében. Az oltóanyag a leülepedett szilárd fázist felhígítja, azt hígfolyósság teszi, illetve a szaghatást is csökkenti.

A szociális létesítményekben keletkező napi 0,6-1 m³ kommunális eredetű szennyvizeket a telephelyen lévő 10 m³-es szennyvíztartályban gyűjtik, majd a szerencsi szennyvíztisztító telepre szállítják.

Csapadékvíz elvezetés:

A telep területén csapadék csatorna rendszer külön nem lett kiépítve. Az épületek tetején csapadékvíz elvezető rendszer van, az épületekről a lefolyó víz, elvezetésre nem kerül, az a talajba elszivárog.

A traktor és a telepre érkező, más telephelyhez tartozó gépjármű üzemanyaggal való feltöltését a 2003-ban telepített üzemanyagkútról oldják meg. A gázolaj tárolására szolgáló üzemanyagkút tároló tartálya egy db föld alatti, kettős falú, 25 m³ térfogatú tartály.

A telephely 1000 m-es körzetében közüzemű vízellátást biztosító kút nem található.

A dokumentáció összefoglaló értékelése szerint a felülvizsgált tevékenység a technológia betartása mellett a közvetlen és közvetett környezetre továbbra is minimális környezeti hatással bír, a tevékenység nem jelent veszélyt a környezetre, véleményünk szerint a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. a kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak továbbra is eleget tesz, az engedély meghosszabbítható.

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. Hernádcécei sertéstelepe BO/16/9388-8/2016. számon elfogadott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A telephely vízellátását biztosító kutak a 35500/12503/2016.ált. számon módosított 23156/1992. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek.

A hígtrágya gyűjtő, kezelő és tároló rendszer 11921-8/2011. számon módosított 2322-1/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel. Az engedély hatálya: 2020. december 31.

A hígtrágya kihelyező terület körül 23156/1992. számú határozatban szereplő monitoring kutak is üzemelnek.

Az üzemi töltőállomás vízellátási terveire vonatkozó H-6755-12/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2029. augusztus 31. napjáig érvényes.

A Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. részére a hígtrágya termőföldön történő felhasználására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály BOF/01/3758-2/2016. számon adott igazolást, mely 2021. július 30-ig érvényes és Abaújkér, Boldogkőváralja, Hernádcéce, Korlát és Vizsoly külterületi ingatlanokra vonatkozik összesen 450,096 ha-os területre.

A tevékenység a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek előírásaim betartása esetén megfelel. Előírásaimat a tevékenység által a felszíni és felszín alatti vizekben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében tettem.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az érintett terület nagyvízi medret, parti sávot, vízbázisvédelmi védőterületet, védőidomot nem érint.

A terület szennyeződés érzékenységi, 1:100 000 méretarányú VITUKI térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny besorolású.

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló mód. 43/2007. (VI.1.) FVM rendelet alapján az érintett ingatlanok nem nitrátérzékeny területen találhatók (blokkazonosító: FQ74A-7-17).

Hatáskörünkbe tartozó szakkérdések tekintetében előírásaink betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,

- a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.)

Korm. rendelet,

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;

- a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2014. (VII. 21.) Korm. rendelet;

- a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet;

- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.)

Korm. rendelet;

- a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján.

A szakhatósági állásfoglalást egyrészt a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bek., illetve 5. melléklet II. táblázat 3. pontja alapján, másrészt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.

Felhívom az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése szerint küldje meg hatóságunk részére."

A környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról értesítést tettem közzé a környezetvédelmi hatóság honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

Az eljárásban az értesítés alapján hatóságomhoz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Fentiek alapján eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. (3900 Szerencs, Rákóczi út 59.) részére kiadott, a hernádcécei telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási (sertésenyésztés) tevékenységére vonatkozó, BO-08/KT/09970-6/2019., BO-08/KT/7695-2/2019., BO-08/KT/01266-1/2019., BO-08/KT/05700-6/2019. és BO-08/KT/11982-4/2017. számokon módosított BO/16/770-4/2016. számú egységes környezethasználati engedélyt a felülvizsgálati dokumentáció alapján módosítottam.

A többször módosított alaphatározat kizárólag jelen határozattal együtt érvényes.

Figyelemmel az engedély érvényességi idejére, a kötelező, öt éves felülvizsgálat határidejéről külön nem rendelkeztem.

A határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10) bekezdése és egyéb rendelkezései alapján, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (IV. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 8/A. § (1) bekezdésben biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg.

Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. melléklet 7. pontjában foglaltak szerint a 3. melléklet 10.1. és 10.3. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást

- az Ákr. 114. § (1) bekezdése,
- a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,
- a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §,
- a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,
- a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
- a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2021. március 9.

dr. Alakszai Zoltán
kormány megbízott
nevében és megbízásából:



Kapják:

1. Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. 3900 Szerencs, Rákóczi u. 59. **(CK 11067397)**
2. DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. 3432 Emőd, Váci M. u. 20. **(CK 21282261)**
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat - **KÉR**
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály (novenyvedelem@borsod.gov.hu)
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.
(Encs) (email: foldhivatal.encs@borsod.gov.hu)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
(email: erdeszet@borsod.gov.hu)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
(e-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu)
8. Honlapra
- 9-10. Iratokhoz

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.